

GROUT CLEANER

Detergente alcalino para la limpieza profunda de juntas y la eliminación de masilla de cemento en materiales sensibles a los ácidos



GROUT CLEANER es un detergente alcalino base agua que se utiliza para la limpieza profunda de las juntas de pavimentos que presentan suciedad acumulada y vieja, y la eliminación de masilla y residuos de cemento de los materiales sensibles a los ácidos.

La acción de **GROUT CLEANER** resulta particularmente eficaz contra la suciedad grasa y acumulada en las juntas debido al tránsito peatonal sobre el pavimento, y también se puede utilizar para la limpieza profunda de todo el pavimento.

Además, **GROUT CLEANER** es particularmente indicado para la limpieza de las juntas en materiales de cemento o en todos aquellos materiales en los que no es posible intervenir con detergentes ácidos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Producto versátil apto para distintos tipos de material
- ✓ Listo para usar
- ✓ Elevado poder de limpieza
- ✓ Restablece el aspecto de las juntas
- ✓ Aplicación rápida y sencilla
- ✓ Fuerte contra la suciedad y delicado con las superficies

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: Barro cocido, terracota, mármol, pizarra, granito, piedras, travertino, gres porcelánico, cerámicas y todas las superficies resistentes a las sustancias alcalinas

RENDIMIENTO

10/15 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Máquina rotativa monodisco, trapo, fregona

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

1. Antes de efectuar el lavado se aconseja eliminar en seco, con una escoba o aspiradora, los residuos en superficie, como por ejemplo, polvo, desechos y suciedad gruesa.
2. Esperar el secado de la superficie a tratar.
3. En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.
4. Aplicar el producto en soportes con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C



Detergentes

GROUT CLEANER - Detergente alcalino para la limpieza profunda de juntas y la eliminación de masilla de cemento en materiales sensibles a los ácidos



Aplicación

Antes de aplicar el producto siempre deberá realizarse una prueba sobre una porción de superficie no a la vista o una baldosa no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto

5. Diluir el producto en agua limpia. Verter 1 parte de producto en 4 partes de agua.
6. Aplicar el producto frotando las juntas con la herramienta que se prefiera
7. Dejar actuar el producto 5-10 minutos, durante este intervalo de tiempo seguir frotando las juntas con la herramienta que se está utilizando para favorecer y facilitar la acción detergente del producto.
8. Una vez finalizado el tratamiento, eliminar los residuos de producto y enjuagar con abundante agua todo el pavimento. Si los resultados obtenidos fueran parciales, repetir la aplicación de la misma manera y, en su caso, aumentar levemente la concentración del producto en agua. Para un resultado final más uniforme entre las juntas y el pavimento, se recomienda efectuar el lavado de toda la superficie con Grout Cleaner, evitando prolongar excesivamente el tiempo de acción del producto.

Tiempo de secado

9. Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, no se requiere un tiempo de espera adicional.

Restablecimiento del tránsito

10. Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, será posible restablecer el tránsito peatonal.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

Posteriormente al tratamiento con GROUT CLEANER es preciso mantener limpia la superficie con el producto Faber adecuado, como por ejemplo NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, a elegir en función de las características de la superficie.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soporte mojado
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
- No utilizar el producto sobre superficies durante intervalos de tiempo excesivamente largos
- No utilizar en combinación con otros productos químicos a no ser que se indique expresamente
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.



Detergentes

GROUT CLEANER - Detergente alcalino para la limpieza profunda de juntas y la eliminación de masilla de cemento en materiales sensibles a los ácidos



DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ámbar
Olor:	Característico
pH:	12 ± 0.5
Peso específico a 20°C	1030 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

VERTIDO ACCIDENTAL

Absorber el producto utilizando un soporte absorbente (papel, aserrín, vermiculita, etc.) y echar en el contenedor de residuos idóneo.

ENVASES

- Botellas de 1 l - 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l - 4 bidones por caja

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P264	Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301 + P330 + P331	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional

Detergentes

GROUT CLEANER - Detergente alcalino para la limpieza profunda de juntas y la eliminación de masilla de cemento en materiales sensibles a los ácidos



Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

FABERSURFACECARE.COM

