

SOLVENT STRIPPER

Entwaxer auf Lösungsmittelbasis zur tiefgehenden Entfernung von Fetten, Oxidationen, Wachsen und bestehenden Behandlungen



SOLVENT STRIPPER ist ein lösungsmittelbasierter Entwaxer für die Tiefenreinigung von Schmutz und organischen Rückständen, Oxidationen, alten Wachsschichten oder bestehenden Behandlungen. Seine Wirkungsweise ermöglicht eine tiefgreifende Behandlung, bei der selbst hartnäckigste Verschmutzungen und oberflächliche fettige oder ölige Flecken gelöst und leicht entfernt werden.

SOLVENT STRIPPER kann in Verbindung mit dem Produkt *ALKALINE CLEANER* oder *WAX REMOVER* für eine noch tiefere Reinigung verwendet werden, wodurch ein "doppeltes Entwachsen" erzielt wird. **SOLVENT STRIPPER** ist ein Produkt, das für die Anwendung auf allen Arten von Böden und Oberflächen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, geeignet ist.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Hohe entwachsende Wirkung
- ✓ Dringt tief in das Material ein
- ✓ Stark gegen Schmutz und sanft zu Oberflächen
- ✓ Ideal zum Entfernen von fettigem Schmutz

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavagestein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Zement, Keramik Craquelé, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, geläppter Feinsteinzeug, geschliffenes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Limestone, Marmor, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein

ERGIEBIGKEIT

10/15 m²/l

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Einscheibenmaschine, Lappen, Mop

ANWENDUNGSPHASEN VON NUR SOLVENT STRIPPER

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Vor der Reinigung wird empfohlen, alle Oberflächenrückstände wie Staub, Unrat und groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger trocken zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.
4. Tragen Sie das Produkt auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf



Reinigungsmittel

SOLVENT STRIPPER - Entwaxer auf Lösungsmittelbasis zur tiefgehenden Entfernung von Fetten, Oxidationen, Wachsen und bestehenden Behandlungen



Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

5. Geben Sie das unverdünnte Produkt direkt auf die Oberfläche, die man zu behandeln beabsichtigt.
6. Beginnen Sie mit der Bearbeitung des Produkts, indem Sie die Oberfläche mit dem Werkzeug Ihrer Wahl reiben
7. Lassen Sie das Produkt 5 bis 10 Minuten einwirken. Reiben Sie während dieser Zeit die Fugen weiterhin mit dem von Ihnen verwendeten Werkzeug, um die eindringende und reinigende Wirkung des Produkts zu begünstigen und zu verstärken.
8. Nach Abschluss der Bearbeitung entfernen Sie die Produktrückstände und spülen Sie den gesamten Boden mit reichlich Wasser ab. Wenn das Ergebnis nur teilweise erreicht wurde, wiederholen Sie die Anwendung mit den gleichen Modalitäten.

Trocknungszeiten

9. Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser ist es nicht mehr nötig, zu warten.

Freigabe für den Verkehr

10. Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser kann die Oberfläche für den Fußgängerverkehr freigegeben werden.

ANWENDUNGSPHASEN FÜR DOPPELTES ENTWACHSEN (Solvent Stripper + Wax Remover/Alkaline Cleaner)

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Vor der Reinigung wird empfohlen, alle Oberflächenrückstände wie Staub, Unrat und groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger trocken zu entfernen.
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.
4. Tragen Sie das Produkt auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

5. Den *Solvent Stripper* direkt unverdünnt auf die Oberfläche geben, die man zu behandeln beabsichtigt.
6. Beginnen Sie mit der Bearbeitung des Produkts, indem Sie die Oberfläche mit dem Werkzeug Ihrer Wahl reiben
7. Lassen Sie das Produkt 5 bis 10 Minuten einwirken. Reiben Sie während dieser Zeit die Fugen weiterhin mit dem von Ihnen verwendeten Werkzeug, um die eindringende und reinigende Wirkung des Produkts zu begünstigen und zu verstärken.
8. Nach Ablauf der oben genannten Zeit, ohne die Rückstände des Produkts zu entfernen, geben Sie den alkalischen Entwaxer (*Wax Remover* oder *Alkaline Cleaner*) unter Befolgung der in dem technischen Datenblatt des verwendeten Produkts aufgeführten Anweisungen direkt auf die Oberfläche.
9. Verarbeiten Sie den verwendeten alkalischen Entwaxer mit einer Einscheibenmaschine oder einem Schrubber unter Befolgung der in dem technischen Datenblatt des verwendeten Produkts aufgeführten Anweisungen.
10. Nach Abschluss der Bearbeitung entfernen Sie die Rückstände und spülen Sie die Oberfläche unter Befolgung der in dem technischen Datenblatt des verwendeten Produkts aufgeführten Anweisungen.



Reinigungsmittel

SOLVENT STRIPPER - Entwaxer auf Lösungsmittelbasis zur tiefgehenden Entfernung von Fetten, Oxidationen, Wachsen und bestehenden Behandlungen



Trocknungszeiten

9. Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser ist es nicht mehr nötig, zu warten.

Freigabe für den Verkehr

10. Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser kann die Oberfläche für den Fußgängerverkehr freigegeben werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit SOLVENT STRIPPER die Oberfläche mit dem am besten geeigneten Faber-Produkt sauber halten, wie zum Beispiel NEUTRAL CLEANER oder FLOOR CLEANER, die je nach den Eigenschaften der Oberfläche zu wählen sind.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind.
- Bei der Anwendung in Innenbereichen sollten die Räume während der Anwendung gut gelüftet werden.
- Nicht in Kombination mit anderen chemischen Produkten verwenden, sofern nicht ausdrücklich angegeben
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich nach den Angaben des Sicherheitsdatenblatts des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Transparent
Geruch:	Organisches Lösungsmittel
ph-Wert:	n.z.
Spezifisches Gewicht bei 20°C	800 ± 10 g/l
Flammpunkt	30°C offenes Gefäß

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Saugen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.





Reinigungsmittel

SOLVENT STRIPPER - Entwaxer auf Lösungsmittelbasis zur tiefgehenden Entfernung von Fetten, Oxidationen, Wachsen und bestehenden Behandlungen



VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 1 l - 12 Flakons pro Schachtel
- Kanister von 5 l – 4 Kanister pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 4.0 – 07/03/2018

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

FABERSURFACECARE.COM

