

GL 88 transparent

Mastic pour marbres et pierres naturelles



LINEA
PROFESSIONALE

GL 88 transparent c'est une préparation à base de résine polyester insaturée modifiée, solubilisée dans le styrène monomère, additionné à une résine polyester insaturée ortho-phthalique modifiée, poly-condensée avec des glycols standard et pré-accélééré avec un catalyseur. La préparation manifeste des bonnes caractéristiques de résistance chimique, mécanique, de brillance et de stabilité après durcissement. Le GL 88 est employé pour le masticage, le collage, pour résiner et le jointoiement de marbres en général, pierre, aggloméré, travertin, etc

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Résistance à la lumière
- ✓ Brillance
- ✓ Aucun virage de couleur

DOMAINES D'UTILISATION

Marbres, Granits, Travertin, Pierres, Agglomérés, etc.

RENDEMENT

N.R.

OUTILS POUR L'APPLICATION

Spatule

MODE D'EMPLOI

Le support à travailler doit être dépoussiéré e dégraissé, parfaitement sec.

Si l'on voulait colorier le mastic pour résiner ton-sur-ton, il est recommandé de le faire pendant cette phase, avant l'insertion d'un catalyseur, avec les couleurs spéciaux COLORING PASTES FABER.

Application du catalyseur:

Ajouter le GL 88 au catalyseur fourni avec le flacon de mastic. La quantité recommandée pour durcir efficacement est de 2%, en tout cas il peut varier en fonction des conditions d'emploi. Ne pas employer une quantité de catalyseur inférieure à 1% ou supérieure à 3%.

Mélanger très bien le produit avec le catalyseur jusqu'à obtenir un formulé uniforme et appliquer rapidement en soignant à ne pas laisser surplus important. Le GL 88 sèche et durcit en 35' à la température de 22°C.

Pour jointoiements et pour résiner, le produit durci peut déjà être poncé après le temps de durcissement.



Mastic

GL 80 A + GL 80 B

Mastic pour marbres et pierres naturelles



LINEA
PROFESSIONALE

DONNÉES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Solide-Semisolide-Liquide
Couleur	Blanc-Colorié-Jaune paille-Transparent
Odeur	Polyester
pH	NR
Point d'éclair (ASTM D 56)	30°C vas ouvert

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés et en lieu frais et sec

PÉRIODE DE CONSERVATION

12 mois dans les emballages originaux scellés et stockés dans un lieu frais et sec.

CONFECTIONS

Flacons de 750 ml (12 flacons par carton)

Flacons da 1000 ml (12 flacons par carton)

À ÉVITER

Ne pas appliquer ce produit sur surfaces mouillées ni surchauffées

Révision 0.0 – 16/06/2020

La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserver le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.

