



PROFESSIONAL LINE

**Abrasivi & Lucidanti****STAR SHINE EASY****Crema lucidante base acqua per ceramica, gres porcellanato e quarzo**

STAR SHINE EASY è una crema specifica per la lucidatura di materiali artificiali come il quarzo, la ceramica ed il gres porcellanato. Grazie alla sua capacità sigillante il prodotto conferisce al materiale trattato un'ottima resistenza al traffico pedonale ed allo sporco facilitando la pulizia ordinaria del pavimento trattato.

**CARATTERISTICHE
E VANTAGGI**

- ✓ Specifica per materiali artificiali
- ✓ Spiccata lucentezza
- ✓ Prodotto a base acqua
- ✓ Facilita la manutenzione della superficie trattata

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto idoneo per applicazione su: Ceramica, Quarzo, Gres porcellanato lucido, Gres porcellanato lappato

RESA50/70 m²/Kg**STRUMENTI PER
L'APPLICAZIONE**

Mono-spazzola da almeno 2.0 HP; spazzola rotante manuale.
Faber Chimica può fornire la mono-spazzola WARRIOR con potenza di 2.2 HP, ottimizzata per la corretta applicazione di qualsiasi prodotto.

**FASI DI
APPLICAZIONE****Preparazione e pulizia del supporto**

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie. Sugeriamo di valutare l'utilizzo di detergenti specifici come ad esempio **DETERFUG** o **FABER 30**, da selezionare in base alla natura dello sporco ed alla tipologia di superficie
- Al fine di agevolare le operazioni di lavorazione si suggerisce di operare in sezioni di superficie di circa 0,5 m² alla volta
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- **STAR SHINE EASY** si presenta come un composto solido di colore bianco. Può essere riportato allo stato cremoso mediante agitazione. Le differenti consistenze del materiale non pregiudicano in alcun modo le prestazioni finali dello stesso. Il prodotto può indifferentemente essere applicato allo stato solido o cremoso, in quanto l'azione rotatoria della mono-spazzola riporterà comunque il prodotto allo stato cremoso.
- Agitare bene il flacone prima dell'uso e versare sulla porzione di superficie che si intende trattare 2/3 cucchiaini di prodotto. Questo quantitativo è sufficiente per trattare circa 1 m² di superficie.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Immediatamente dopo aver versato il prodotto procedere con la lavorazione dello stesso mediante l'utilizzo di mono-spazzola munita di disco bianco, con rpm compresi tra 150 ed 200. Operare con la mono-spazzola prestando attenzione a realizzare movimenti concentrici in modo tale da distribuire il prodotto depositato sulla superficie in maniera omogenea ed uniforme per tutta l'ampiezza del settore che si sta trattando.
- Continuare con la spazzolatura dello stesso settore fino a portare a completa secchezza il prodotto depositato eliminandone quindi ogni residuo (Dry Buffing), avendo cura di allargare i movimenti dal centro del settore verso l'esterno in modo tale da raggiungere uniformemente tutto il settore.
- Passare al settore successivo e ripetere il trattamento di lucidatura seguendo le medesime modalità sopra indicate
- Dopo aver trattato tutti i settori della superficie, rimuovere gli eventuali residui polverosi rimasti a terra utilizzando un panno asciutto o leggermente umido, un aspirapolvere o una scopa.

Per ottenere maggiore lucentezza o per aumentare ulteriormente la chiusura superficiale del materiale e quindi la sua resistenza allo sporco, ripetere l'applicazione del prodotto seguendo le medesime modalità sopra indicate. Generalmente si suggerisce di trattare lo stesso settore con 2-3 applicazioni di prodotto.

La formulazione del prodotto non crea a nessun difetto di sovrapposizione, pertanto una volta che è stata raggiunta la massima lucentezza della superficie non si evidenzieranno difetti o differenze tra i diversi settori trattati separatamente.

Per il ripristino della lucentezza su superficie particolarmente usurata effettuare almeno 2-3 applicazioni di prodotto per ogni settore.

Per la lucidatura di manutenzione saranno sufficienti 1-2 applicazioni di prodotto per ogni settore.

Apertura al traffico

Dopo aver accuratamente rimosso il residuo in eccesso e risciacquato il supporto con acqua, la superficie può essere riaperta al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per la pulizia ordinaria di una superficie trattata con **STAR SHINE EASY** suggeriamo: **ALGAFLOOR**.

Per la pulizia straordinaria di una superficie trattata con **STAR SHINE EASY** suggeriamo: **FABER 30** o **DETERFUG** sulla base del tipo di sporco e del materiale da trattare.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti surriscaldati
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40°C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco o del collante
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Bianca
Odore:	Leggero
pH:	2,5 ± 0,4

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Barattolo da 1 kg – 12 Barattoli per scatola
Secchiello da 5 kg – 4 secchielli per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 2.1 – 23/10/2024

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%