


PROFESSIONAL LINE

Faber[®]
 TILE & STONE CARE

Schleif- und Poliermittel

UNIVERSAL GLOSSY

Universelle Poliercreme für Naturstein und Agglomerate

UNIVERSAL GLOSSY ist eine Poliercreme auf Wasserbasis zum Polieren von Oberflächen aus Naturstein. **UNIVERSAL GLOSSY** ist ideal zum Polieren von Mischböden aus Marmor, Kalkstein, Travertin, Granit, Quarz und Agglomeraten. Das Produkt sorgt für eine glänzende Oberfläche, die sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Fußgängerverkehr auszeichnet.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE	✓	Vielseitige Lösung
	✓	Hoher Glanz
	✓	Oberflächlicher Verschluss gegen Schmutz
	✓	Produkt auf Wasserbasis

EINSATZBEREICHE Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden. Dieses Produkt ist für Marmor, Granit, Travertin, Kalkstein, Agglomerate, Quarz.

ERGIEBIGKEIT 50/70 m²/kg

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG Einscheibenmaschine mit mindestens 2.0 PS; manuelle Rotationsbürste. Faber Chimica kann die Einscheibenmaschine WARRIOR mit Leistung 2.2 PS liefern, die für das korrekte Auftragen jedes Produkts optimiert ist.

ANWENDUNGSPHASEN *Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds*

- Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen. Wir empfehlen, die Verwendung spezifischer Reinigungsmittel wie zum Beispiel **DETERFUG** oder **FABER 30** zu erwägen, die je nach Art des Schmutzes und der Oberfläche ausgewählt werden müssen
- Um die Bearbeitungsvorgänge zu erleichtern, empfehlen wir, jeweils Flächen von ungefähr 2 m² zu bearbeiten
- Tragen Sie das Produkt auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
- Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

- **UNIVERSAL GLOSSY** ist eine weiße, feste Paste. Durch Schütteln des Behälters kann es cremiger gemacht werden. Die unterschiedliche Konsistenz des Produktes hat keinen Einfluss auf Wirksamkeit und Leistung. Wenn es durch Polieren mit einer Einscheibenmaschine auf seine feste Pastenkonsistenz aufgetragen wird, wird es cremiger.
- Vor dem Auftragen gut schütteln und dann 2/3 Teelöffel des Produkts auf die Oberfläche geben, es reicht aus, um 1 m² zu bedecken

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSPHASEN

- Unmittelbar nach dem Auftragen des Produkts auf die Oberfläche beginnen Sie mit dem Polieren des Produkts mit einer Einscheibenmaschine, die mit einem weißen Pad ausgestattet ist, und einer Drehzahl von 150–200 U/min. Polieren Sie das Produkt in kreisenden Bewegungen und achten Sie darauf, das Produkt gleichmäßig über den gesamten Bereich aufzutragen. Beim Auftragen des Produkts empfehlen wir, die Bewegung zum nächsten Abschnitt hin zu erweitern.
- Tragen Sie das Produkt wie oben beschrieben auf die folgenden Abschnitte auf.
- Nach dem Polieren der Oberfläche die trockenen Rückstände mit einem Tuch, einem Besen oder einem Staubsauger entfernen.

Um einen höheren Glanz oder einen oberflächlichen Abschluss zu erzielen, empfehlen wir, die Anwendung zu wiederholen. Im Allgemeinen können pro Abschnitt 2-3 Produktanwendungen durchgeführt werden. Das Produkt verursacht keine Schichtfehler.

Zur Wiederherstellung des Glanzes besonders abgenutzter Oberflächen empfehlen wir, das Produkt 2-3 Mal pro Abschnitt aufzutragen. Wenn der Glanz erhalten bleiben muss, empfehlen wir 1-2 Anwendungen pro Abschnitt.

Freigabe für den Verkehr

Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser kann die Oberfläche für den Fußgängerverkehr freigegeben werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE Für die *ordentliche Reinigung* einer mit **UNIVERSAL GLOSSY** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **ALGAFLOOR** oder **NEUGEL** abhängig von der Art des Materials.

Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit **UNIVERSAL GLOSSY** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** oder **DETERFUG** in Abhängigkeit der Art von Schmutz und des zu behandelnden Materials.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Creme
Farbe:	Hellblau
Geruch:	Ohne Duftstoffe
pH:	2,7 ± 0,5

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

Flakons von 1 kg - 12 Flakons pro Schachtel
Flakons von 5 kg - 4 Flakons pro Schachtel

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 3.0 – 05/06/2024

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

MADE IN ITALY

100%