

EXTRACTOR

Fleckenentferner in Pulverform für die Beseitigung von farbigen Flecken, Feuchtigkeitflecken, Smog, Tannin von allen Oberflächen.



LINEA
PROFESSIONALE

EXTRACTOR ist ein pulverförmiger Fleckenentferner, der für die dauerhafte Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf unterschiedlichen Materialien geeignet ist. **EXTRACTOR** ist ein Produkt, das für den Anwender nicht gesundheitsgefährdend ist, und daher vielseitig und ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen eingesetzt werden kann

Seine spezielle, in ihrer Art einzigartige Formulierung macht es zu einer definitiven und wirksamen Lösung für:

- Die Extraktion von **Vergilbungen und gelblichen Flecken**, die durch **aufsteigende Feuchtigkeit** oder Eindringen von Wasser in die Oberfläche verursacht werden.
- Die Extraktion von farbigen Flecken, welche: **Kaffee, Wein, Tee, Coca-Cola, Tomate, Speisen und Getränke** im Allgemeinen.
- Die Extraktion von **schwierigen Flecken** wie zum Beispiel Nikotin und Tannin
- Das Erneuern und Wiederherstellen von externen Oberflächen wie zum Beispiel Fassaden, Denkmäler und Elemente der städtischen Einrichtung, die durch **Witterungseinflüsse, Schmutz und starke, auch besonders hartnäckige Smogrückstände**, die sich im Laufe der Zeit abgesetzt haben, angegriffen wurden und geschwärzt sind
- Das Vollenden der Phase der **Rostentfernung** auf Marmor und Kalksteinmaterialien durch die Beseitigung des violetten Rückstandes, der durch die extraktive Wirkung des Produkts *Mar Gel Plus* entsteht

EXTRACTOR ist ein pulverförmiger Fleckenentferner, der vor dem Einsatz mit Wasser zu mischen ist. Die erhaltene Masse ist sehr leicht zu verarbeiten und besitzt eine dichte und zähflüssige Konsistenz. Dank dieser Eigenschaft kann **EXTRACTOR** in dicken Schichten aufgetragen werden, um die zu behandelnde Oberfläche zu bedecken, was die Zeit zur Wirkung auf dem Flecken und damit die Wirksamkeit der Fleckenentfernung erhöht. Darüber hinaus ist die Anwendung extrem schnell und einfach, selbst auf vertikalen Oberflächen, an denen **EXTRACTOR** eine hervorragende Haftung auf dem Untergrund gewährleistet, ohne zu tropfen oder sich abzulösen.

EXTRACTOR ist ein Produkt, das für die Anwendung auf allen Oberflächen geeignet ist, auch auf den empfindlichsten wie poliertem Marmor und säureempfindlichen Materialien, und dessen Anwendung das ursprüngliche Aussehen des Untergrunds nicht verändert. Nachdem **EXTRACTOR** auf den herauszulösenden Flecken aufgetragen wurde, wirkt es ohne weitere Bearbeitung selbstständig, bis der Flecken vollständig herausgelöst ist.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Ausgezeichnetes Fleckenentfernungsvermögen**
- ✓ Produkt, das **nicht gefährlich** für die **Gesundheit** der Anwender ist
- ✓ **Wirksam gegen verschiedene Arten von Flecken**
- ✓ **Einfache und schnelle vertikale Anwendung.**
- ✓ **Keine Beschädigung** der behandelten Oberflächen
- ✓ Geeignet auch bei **sehr komplizierten Flecken**

Fleckenentferner

EXTRACTOR - Fleckenentferner in Pulverform für die Beseitigung von farbigen Flecken, Feuchtigkeitsflecken, Smog, Tannin von allen Oberflächen.

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf allen Materialien.

ERGIEBIGKEIT

Je nach Verbrauch. Als Richtwert gilt, dass mit 2,5 kg Pulver, nach dem Mischen mit Wasser oder Wasserstoffperoxid, 1 m² Oberfläche mit einer Dicke von ungefähr 0,7 cm behandelt werden kann

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Spachtel, direktes Auftragen auf den Flecken

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
2. Tragen Sie EXTRACTOR nicht auf nassen Untergründen auf, stellen Sie daher sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken oder höchstens leicht feucht ist.
3. Tragen Sie EXTRACTOR nicht auf überhitzten Untergründen auf. Wir empfehlen, die Anwendung während den kühleren Stunden des Tages auszuführen.
4. Im Falle, dass die zu behandelnde Oberfläche eine Wachsschicht oder eine zuvor aufgetragene Behandlung aufweist, entfernen Sie diese durch *Entwachsen*.

Mischung

EXTRACTOR sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen Produkten gemischt werden, mit Ausnahme von Wasser oder Wasserstoffperoxid

5. Bereiten Sie einen Kunststoffeimer oder einen ausreichend großen Behälter vor, der für den Zweck geeignet ist, in dem die zu verwendende Mischung zubereitet werden soll. Mischen Sie 1 Teil von EXTRACTOR mit 1,5 Teilen heißem Wasser bei einer Temperatur von vorzugsweise zwischen 40°C und 50°C. Ersatzweise kann das heiße Wasser durch 1,5 Teile 8%iges Wasserstoffperoxid (leicht im Handel erhältliche Lösung) ersetzt werden. In besonderen Fällen kann EXTRACTOR im gleichen Verhältnis von 1:1,5 mit dem Produkt OXIDANT gemischt werden. Dieses Mischverhältnis ermöglicht es, die ideale Konsistenz für die korrekte Anwendung des Produkts zu erhalten, sowohl horizontal als auch vertikal

6. Mischen Sie die Masse, bis eine einheitliche und homogene Konsistenz erhalten wird. Das Mischen kann von Hand erfolgen, bei größeren Mengen ist jedoch ein Bohrmischer mit einem Rührkorb mit niedriger Drehzahl vorzuziehen.



LINEA
PROFESSIONALE





Anwendung

7. Tragen Sie das Produkt direkt auf den Flecken auf, den Sie zu entfernen beabsichtigen. Verwenden Sie einen Spachtel oder, wenn es einfach ist, geben Sie das Produkt direkt auf die Oberfläche, so dass eine reichliche Schicht des Produkts diese vollständig bedeckt.

5. Lassen Sie das Produkt auf der Oberfläche einwirken, bis der zu behandelnde Flecken vollständig herausgelöst ist. Die erforderliche Zeit hängt von der Art des Fleckens, seiner Tiefe und Hartnäckigkeit sowie von der Zeit ab, die seit seiner Bildung verstrichen ist.

Obwohl jeder Flecken unterschiedliche Eigenschaften besitzt, die spezifische und unterschiedliche Zeitabläufe erfordern können, lassen sich die für die Extraktion der Flecken erforderlichen Einwirkungszeiten im Allgemeinen wie folgt zusammenfassen:

- für **Vergilbungen und gelbliche Flecken**, die durch **aufsteigende Feuchtigkeit** oder Eindringen von Wasser in die Oberfläche verursacht werden: zwischen 8 und 24 Stunden
- Flecken durch **Kaffee, Wein, Tee, Coca-Cola, Tomate, Speisen** und **Getränke** im Allgemeinen: von 30 Minuten bis 2 Stunden.
- Die Extraktion von **schwierigen Flecken** wie zum Beispiel Nikotin und Tannin: von 2 bis 8 Stunden
- Zur Wiederherstellung und Sanierung von durch Smog und Witterungseinflüsse angegriffenen und geschwärzten externen Oberflächen: 30 Minuten bis 2 Stunden Kontaktzeit
- um die Phase der **Rostentfernung** nach dem Produkt *Mar Gel Plus* zu vollenden: EXTRACTOR sollte man doppelt so lange einwirken lassen wie das Produkt Mar Gel Plus

Um die Einwirkungszeit von EXTRACTOR optimal zu nutzen, wird empfohlen, die vollständige Trockenheit der Masse abzuwarten. Bei Fleckenentfernungen, die längere Anwendungszeiten erfordern, ist es ratsam, die aufgetragene Produktschicht mit Kunststoff- oder Nylonfolien abzudecken. Ebenso wird empfohlen, eine genügend reichliche Produktschicht aufzutragen, um bei zu schnellem Trocknen nicht nachträglich noch einmal auftragen zu müssen. Dieses Verfahren ermöglicht es dem Produkt, mehr mit dem Flecken als mit dem umgebenden Bereich zu reagieren, wodurch die Wirksamkeit der Behandlung erhöht wird. Wenn das Produkt abgedeckt wird, ist es wichtig, dass es nach dem Entfernen der Abdeckung ungefähr 30-60 Minuten offen liegt, bevor es entfernt und die Oberfläche gereinigt wird.





6. Entfernen Sie nach Ablauf des festgelegten Zeitintervalls das Produkt und seine Rückstände, egal ob trocken oder nass. Um EXTRACTOR zu entfernen, können bei kleinen Flächen Papier oder saugfähige Tücher verwendet werden, mit denen die Rückstände abgetupft oder abgewischt werden, bis sie vollständig beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und warten Sie die vollständige Trocknung der Oberfläche ab, bevor Sie das Ergebnis der Fleckenentfernung beurteilen. Entfernen Sie bei mittelgroßen oder großen Flächen die trockenen oder nassen Rückstände mit einem Schrubber mit saugfähigen Lappen oder einem leicht feuchten Mopp, bis alle Überschüsse beseitigt sind. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Lappen oder Wischmopp, warten Sie, bis sie vollständig getrocknet ist und beurteilen Sie dann das erzielte Ergebnis. Bei vertikalen Oberflächen können das Produkt und seine Rückstände mit Hochdruckreinigern oder Wasserstrahlen entfernt werden.

Die Masse aus Wasser und EXTRACTOR neigt natürlich dazu, je nach den atmosphärischen Bedingungen des Einsatzes mehr oder weniger schnell zu trocknen. Stellen Sie daher insbesondere im Außenbereich oder bei heißen Temperaturen sicher, dass die Masse für eine ausreichende Zeit zur Wirkung "feucht" bleibt, um den Flecken zu entfernen. Wenn das erzielte Ergebnis nur teilweise zufriedenstellend ist, wird empfohlen, das Auftragen des Produkts auf die gleiche Weise zu wiederholen oder die Notwendigkeit eines vorhergehenden Schleifens zu erwägen. Wenn der Flecken von gemischter Natur ist, könnte auch die Verwendung eines anderen Fleckenentferners wirksam sein.

Der Kontakt, auch über längere Zeiträume, zwischen der trockenen Masse und der behandelten Oberfläche führt nicht zu Defekten oder Problemen im Allgemeinen. Im Gegenteil, es ist vorzuziehen, EXTRACTOR so lange einwirken zu lassen, bis er vollständig getrocknet ist, und die Rückstände zu entfernen, sobald er die vollständige Trocknung erreicht hat

Im Falle des Eingriffs auf Naturstein kann es zur Extraktion von komplexeren Flecken, die tiefer in das Material eingedrungen sind, wie z. B. Feuchtigkeitflecken und Vergilbungen, erforderlich sein, einen ersten mechanischen Schleifvorgang durchzuführen, um den Absorptionsgrad der Oberfläche zu erhöhen und so das Eindringen des Fleckenentferners und die Wirksamkeit seiner Extraktionswirkung zu steigern.

Die Schleiftiefe richtet sich nach dem Penetrationsgrad des Fleckens: Bei extrem tiefen Flecken kann es notwendig sein, mit den niedrigsten Körnungen zu schleifen. Diese Vorbehandlung ermöglicht es, einen viel höheren Extraktionsgrad in einer viel kürzeren Zeit zu erreichen.

Es wird immer empfohlen, vor der Fleckenentfernung auf großen Flächen einen vorhergehenden Test durchzuführen, um festzustellen, ob ein mechanisches Schleifen der Oberfläche notwendig ist oder nicht. Schleifen Sie die Oberfläche nach Abschluss der Fleckenentfernung bis zum gewünschten Glanzeffekt.

Freigabe für den Verkehr

8. Warten Sie nach dem Abspülen der Oberfläche mit Wasser, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn wieder für den Fußgängerverkehr freigeben.



Fleckenentferner

EXTRACTOR - Fleckenentferner in Pulverform für die Beseitigung von farbigen Flecken, Feuchtigkeitflecken, Smog, Tannin von allen Oberflächen.



LINEA
PROFESSIONALE

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

- Für die *ordentliche Reinigung* einer mit EXTRACTOR behandelten Oberfläche empfehlen wir: NEUGEL oder ALGAFLOOR
- Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit EXTRACTOR behandelten Oberfläche empfehlen wir: FABER 30 oder DETERFUG in Abhängigkeit der Art der zu reinigenden Oberfläche
- Nach einem Eingriff zur Fleckenentfernung mit EXTRACTOR wird empfohlen, eine *Behandlung gegen Kapillaraufstieg und/oder Flecken* auszuführen, die in Abhängigkeit der Eigenschaften und der Gebrauchsbestimmung der Oberfläche zu erwägen ist.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

EXTRACTOR sollte immer allein verwendet und NIEMALS mit anderen Produkten gemischt werden, mit Ausnahme von Wasser oder Wasserstoffperoxid

- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassen oder übermäßig feuchten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt nicht bei drohender Regen- oder Frostgefahr sowie bei Nebel auf.
- Während der Anwendung des Produkts darf die Oberfläche nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Flächen warten, bis die Spachtelmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Um ein optisch und ästhetisch einheitliches Ergebnis zu erhalten, vor allem bei absorbierenden Oberflächen, wird empfohlen, den Fleckenentferner durch die Behandlung von abgegrenzten Bereichen anzuwenden, die größer sind als der einzelne verschmutzte Teil, wie zum Beispiel eine ganze Fliese oder ein ganzer Raum, der je nach Größe und Ausbreitung des Fleckens zu bestimmen ist
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Pulver
Farbe:	Weiß-Beige
Geruch:	Geruchlos
Spezifisches Gewicht bei 20°C	432 ± 10 g/l
pH-Wert	N.Z.



Fleckenentferner

EXTRACTOR - Fleckenentferner in Pulverform für die Beseitigung von farbigen Flecken, Feuchtigkeitflecken, Smog, Tannin von allen Oberflächen.



LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Eimer von 1,2 Kg – 4 Eimer pro Schachtel

SICHERHEIT

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Revision 2.0 – 10/10/2018

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

