

TCB 12

Crema de pulido de uso sencillo para granito, cuarzo y gres porcelánico



LINEA
PROFESSIONALE

TCB 12 es una crema de pulido desarrollada para superficies duras como granito, gres porcelánico y cuarzo. Su formulación especial a base agua es extremadamente sencilla de usar y permite obtener un brillo de efecto vitrificado intenso sin dejar residuos superficiales ni defectos de pulido. El producto, por su sencillez de aplicación, es especialmente indicado para el mantenimiento del pulido de estas superficies silíceas sobre áreas grandes, cuyo pulido y respectivo mantenimiento por lo general resultan difíciles.

De hecho la función innovadora de **TCB 12** permite realizar las operaciones de pulido y mantenimiento del mismo de forma rápida, eficaz y duradera. El producto sustituye con resultados excelentes a la fase final del pulido mecánico, sustituyendo a los distintos granos de pulido; proporciona al material un grado de brillo más elevado en comparación con el que se obtiene a través de un proceso mecánico, y permite reducir el tiempo y la energía necesarios para el tratamiento. El producto proporciona al material una excelente resistencia al tránsito peatonal, la suciedad y las manchas, simplificando la limpieza ordinaria del pavimento tratado sin alterar su adherencia superficial.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Proporciona al soporte tratado **brillo intenso**
- ✓ No altera la **dureza superficial** del soporte
- ✓ Proporciona al soporte una excelente **resistencia a la suciedad**
- ✓ Aumenta la **resistencia al tránsito peatonal** de la superficie
- ✓ **Protección** contra la suciedad y el tránsito peatonal **duradera en el tiempo**
- ✓ Solución **de alto rendimiento en términos de resultado obtenido**
- ✓ Aplicación **rápida y sencilla**
- ✓ **No contiene ceras**

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en interior y exterior.

Producto **idóneo** para aplicación en: granito, gres porcelánico desbastado, cuarzoes.

RENDIMIENTO

40/50 m²/Kg

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Máquina rotativa monodisco con potencia de al menos 2 HP (es preferible una potencia de 2.2 HP); Cepillo rotatorio manual.

Faber Chimica puede suministrar la máquina rotativa monodisco WARRIOR con potencia de 2.2 HP, optimizada para la correcta aplicación de cualquier producto.





LINEA
PROFESSIONALE

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

El producto se puede aplicar previo pulido mecánico posteriormente a la utilización de granos finos (tipo 1500), o bien para el mantenimiento o la restauración del brillo en superficies deterioradas.

Utilizar el producto puro sobre una superficie limpia, y aplicarlo por etapas, es decir tratando un sector pequeño de superficie de aproximadamente 1 m² a la vez.

Verter aproximadamente 1-2 cucharaditas de producto en el sector a pulir y trabajar con una máquina monodisco dotada de almohadilla blanca, procurando realizar movimientos concéntricos.

Seguir utilizando la máquina hasta que el producto se seque y para eliminar los posibles residuos de producto, luego pasar al sector siguiente.

Para obtener mayor brillo o sellado superficial repetir la aplicación. El producto no produce defectos de superposición por lo que, tras obtener el brillo máximo, no se aprecian defectos entre dos sectores pulidos por separado. Después de pulir la superficie afectada, enjuagar con agua la superficie y aspirar los residuos superficiales.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soporte mojado
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado
- Aplicar el producto con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40 grados °C
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Crema
Color:	Blanco
Olor:	Sin olor
pH:	2,5± 0,4
Peso específico	1078± 10 g/l





ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES

- Botellas de 1 lt
- Cubos de 5 lt

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



H319	Provoca irritación ocular grave
P264	Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Revisión 1.0 – 05/01/2017

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.faberchimica.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

