

TCB 12

Crema lucidante di semplice utilizzo per graniti quarzi e gres porcellanati



LINEA
PROFESSIONALE

TCB 12 è una crema lucidante sviluppata per superfici dure come Graniti, Gres Porcellanati e Quarzi. La particolare formulazione a base acqua è estremamente facile da utilizzare e produce una lucentezza vetrosa ed elevata senza lasciare residui superficiali o difetti di spazzolatura. Il prodotto, grazie alla sua facilità di applicazione, è particolarmente indicato anche per il mantenimento del lucido di queste superfici silicee su grandi aree, che di solito risultano difficili da lucidare e mantenere.

Grazie infatti all'innovativa funzione di **TCB 12** le operazioni di lucidatura e manutenzione risultano rapide, efficaci e molto durature. Il prodotto sostituisce con ottime prestazioni la fase finale della lucidatura meccanica, sostituendosi a diverse grane di lucidatura, conferendo al materiale un grado di lucentezza più elevato di quello che si raggiungere con la procedura meccanica, e permettendo risparmio di tempo ed energie. Il prodotto conferisce al materiale un'ottima resistenza al traffico pedonale, allo sporco, ed alle macchie, facilitando la pulizia ordinaria del pavimento trattato senza alterarne il grip superficiale.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Conferisce al supporto trattato una **spiccata lucentezza**
- ✓ Non altera la **durezza superficiale** del supporto
- ✓ Conferisce al supporto un'ottima **resistenza allo sporco**
- ✓ Aumenta la **resistenza al traffico pedonale** della superficie
- ✓ **Protezione** dallo sporco e dal traffico pedonale **duratura nel tempo**
- ✓ Soluzione **ad elevate prestazioni in termini di risultato ottenuto**
- ✓ Applicazione **semplice e rapida**
- ✓ **Non contiene cere**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: granito, gres porcellanato levigato, quarzi.

RESA

40/50 m²/Kg

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Mono-spazzola da con almeno 2 HP di potenza (risulta preferibile una potenza di 2.2 HP); Spazzola rotante manuale.

Faber Chimica può fornire la mono-spazzola WARRIOR con potenza di 2.2 HP, ottimizzata per la corretta applicazione di qualsiasi prodotto.





LINEA
PROFESSIONALE

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

Il prodotto può essere applicato previa lucidatura meccanica in seguito all'utilizzo di grane fini (tipo 1500), oppure per il mantenimento o recupero della lucentezza su superfici usurate.

Utilizzare il prodotto puro su superficie pulita procedendo per porzioni piccole di superficie di circa 1 m² alla volta.

Porre circa 1-2 cucchiaini sul settore da lucidare e lavorare facendo movimenti concentrici con mono spazzola munita di tampone bianco.

Portare a secchezza il prodotto prolungando il movimento con il macchinario per eliminare eventuali residui e spostarsi sul settore successivo.

Per ottenere maggiore lucentezza o chiusura superficiale ripetere l'applicazione. Il prodotto non dà luogo a difetti di sovrapposizione, per cui una volta ottenuta la massima lucentezza, non si evidenziano difetti tra due settori lucidati separatamente. Dopo aver lucidato la superficie interessata risciacquare la superficie con acqua e aspirare i residui superficiali.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Crema
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
pH:	2,5± 0,4
Peso Specifico	1078± 10 g/l





STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 lt
- Secchi da 5 lt

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H319	Provoca grave irritazione oculare
P264	Lavare accuratamente mani e viso dopo l'uso
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Revisione 1.0 – 05/01/2017

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

