

TOP CARE

Crème d'entretien pour plateaux de salle de bain et plan de travail de cuisine réalisés en pierre naturelle, en quartz ou en agglomérés



TOP CARE est un produit étudié pour l'entretien des plans de travail de cuisine ou des plateaux de salle de bain, des tables en marbre, granit, agglomérés marbre-résine ou silice-résine. Si on l'utilise régulièrement, **TOP CARE** évite la formation de taches dues aux dépôts calcaires de l'eau. Si ce type de taches ou une légère corrosion est déjà présente, il est facile de les éliminer en utilisant notre kit de récupération.

TOP CARE est un produit spécifique pour l'entretien des plans de travail de cuisine ou de plateaux de salle de bain, des tables en marbre, en granit, en aggloméré marbre-résine ou aggloméré quartz-résine. Grâce à sa formulation particulière et si on l'utilise correctement, **TOP CARE** prévient et évite la formation des taches dues au dépôt de calcaire naturellement provoqué par l'eau. En outre, le produit exalte le lustre de la surface tout en garantissant de bonnes performances imperméabilisantes et en facilitant l'entretien ordinaire de la surface sur laquelle il est utilisé.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Solution spécifique pour plateaux, tables et plans de travail
- ✓ Prêt à l'usage
- ✓ Exalte le lustre de la surface
- ✓ Facilite l'entretien de la surface
- ✓ Assure une bonne imperméabilité
- ✓ Prévient les dépôts et les taches de calcaire

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** pour application en intérieur.

Produit **adapté** pour application sur : Brique, terre cuite, grès porcelainé, granit, clinker, céramique émaillée, porphyre, aggloméré quartz-résine, pierres naturelles non sensibles aux acides.

RENDEMENT

15/20 m²/l

OUTILS POUR L'APPLICATION

Chiffon, éponge





PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Procéder à un nettoyage soigné du support en veillant à bien éliminer la poussière et les salissures présentes sur la surface.
2. Ne pas appliquer TOP CARE sur un support mouillé ou humide.
3. Appliquer TOP CARE sur des supports dont la température superficielle est comprise entre +5 et +40°C
4. Le cas échéant, protéger les surfaces attenantes sur lesquelles on ne souhaite pas appliquer le produit.

Application

5. Le produit doit être appliqué pur sans le diluer. Sur la surface sèche et propre, distribuer une couche fine et uniforme de produit à l'aide de l'outil que l'on souhaite, en faisant attention de réaliser une couche la plus homogène possible pour couvrir toute la superficie.
6. Attendre qu'une partie du solvant présent dans le composé se soit évaporé (5 minutes environ) puis effectuer le lustrage de la surface en utilisant un tampon blanc, un chiffon ou une éponge. Effectuer des mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche.

Temps de séchage

Après avoir séché le produit, attendre au moins 1 heure pour que le produit soit totalement sec

Réouverture de la surface

Après 2-3 heures environ, rincer la surface à l'eau. La surface peut alors être réutilisée.

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé ou surchauffé
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou mastiquées, attendre que le mastic ou la colle ait complètement séché.
- Ne pas utiliser en association avec d'autres produits chimiques.
- Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, il est préférable de faire un essai préalable sur une partie de matériau non visible ou non posée, afin de vérifier qu'il est adapté pour l'emploi prévu.

NETTOYAGE DES OUTILS

À la fin de l'application, on peut nettoyer les outils avec de l'eau.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle adaptés et respecter scrupuleusement les indications de la fiche de sécurité du produit.



LINEA
PROFESSIONALE

**DONNÉES PHYSIQUES-
TECHNIQUES**

Aspect :	Visqueux
Couleur :	Beige
Odeur :	Forte
pH :	8,4 ± 0,5
Poids spécifique à 20°C	990 ± 20 g/l

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine fermé et conservé dans un endroit frais et sec.

DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Absorber le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle adaptée.

CONFECTIONS

- Flacons de 250 ml - 12 flacons par boîte

IDENTIFICATION DES DANGERS



Révision 2.0 – 18/03/2019

La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.

