


PROFESSIONAL LINE

Faber[®]
 TILE & STONE CARE

Finitura

TOP CARE

Crema di manutenzione per piani bagno o cucine realizzati in pietra naturale, quarzo o agglomerati

TOP CARE è un prodotto studiato per la manutenzione dei top di cucina e bagno, tavoli di marmo, granito, agglomerati marmo-resina o silicio-resina. **TOP CARE** se usata costantemente, evita la formazione di macchie dovute al deposito calcareo dell'acqua.

Il prodotto inoltre esalta la lucentezza della superficie conferendo inoltre buone capacità idrorepellenti, facilitando inoltre la manutenzione ordinaria del piano su cui viene utilizzata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Pronto all'uso
- ✓ Facilita la manutenzione
- ✓ Conferisce una buona idrorepellenza
- ✓ Esalta a lucentezza del materiale trattato

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto idoneo per applicazione su superfici interne.
 Prodotto idoneo per applicazione su: Cotto, Terracotta, gres porcellanato, granito, clinker, ceramica smaltata, porfido, agglomerato quarzo-resina, pietre naturali non sensibili agli acidi.

RESA

15/20 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Stesura del prodotto:
 Panno, Spugna

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere
- polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **TOP CARE** su supporti bagnati o umidi.
 Applicare **TOP CARE** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Agitare il flacone
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.
- Attendere che parte del solvente presente nel composto sia evaporato (circa 5 minuti) e procedere quindi alla rilucidatura della superficie utilizzando un tampone bianco, un panno o una spugna. Realizzare movimenti rotatori fino a raggiungere la completa secchezza della superficie.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

Faber[®]
TILE & STONE CARE

FASI DI APPLICAZIONE

Tempo di Asciugatura

Dopo aver portato il prodotto a secchezza, attendere l'asciugatura del prodotto che richiede almeno 1 ora

Riprendere l'utilizzo della superficie

A distanza di circa 2-3 ore, risciacquare la superficie con acqua. A questo punto la superficie può essere riutilizzata.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Non utilizzare a pavimento
- Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile Effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido denso
Colore:	Beige
Odore:	Produmato
Peso specifico a 20°C	990 ± 20 g/l
pH	8,4 ± 0.5

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 250 ml – 12 Flaconi per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Rev. 3.0 – 17/10/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.