


PROFESSIONAL LINE

Faber[®]
 TILE & STONE CARE

Reiniger

SCARTCH OFF CLEANER

Konzentrierter alkalischer Reiniger zur Vorreinigung von Porzellanplatten vor der Restauration mit SCRATCH OFF DARK und SCARCTH OFF LIGHT

SCRATCH OFF CLEANER ist ein konzentrierter Reiniger auf alkalischer Basis, der sich hervorragend für die Vorreinigung vor der Porzellanplattenrestauration mit **SCRATCH OFF DARK** oder **SCRATCH OFF LIGHT** eignet.

SCRATCH OFF CLEANER ist eines von drei Produkten, aus denen unser **SCRATCH OFF KIT** besteht.

- VORTEILE**
- ✓ Äußerst wirksam bei verschiedenen Schmutzarten
 - ✓ Tiefgreifende extraktive Wirkung
 - ✓ Alkalische Formel

VERWENDET Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden. Geeignet für den Einsatz auf Porzellan- und Keramikplatten und Fliesen.

ABDECKUNG 10/15 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE Weißes Pad

ANWENDUNGSSCHRITTE ***Oberflächenvorbereitung***

Bevor Sie mit der Reinigung fortfahren, empfiehlt es sich, oberflächliche Rückstände wie Staub, Schmutz und groben Schmutz mit einem Besen oder einem Staubsauger zu entfernen

Anwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

Das Produkt kann unverdünnt verwendet oder mit klarem Wasser verdünnt werden, je nach der zu entfernenden Schmutzmenge:

- Bei der Entfernung von hartnäckigem Schmutz sollte das Produkt auf 20–30 % mit Wasser verdünnt werden (1 Teil Produkt auf 2/4 Teile Wasser).
- Bei Verwendung als einfaches Reinigungsmittel zum Reinigen einer Keramikplatte vor der Restauration sollte das Produkt auf 10 % mit Wasser verdünnt werden (1 Teil Produkt in 9 Teilen Wasser).

Tragen Sie das Produkt im gewählten Verdünnungsverhältnis auf die zu reinigende Oberfläche auf und verteilen Sie es gleichmäßig und kräftig mit einem weißen Pad.

Lassen Sie es etwa 10–15 Minuten einwirken und polieren Sie die Oberfläche von Zeit zu Zeit. Dadurch wird die Lösungswirkung des Produkts verstärkt und Sie erhalten bessere Ergebnisse.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSSCHRITTE Rückstände entfernen und gut mit klarem Wasser abspülen. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, wiederholen Sie die Anwendung gemäß den oben genannten Schritten.

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer überhitzten Oberfläche auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis die Beschichtung erfolgt
- Kleber oder Fugenmörtel vollständig aushärten lassen.
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen, sofern nicht anders angegeben
- Alle in der Nähe befindlichen Flächen, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Eignung für die Verwendung zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Wasser.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Bernstein
Geruch	Typisch
pH-Wert:	13 ± 0,5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1054 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

36 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

VERPACKUNG

500 ml Flaschen – 12 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 2.0 – 17/10/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge stellen keine Verpflichtung dar oder führen zu unserer Verantwortung, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.


PROFESSIONAL LINE

Schleif- und Poliermittel

SCRATCH OFF DARK

Professionelle Behandlung zur Wiederherstellung von Kratzern, Abschürfungen und Mattheit und Mängel durch dunkel gefärbte polierte Porzellanfliesen und -platten

SCRATCH OFF DARK ist ein innovatives Produkt auf Wasserbasis, das speziell zur Wiederherstellung von Kratzern, Defekten, Abrieb und Mattheit auf dunkel glasierten, polierten Porzellanfliesen entwickelt wurde.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Es kann vor oder nach dem Abbinden verwendet werden
- ✓ Geeignet zur Wiederherstellung von Kratzern und Mattheit
- ✓ Für die Anwendung ist kein Wasser erforderlich

EINSATZBEREICHE

Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden.
Dieses Produkt ist für die Verwendung auf dunkelfarbigem polierten Porzellanfliesen geeignet

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Handpolierer mit anpassbarer Drehzahl, ausgestattet mit den **FAB K-Pads**, die im **SCRATCH OFF KIT** enthalten sind.
Während der Anwendung sollte das Werkzeug auf 700-1500 U/min eingestellt werden.

ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig von Staub und Schmutz. Wir empfehlen dazu die Verwendung von **SCRATCH OFF CLEANER** (siehe technisches Datenblatt des Produkts).
- Spülen Sie die Oberfläche gut mit Wasser ab und stellen Sie sicher, dass sie anschließend vollständig trocken ist
- Vor dem Auftragen des Produkts empfehlen wir, den zu behandelnden Bereich mit Klebeband und Plastikfolie abzugrenzen

Anwendung

Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

- Schütteln Sie die Flasche und tragen Sie ein paar Tropfen auf die zu restaurierende Stelle auf.
- Verteilen Sie das Produkt mit dem **FAB K-Pad** auf der Oberfläche, ohne die Poliermaschine einzuschalten
- Schalten Sie den Polierer ein und polieren Sie das Produkt sehr langsam mit linearen Bewegungen, die der Richtung des Kratzers folgen, auf der Oberfläche. Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Werkzeug aus. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug und das Pad während der Anwendung flach auf der zerkratzten Stelle liegen.
- Polieren Sie weiter, bis das Produkt vollständig getrocknet ist. Wenn Sie Produktablagerungen an den Seiten bemerken, lassen sich diese nach Abschluss der Anwendung leicht entfernen.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSPHASEN

- Wenn das Produkt vollständig auf der Oberfläche getrocknet ist, bewerten Sie das erzielte Ergebnis. Wenn der Kratzer immer noch sichtbar ist, wiederholen Sie die Anwendung, indem Sie denselben Anweisungen folgen. Die Anzahl der für eine vollständige Wiederherstellung erforderlichen Anwendungen hängt von der Tiefe und Breite des Kratzers ab. Als Richtwert gilt im Allgemeinen, dass 3–5 Anwendungen ausreichen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Bei tieferen oder breiteren Kratzern ist es jedoch möglich, den gesamten Auftrag durchzuführen, der für eine vollständige Wiederherstellung erforderlich ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nach jeder Messung beurteilen, wie heiß die Oberfläche wird Anwendung. Wenn die Oberfläche so weit überhitzt, dass Sie Ihre Hand nicht mehr darauf halten können, empfehlen wir Ihnen, anzuhalten und warten, bis es wieder kühler wird.
- Sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist, gründlich mit klarem Wasser abspülen und das im Kit enthaltene WEISSE PAD. Zum Schluss abwischen Oberfläche mit einem Papiertuch oder einem Tuch abwischen. Zur Entfernung hartnäckiger Rückstände empfehlen wir die Verwendung von **SHINE REPAIR DARK**.

Wiederaufnahme der Oberflächennutzung

Nachdem Sie alle Rückstände sorgfältig entfernt und die Oberfläche mit Wasser abgespült haben, können Sie die Oberfläche wieder verwenden.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut
- Fahren Sie mit der Anwendung Kratzer für Kratzer fort
- Arbeiten Sie nicht auf großen Flächen
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Handwerkzeug aus
- Nicht auf nasser Oberfläche auftragen
- Nicht auf überhitzte Oberflächen auftragen
- Nicht auf hellen Oberflächen auftragen
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, führen Sie immer einen Vorversuch durch, um das Endergebnis zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Schwarz
Geruch:	Ohne Duftstoffe
pH:	10 ± 0,4
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1320 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



VERPACKUNGSGRÖSSEN Flakons von 250 ml - 12 Flakons pro Schachtel

SICHERHEIT Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 2.0 – 05/06/2024

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

MADE IN ITALY

100%


PROFESSIONAL LINE

Schleif- und Poliermittel

SCRATCH OFF LIGHT

Professionelle Behandlung zur Wiederherstellung von Kratzern, Abschürfungen und Mattheit und Mängel an polierten Porzellan-Keramikfliesen

SCRATCH OFF LIGHT ist ein innovatives Produkt auf Wasserbasis, das speziell zur Wiederherstellung von Kratzern, Defekten, Abrieb und Mattheit auf glasierten, polierten Porzellanfliesen entwickelt wurde.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Es kann vor oder nach dem Abbinden verwendet werden
- ✓ Geeignet zur Wiederherstellung von Kratzern und Mattheit
- ✓ Für die Anwendung ist kein Wasser erforderlich

EINSATZBEREICHE

Dieses Produkt kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenflächen verwendet werden.
Dieses Produkt ist für die Verwendung auf glasierten, polierten Porzellanfliesen geeignet.

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Handpolierer mit anpassbarer Drehzahl, ausgestattet mit den **FAB K-Pads**, die im **SCRATCH OFF KIT** enthalten sind.
Während der Anwendung sollte das Werkzeug auf 700-1500 U/min eingestellt werden.

ANWENDUNGSPHASEN *Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds*

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig von Staub und Schmutz. Wir empfehlen dazu die Verwendung von **SCRATCH OFF CLEANER** (siehe technisches Datenblatt des Produkts).
- Spülen Sie die Oberfläche gut mit Wasser ab und stellen Sie sicher, dass sie anschließend vollständig trocken ist
- Vor dem Auftragen des Produkts empfehlen wir, den zu behandelnden Bereich mit Klebeband und Plastikfolie abzugrenzen

Anwendung

Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

- Schütteln Sie die Flasche und tragen Sie ein paar Tropfen auf die zu restaurierende Stelle auf.
- Verteilen Sie das Produkt mit dem **FAB K-Pad** auf der Oberfläche, ohne die Poliermaschine einzuschalten
- Schalten Sie den Polierer ein und polieren Sie das Produkt sehr langsam mit linearen Bewegungen, die der Richtung des Kratzers folgen, auf der Oberfläche. Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Werkzeug aus. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug und das Pad während der Anwendung flach auf der zerkratzten Stelle liegen.
- Polieren Sie weiter, bis das Produkt vollständig getrocknet ist. Wenn Sie Produktablagerungen an den Seiten bemerken, lassen sich diese nach Abschluss der Anwendung leicht entfernen.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSPHASEN

- Wenn das Produkt vollständig auf der Oberfläche getrocknet ist, bewerten Sie das erzielte Ergebnis. Wenn der Kratzer immer noch sichtbar ist, wiederholen Sie die Anwendung, indem Sie denselben Anweisungen folgen. Die Anzahl der für eine vollständige Wiederherstellung erforderlichen Anwendungen hängt von der Tiefe und Breite des Kratzers ab. Als Richtwert gilt im Allgemeinen, dass 3–5 Anwendungen ausreichen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Bei tieferen oder breiteren Kratzern ist es jedoch möglich, den gesamten Auftrag durchzuführen, der für eine vollständige Wiederherstellung erforderlich ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie nach jeder Messung beurteilen, wie heiß die Oberfläche wird Anwendung. Wenn die Oberfläche so weit überhitzt, dass Sie Ihre Hand nicht mehr darauf halten können, empfehlen wir Ihnen, anzuhalten und warten, bis es wieder kühler wird.
- Sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist, gründlich mit klarem Wasser abspülen und das im Kit enthaltene WEISSE PAD. Zum Schluss abwischen Oberfläche mit einem Papiertuch oder einem Tuch abwischen. Zur Entfernung hartnäckiger Rückstände empfehlen wir die Verwendung von **SHINE REPAIR LIGHT**.

Wiederaufnahme der Oberflächennutzung

Nachdem Sie alle Rückstände sorgfältig entfernt und die Oberfläche mit Wasser abgespült haben, können Sie die Oberfläche wieder verwenden.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut
- Fahren Sie mit der Anwendung Kratzer für Kratzer fort
- Arbeiten Sie nicht auf großen Flächen
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Handwerkzeug aus
- Nicht auf nasser Oberfläche auftragen
- Nicht auf überhitzte Oberflächen auftragen
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, führen Sie immer einen Vorversuch durch, um das Endergebnis zu beurteilen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Flüssig
Farbe:	Weiß
Geruch:	Ohne Duftstoffe
pH:	10 ± 0,6
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1316 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

36 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



VERPACKUNGSGRÖSSEN Flakons von 250 ml - 12 Flakons pro Schachtel

SICHERHEIT Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 2.0 – 05/06/2024

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

MADE IN ITALY

100%