



SHOWROOM LINE



Protettivi

DEEP PROTECTOR

Trattamento Impregnante idrorepellente di profondità in base solvente, completamente invisibile, per proteggere assorbimento, risalita ed infiltrazioni di acqua e umidità

DEEP PROTECTOR è un trattamento impregnante in base solvente da utilizzare per conferire spiccate proprietà antirisalita, antiassorbimento e anti-infiltrazione a tutte le superfici assorbenti in pietra naturale, cotto, laterizio, cemento, clinker, ceramica e gres porcellanato.

DEEP PROTECTOR si caratterizza per una elevata capacità di penetrazione del materiale, è per questo che esso risulta idoneo anche per proteggere superfici pavimentate dove siano presenti crepe o fessurazioni che lasciano passare l'acqua, creando problematiche di infiltrazioni.

DEEP PROTECTOR è completamente invisibile, non altera l'aspetto, il tono ed il colore della superficie, non crea pellicole superficiali in quanto viene completamente assorbito grazie alla sua capacità di penetrazione, quindi non altera la traspirabilità originale del supporto trattato. Il prodotto può essere utilizzato anche come fondo idrorepellente prima dell'applicazione di un antimacchia di superficie.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Blocca l'assorbimento e la risalita dell'acqua
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Non ingiallisce con il passare del tempo
- ✓ Protegge fughe, crepe e fessure evitando le infiltrazioni

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su tutti i materiali assorbenti, marmo, granito, pietra naturale, cemento, cotto, ceramica, gres porcellanato, clinker

RESA

10/15 m²/l variabile sulla base del grado di assorbenza della superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Vello, Spruzzatore Airless, Panno

FASI DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test preliminare su una zona non esposta al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Applicare il prodotto su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

**FASI DI APPLICAZIONE***Applicazione*

- Distribuire uno velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell'intera superficie che si intende trattare utilizzando l'utensile che si preferisce. Prestare attenzione a realizzare uno strato continuo ed omogeneo distribuendolo velocemente.
- Il prodotto asciuga rapidamente grazie all'elevata capacità di penetrazione. Evitare in ogni caso di lasciare eccessi ed accumulo di prodotto, ridistribuendoli sulla superficie qualora se ne presentassero.
- In caso di applicazione su supporti maggiormente assorbenti, applicare una seconda mano di prodotto a distanza di circa 1 ora dalla prima, seguendo il medesimo procedimento sopra indicato.

Apertura al Traffico

La superficie risulta asciutta dopo circa 1 ora dall'applicazione. In caso di applicazione a pavimento, attendere almeno 4-6 ore prima di riaprire la superficie al traffico pedonale.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con **DEEP PROTECTOR** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato o bagnato
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Solvente
Peso specifico a 20°C	0.838 g/cm ³

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l - 12 flaconi per scatola

PERDITE ACCIDENTALI

Assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite) e gettare nel contenitore rifiuti più idoneo.



SHOWROOM LINE

**SICUREZZA**

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 2.0 – 12/09/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%