



SHOWROOM LINE

**Détachants**

STAIN REMOVER POWDER

Poudre active à mélanger avec de l'eau pour obtenir un composé détachant haute performance pour toutes les taches organiques

STAIN REMOVER POWDER est un détachant en poudre adapté pour éliminer définitivement différents types de taches sur différents types de matériaux.

Sa formulation spéciale, unique en son genre, en fait une solution définitive et efficace pour :

- Extraire les taches jaunâtres et jaunâtres causées par les remontées d'humidité ou la pénétration d'eau dans la surface ;
- Extraire les taches colorées telles que : café, vin, thé, coca-cola, tomate, aliments et boissons en général ;
- Extraire les taches tenaces telles que la nicotine et le tanin
- Renouveler et restaurer les surfaces extérieures telles que les façades, les monuments et le mobilier urbain qui sont dégradées et noircies par les agents atmosphériques, la saleté et les résidus de smog importants.

STAIN REMOVER POWDER est un détachant en poudre à mélanger avec de l'eau avant utilisation. Le composé obtenu a une excellente maniabilité et une consistance épaisse et visqueuse. Grâce à cette caractéristique, il peut être appliqué en créant des épaisseurs constantes pour recouvrir la surface à traiter, augmentant ainsi le temps de réaction avec la tache et donc l'efficacité du détachage.

AVANTAGES

- ✓ Excellente capacité d'élimination des taches
- ✓ Convient aux applications verticales
- ✓ Polyvalent
- ✓ Action rapide

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** à une application intérieure et extérieure.
Produit **adapté** à l'application sur toutes les surfaces dures

COVERTURE

N.A.

OUTILS D'APPLICATION

Pinceau, Spatule, Application directe

ÉTAPES D'APPLICATION

Avant de procéder à l'application du produit, il est toujours nécessaire d'effectuer un test préalable sur une zone non exposée afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

Préparation et nettoyage du support

- Procéder à un nettoyage approfondi du support en prenant soin d'enlever la poussière et la saleté de la surface.
- Si la surface à traiter présente une couche de cire ou un traitement préalablement appliqué, l'éliminer par déparaffinage Appliquer le produit sur des surfaces dont la température de surface est comprise entre +5 et +40°C
- Ne pas appliquer le produit sur des supports humides, donc s'assurer que la surface à traiter soit sèche ou au moins légèrement humide.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



ÉTAPES D'APPLICATION

Mélange

STAIN REMOVER POWDER doit toujours être utilisé seul, JAMAIS mélangé avec d'autres produits à l'exception de l'eau ou du peroxyde d'hydrogène

- Préparez un seau ou un récipient en plastique suffisamment grand et adapté à l'usage dans lequel le composé à utiliser sera préparé. Mélanger ensuite 1 part de produit avec 1,5 part d'eau chaude à une température de préférence comprise entre 40°C et 50°C. Alternativement, l'eau chaude peut être remplacée par 1,5 parties de peroxyde d'hydrogène vol. 8% (solution commerciale facilement disponible sur le marché).
- Mélanger le mélange jusqu'à obtention d'une consistance homogène et uniforme. Le malaxage peut se faire manuellement mais il faut toujours malaxer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et uniforme.

Application

Appliquer le produit directement sur la tache à enlever. Utilisez une spatule ou, si cela est facile, versez le produit directement sur la surface en laissant une généreuse couche de produit pour la recouvrir complètement.

Laisser agir le produit sur la surface jusqu'à disparition complète de la tache à traiter. Le temps nécessaire dépend de la nature de la tache, de sa profondeur et de sa ténacité et du temps écoulé depuis sa formation.

Bien que chaque tache ait des caractéristiques différentes qu'elles peuvent nécessiter des délais spécifiques et différents, généralement les temps d'action nécessaires l'extraction des taches peut se résumer comme suit :

- pour les jaunissements et taches jaunâtres dus aux remontées d'humidité ou à la pénétration d'eau dans le support : entre 8 et 24 heures.
- Taches de café, vin, thé, coca-cola, tomate, aliments et boissons en général : de 30 minutes à 2 heures.
- Extraire les taches tenaces comme la nicotine et le tanin : 2 à 8 heures
- Pour la restauration des surfaces extérieures dégradées et noircies par le smog et les agents atmosphériques : de 30 minutes à 2 heures de contact

Pour profiter au maximum du temps d'action du produit, il est suggéré d'attendre que le composé soit complètement sec avant de le retirer. En cas de détachage qui demande beaucoup de temps, il est conseillé de recouvrir la couche de produit appliquée à l'aide de feuilles de plastique ou de nylon. De même, il est conseillé d'appliquer une couche de produit suffisamment abondante pour ne pas avoir à le reconstituer en cas de séchage trop rapide. Cette procédure permet au produit de réagir davantage avec la tache plutôt qu'avec le milieu environnant, augmentant ainsi l'efficacité du traitement.

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE



ÉTAPES D'APPLICATION

Si le produit est recouvert, il est important, après avoir retiré la feuille de revêtement, de la laisser exposée pendant environ 30 à 60 minutes avant de procéder à son retrait et au nettoyage de la surface. En cas d'intervention sur des surfaces particulièrement absorbantes telles que des pierres naturelles rugueuses ou de la terre cuite, pour éviter une absorption excessive du produit par le matériau, humidifier légèrement la surface à traiter avec de l'eau avant d'appliquer le produit.

Après l'intervalle de temps établi, procéder à l'élimination du produit et de ses résidus, qu'ils soient secs ou humides. Pour éliminer le composé, il est possible d'utiliser du papier ou des chiffons absorbants dans le cas de petites surfaces, en tamponnant ou en éliminant les résidus jusqu'à leur élimination complète. Nettoyez la surface avec un chiffon légèrement humide et attendez que la surface sèche complètement avant d'évaluer le résultat du détachage. Si la tache est de nature mixte, l'utilisation d'un autre type de détachant peut également être efficace. Le contact, même pendant des périodes prolongées, entre le composé sec et la surface traitée ne donne pas lieu à des défauts ou des problèmes en général. En effet, il est préférable de laisser agir le produit pendant tout le temps nécessaire jusqu'à ce qu'il soit complètement sec, et d'enlever les résidus une fois complètement sec. En cas d'intervention sur des pierres naturelles, pour l'extraction de taches plus complexes qui ont pénétré profondément dans le matériau, telles que les taches d'humidité et le jaunissement, il peut être nécessaire d'effectuer une première passe de ponçage mécanique pour augmenter le degré d'absorption de la surface, augmentant ainsi la pénétration du détachant et l'efficacité de son action extractive. La profondeur du ponçage dépend du degré de pénétration de la tache : pour les taches extrêmement profondes, il peut être nécessaire de poncer avec les grains les plus faibles. Cette opération préliminaire permet d'atteindre un degré d'extraction beaucoup plus élevé en des temps considérablement réduits. Il est toujours recommandé, avant de procéder au détachage, d'effectuer un test préalable

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR L'ENTRETIEN

Après le traitement avec **STAIN REMOVER POWDER**, garder la surface propre avec le produit Faber le plus approprié, comme par exemple **NEUTRAL CLEANER** ou **FLOOR CLEANER** à choisir en fonction des caractéristiques de la surface.

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- **STAIN REMOVER POWDER** doit être utilisé seul. NE JAMAIS mélanger ou utiliser en conjonction avec d'autres produits.
- Ne pas appliquer le produit sur support surchauffé
- Lors de l'application du produit, la surface affectée ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet du coulis et de l'adhésif.
- Avant de procéder à l'application du produit sur toute la surface, il est nécessaire d'effectuer un essai préventif sur une portion de matériau non visible ou non posée, afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

NETTOYAGE DES OUTILS

A la fin, le matériel utilisé peut être lavé au l'eau

MADE IN ITALY

100%



SHOWROOM LINE

**DONNÉES PHYSICO-TECHNIQUES**

Apparence	Poussière
Couleur	Blanc
Odeur	Inodore
pH	6,5 ± 0,5
poids spécifique 20°C	432 ± 10 g/l

STOCKAGE Conserver les récipients bien fermés et dans un endroit frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION 36 mois dans l'emballage d'origine scellé et stocké dans un endroit frais et sec.

EMBALLAGE Bouteilles de 200 g - 12 bouteilles par carton

PERTES ACCIDENTELLES Absorber le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite) et le jeter dans le conteneur à déchets le plus adapté.

SÉCURITÉ Lors de la manipulation du produit, utilisez toujours les dispositifs de sécurité protection individuelle appropriée et suivre les instructions sur la fiche de la sécurité des produits.

Rev. 1.0 – 12/09/2022

Cette fiche technique annule et remplace toute autre version antérieure. Référez-vous toujours à la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations contenues dans la fiche technique.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos recherches plus larges et de notre expérience technique et opérationnelle. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit tant à l'usage prévu qu'au type de matériau sur lequel il est destiné à être appliqué. Les informations et suggestions indiquées ne peuvent en aucun cas être considérées comme engageantes ou engager notre responsabilité car les conditions et les méthodes d'utilisation du produit ne peuvent être contrôlées par nous. Par conséquent, Faber Chimica Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données et suggestions.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM