



PROFESSIONAL LINE



**Protectores**

**AS 930 CP**

**Tratamiento protector antimanchas y antiácido en base disolvente con efecto brillo, para mármoles, travertinos, calizas y materiales sensibles a los ácidos.**

**AS 930 CP** es un tratamiento protector antimanchas y antiácido monocomponente con efecto brillo.

**AS 930 CP** está indicado para su aplicación sobre encimeras y mesas de materiales sensibles a los ácidos como mármol, travertino y caliza.

**AS 930 CP** proporciona un acabado brillante que realza la belleza natural del material sobre el que se aplica. La fórmula monocomponente y la aplicación en unos sencillos pasos hacen que el producto sea práctico y funcional.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- ✓ Excelentes propiedades antiácidas
- ✓ Excelentes propiedades antimanchas
- ✓ No amarillea con el tiempo
- ✓ Seguridad certificada para aplicaciones de superficies en contacto con alimentos

**ÁMBITOS DE APLICACIÓN**

Producto idóneo para aplicación en interior y exterior.  
Producto idóneo para aplicación en: Mármol, travertino, piedra caliza y todos los demás materiales sensibles a los ácidos.

**RENDIMIENTO**

15/20 m<sup>2</sup>/kg

**HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN**

Aplicador de lana de cordero, esponja o almohadilla de melamina

**FASES DE APLICACIÓN**

**Preparación y limpieza del soporte**

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- Asegúrese de aplicar el producto en un ambiente controlado en términos de suciedad y polvo
- No aplicar **AS 930 CP** sobre soportes húmedos.
- No aplicar **AS 930 CP** sobre sustratos sobrecalentados
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

**Uso**

*Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto*

- Agitar bien antes de usar
- Aplicar el producto uniformemente sobre la superficie.
- Distribuir el producto sobre la superficie mediante un Aplicador de lana de cordero y/o pad de melamina. Preste atención a distribuir el producto de manera uniforme, asegurándose de cubrir toda la superficie, creando una capa completa y uniforme de producto. No dejar secar el producto durante esta fase de distribución.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### FASES DE APLICACIÓN

- Para grandes superficies recomendamos proceder por tramos, manteniendo siempre el tiempo de aplicación en 5 minutos
- Una vez finalizada la aplicación, se pueden observar imperfecciones en la superficie que se nivelarán de forma autónoma durante la fase de secado. Es imprescindible dejar secar el producto sin más intervenciones.
- El producto estará completamente seco en 1-2 horas desde la aplicación, pero el máximo rendimiento antimanchas y antiácido del producto se alcanza 24 horas después de la aplicación.

### Uso de la superficie

- Recomendamos esperar 24 horas después de aplicar el tratamiento antes de reanudar el uso normal de la superficie tratada.

### PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para el mantenimiento de una superficie tratada con **AS 930 CP** recomendamos **CP 5**
- Para el decapado de **AS 930 CP** sugerimos realizar un doble decapado utilizando **DEC 21** y **FABER 30**

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplique el producto sobre una superficie sucia
- No aplique el producto sobre una superficie húmeda
- No aplicar el producto en el suelo
- No aplique el producto sobre una superficie sobrecalentada
- Después de esparcir **AS 930 CP** es imprescindible dejar secar espontáneamente sin más intervenciones. Esto evitará irregularidades después del secado.
- Para garantizar la máxima protección y eficacia del producto, es fundamental reducir el uso de cuchillas y objetos cortantes directamente sobre la superficie. Consigue tablas de cortar.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	963 ± 10 g/l
punto de inflamabilidad (ASTM D 56)	17°C

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 12 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

**ENVASES** Botellas de 1 kg – 12 botellas por caja

MADE IN ITALY

100%


**PROFESSIONAL LINE**

**SEGURIDAD**

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

**Revisión 1.0 – 10/10/2022**

**Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias**

 MADE IN ITALY
 

 100%
 
**FABER CHIMICA SRL**

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM