

CP 5

Tratamiento de mantenimiento con propiedades anti-rayado, para superficies tratadas con tratamiento anti-ácido AS 930 CP



LINEA
PROFESSIONALE

CP 5 es un producto a base agua, listo para usar que se utiliza para el mantenimiento de superficies tratadas previamente con el producto anti-ácido AS 930 CP. El producto aumenta la resistencia al rayado de la superficie, así como la duración y eficacia del mismo tratamiento anti-ácido

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ **Aumenta la duración y la eficacia de las prestaciones anti-ácido de AS 930 CP**
- ✓ Aumenta la resistencia al rayado de la superficie tratada

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto **idóneo** para aplicación en **interior** y **exterior**.

Producto **idóneo** para aplicación en todas las superficies tratadas previamente con AS 930 CP

RENDIMIENTO

40/50 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Paño de microfibra, paño de tejido no tejido

FASES DE APLICACIÓN

Pulverizar o verter directamente sobre la superficie una pequeña cantidad de producto. Utilizando un paño, repartir el producto de forma homogénea y uniforme para cubrir toda la superficie. Esperar el secado completo del producto y luego eliminar los residuos utilizando el mismo paño utilizado anteriormente. Antes de aplicar CP en la superficie, esperar el secado completo del tratamiento AS 930 CP aplicado anteriormente

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soportes mojados, húmedos o sucios.
- No aplicar el producto en soporte sobrecalentado.
- Después de aplicar una capa de AS 930 CP, dejarla secar de forma natural sin retocarla ni intervenir en el área ya tratada antes de que ésta se seque por completo, para evitar acabados desiguales posteriormente al secado
- Evitar utilizar cuchillas u otros objetos afilados directamente sobre la superficie. Utilizar en cambio dispositivos de corte específicos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.





LINEA
PROFESSIONALE

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido
Color:	Opalescente
Olor:	Característico

ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN

12 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES

- Botellas de 1 Kg – 12 botellas por caja

Revisión 0.0 – 02/12/2019

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.faberchimica.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

