

CP 5

Trattamento di manutenzione con proprietà anti-graffio per superfici trattate con il trattamento anti-acido AS 930 CP



LINEA
PROFESSIONALE

CP 5 è un prodotto base acqua pronto all'uso da utilizzare per la manutenzione di superfici precedentemente trattate con il prodotto anti-acido AS 930 CP. Il prodotto aumenta la resistenza al graffio della superficie, così come la durata e l'efficacia dello stesso trattamento anti-acido

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **Aumenta la durata e l'efficacia delle prestazioni anti-acido di AS 930 CP**
- ✓ **Aumenta la resistenza al graffio della superficie trattata**

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in **interno** sia in **esterno**.

Prodotto **idoneo** per applicazione su tutte le superfici precedentemente trattate con AS 930 CP

RESA

40/50 m²/l

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Panno in micro-fibra, Panno in tessuto-non-tessuto

FASI DI APPLICAZIONE

Spruzzare o versare direttamente sulla superficie un piccolo quantitativo di prodotto. Utilizzando un panno distribuire il prodotto in maniera omogenea ed uniforme a copertura dell'intera superficie. Attendere la completa asciugatura del prodotto e procedere alla rimozione dei residui semplicemente utilizzando lo stesso panno usato in precedenza. Prima di applicare CP sulla superficie, attendere la completa asciugatura del trattamento AS 930 CP precedentemente applicato

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi o sporchi.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Dopo aver steso lo strato di AS 930 CP lasciarlo asciugare spontaneamente senza ritoccarlo o senza re-intervenire sull'area già trattata prima che questa risulti completamente asciutta, per evitare disuniformità dopo l'asciugatura
- Evitare di utilizzare lame e altri oggetti taglienti direttamente sulla superficie. Utilizzare invece appositi taglieri.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.



Protettivi

CP 5 *Trattamento di manutenzione con proprietà anti-graffio
per superfici trattate con il trattamento anti-acido AS 930 CP*

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Opalescente
Odore:	Caratteristico

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 Kg – 12 flaconi per scatola



LINEA
PROFESSIONALE

FABERSURFACECARE.COM

Revisione 0.0 – 02/12/2019

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

