*Produits de protection*

# DPS

## Agent d'imprégnation imperméabilisant à base de solvant à haute pénétration même sur des supports détériorés

**DPS** est un traitement innovation d'imprégnation à base de solvant en mesure de conférer d'excellentes propriétés imperméabilisantes au matériau traité, en empêchant les remontées et l'absorption de l'eau et de l'humidité. À la différence des traitements imperméabilisants traditionnels, **DPS** est capable d'atteindre une grande pénétration, y compris sur les supports qui ont déjà subi des phénomènes de salpêtrisation et des efflorescences.

Pour cette raison, **DPS** est une solution idéale pour la récupération de toutes les surfaces déjà installées qui connaissent des problèmes liés à la présence d'humidité. Grâce à sa formulation particulière, **DPS** est capable de pénétrer dans le matériau sur plusieurs millimètres. De cette manière, il garantit une grande protection y compris dans le cas où la surface est ensuite soumise à une intervention de polissage/lustrage mécanique.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ **Pénétration élevée même dans les matériaux les plus compacts**
- ✓ **Pénétration élevée même dans les matériaux comprenant des sels**
- ✓ **Excellentes capacités anti-remontée**
- ✓ **Perméable à la vapeur**
- ✓ **Ne forme pas de pellicule**
- ✓ **Résistant aux rayons UV**
- ✓ **Ne jaunit pas avec le temps**

### DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** pour application en intérieur comme en extérieur.
Produit **adapté** pour application sur pierre naturelle, marbre, calcaire, travertin, granit, agglomérés

### RENDEMENT

10/15 $m^2$/l (en fonction du degré d'absorption de la surface à traiter)

### OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Peau de chamois, Rouleau, Chiffon

### PHASES D'APPLICATION

***Préparation et nettoyage du support***

1. Procéder à un nettoyage soigné du support en veillant à bien éliminer la poussière et les salissures présentes sur la surface.
2. Ne pas appliquer DPS sur un support mouillé ou humide.
3. Appliquer DPS sur des supports dont la température superficielle est comprise entre +5 et +40°C
4. Le cas échéant, protéger les surfaces attenantes sur lesquelles on ne souhaite pas appliquer le produit.

FABERSURFACECARE.COM

**FABER CHIMICA SRL** – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALIE**
**Téléphone** : +39 0732 627178 | **Fax** : +39 0732 22935 | **Email** : info@fabersurfacecare.com

## *Application*

5. Sur la surface sèche et propre, distribuer une couche abondante et uniforme de produit à l'aide de l'outil que l'on souhaite, en faisant attention de réaliser une couche le plus uniforme et homogène possible pour couvrir toute la superficie.
En cas de support particulièrement absorbant, il est possible d'appliquer une seconde couche de produit, mouillé sur mouillé. Dans ce cas, appliquer la seconde couche de manière "croisée" par rapport à la première couche.
6. Après l'application de la dernière couche, attendre environ 10-15 minutes pour la pénétration du produit et uniformiser avec un chiffon les résidus éventuellement restés sur la surface.
7. En général, le produit ne génère pas de résidus. En cas d'application sur un support compact et peu absorbant, il peut y avoir des résidus superficiels qui peuvent être facilement éliminés avec un simple chiffon sec et propre ou en utilisant une mono-brosse équipé d'un pad blanc

## *Temps de séchage*

Le produit sèche rapidement, au maximum en 1 heure après l'application.

## *Ouverture à la circulation*

Ouvrir la surface à la circulation environ 4 heures après l'application du produit

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage ordinaire* d'une surface traitée avec DPS, nous suggérons : NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour le *nettoyage extraordinaire* d'une surface traitée avec DPS, nous suggérons : FABER 30 ou DETERFUG en fonction du type de pierre à nettoyer

## INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé ou humide.
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé.
- Ne pas appliquer le produit en cas de risque de pluie ou de gel imminent, en présence de brouillard ou en cas d'humidité ambiante élevée.
- Appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +5 et +35°C
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou mastiquées, attendre que le mastic ait complètement séché.
- Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, il est préférable de faire un essai préalable sur une partie de matériau non visible ou non posée, afin de vérifier qu'il est adapté pour l'emploi prévu

## NETTOYAGE DES OUTILS

À la fin de l'application, on peut nettoyer les outils avec du white spirit.

## SÉCURITÉ

Pendant la manipulation du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle adaptés et respecter scrupuleusement les indications de la fiche de sécurité du produit.

**Produits de protection**

***DPS*** **- Agent d'imprégnation imperméabilisant à base de solvant à haute pénétration même sur des supports détériorés**

| DONNÉES PHYSIQUES-TECHNIQUES | |
|---|---|
| *Aspect :* | *Liquide* |
| *Couleur :* | *Transparent* |
| *Odeur :* | *Solvant hydrocarbures* |
| *Point d'inflammabilité (ASTM D 56)* | *< 21°C* |
| *Poids spécifique à 20°C* | *0.836 g/cm³ à 20°C* |

## STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

## PÉRIODE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine fermé et conservé dans un endroit frais et sec.

## CONFECTIONS

- Flacons de 1 l – 12 flacons par boîte
- Bidons de 5 l – 4 bidons par boîte
- Bidons de 10 l – Bidons en vrac

## IDENTIFICATION DES DANGERS

**Révision 0.1 – 15/01/2021**

**La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.faberchimica.com. Faber Chimica se réserver le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.**

*Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.*