

DPS

Impregnante idrorepellente in base solvente ad elevata penetrazione anche su supporti ammalorati



LINEA
PROFESSIONALE

DPS è un innovativo trattamento impregnante in base solvente in grado di conferire eccellenti proprietà idrorepellenti al materiale trattato che impediscono la risalita e l'assorbimento di acqua ed umidità. A differenza dei tradizionali trattamenti idrorepellenti, **DPS** è in grado di raggiungere una elevata penetrazione anche su quei supporti dove siano già presenti fenomeni di salnitrazione ed efflorescenze.

Per questo motivo **DPS** risulta una soluzione ideale per il recupero di tutte quelle superfici già installate affette dalle problematiche legate alla presenza di umidità. Grazie alla sua particolare formulazione **DPS** è in grado di penetrare all'interno del materiale per diversi millimetri. In questo modo è in grado di conferire una spiccata protezione anche nel caso in cui la superficie venga successivamente sottoposta ad un intervento di levigatura/lucidatura meccanica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Elevata penetrazione anche dei materiali più compatti
- ✓ Elevata penetrazione anche su materiali con presenza di sali
- ✓ Ottime capacità antirisalita
- ✓ Permeabile al vapore
- ✓ Non forma pellicola
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Non ingiallisce nel tempo

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: pietra naturale, marmo, limestone; travertino; granito; agglomerati

RESA

10/15 m²/l (a seconda del grado di assorbimento della superficie da trattare)

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Vello, Rullo, Panno

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Non applicare DPS su supporti bagnati o umidi.
3. Applicare DPS su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
4. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.



Protettivi

DPS - Impregnante idrorepellente in base solvente ad elevata penetrazione anche su supporti ammalorati



LINEA
PROFESSIONALE

Applicazione

5. Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato abbondante ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più uniforme ed omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.

In caso di supporto particolarmente assorbente è possibile applicare una seconda mano di prodotto, bagnato su bagnato. In questo caso applicare la seconda mano in maniera "incrociata" rispetto alla prima.

6. Dopo l'applicazione dell'ultima mano, attendere circa 10-15 minuti per la penetrazione del prodotto e procedere ad uniformare con un panno eventuali residui rimasti sulla superficie.

7. Il prodotto solitamente non dà vita a residui. In caso di applicazione su supporto compatto e poco assorbente potrebbe lasciare dei leggeri residui superficiali che possono essere facilmente rimossi con un semplice panno asciutto e pulito o utilizzando una monospazzola equipaggiata con pad bianco.

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1 ora dalla sua applicazione.

Apertura traffico

Aprire la superficie al traffico dopo circa 4 ore dall'applicazione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con DPS suggeriamo: NEUGEL o ALGAFLOOR
- Per la *pulizia straordinaria* di una superficie trattata con DPS suggeriamo: FABER 30 o DETERFUG sulla base del tipo di pietra da pulire

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Non applicare il prodotto con imminente pericolo di pioggia o di gelo, in presenza di nebbia o con umidità ambientale elevata.
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +35° gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.



Protettivi

DPS - Impregnante idrorepellente in base solvente ad elevata penetrazione anche su supporti ammalorati

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Solvente idrocarburi
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	< 21°C
Peso specifico a 20°C	0.836 g/cm ³ a 20°C

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola
- Taniche da 10 l – taniche sfuse

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea
H319	Provoca grave irritazione cutanea
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
P210	Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264	Lavare accuratamente mani e viso dopo l'uso.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.



LINEA
PROFESSIONALE

DPS - Impregnante idrorepellente in base solvente ad elevata penetrazione anche su supporti ammalorati



P312	Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
P370+P378	In caso di incendio, utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere chimica per estinguere.
P403+P233	Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
P403+P235	Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni Locali/Regionali/Nazionali/Internazionali.

Revisione 0.0 – 07/02/2019

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

