

Serie ULTRON

Protettivo sigillante antisporco e antimacchia per il trattamento in linea di gres porcellanati lavorati meccanicamente, specifico per applicazione su impianti tipo SUPERSHINE / LUXURY



ULTRON è un sigillante inertizzante base acqua appositamente studiato per il trattamento in linea di produzione dei materiali ceramici lucidati meccanicamente mediante impianti tipo SUPERSHINE / LUXURY. L'applicazione del prodotto conferisce un importante incremento della lucentezza del materiale lavorato, andando ad eliminare le disuniformità estetiche, anche profonde, provocate dalla lavorazione meccanica, conferendo inoltre alla superficie ottime prestazioni di resistenza allo sporco, resistenza alle macchie e resistenza alle aggressioni chimiche, impartendo un effetto estetico vetroso e profondo. Il prodotto catalizza tenacemente all'interno delle porosità e rugosità superficiali del materiale apertisi durante la lavorazione meccanica, sigillando la superficie del materiale ed incrementando la resistenza all'abrasione generata dal traffico pedonale. Il trattamento con **ULTRON** protegge la superficie da agenti fugganti, da macchie, dal traffico pedonale (estremamente deleterio per queste superfici lavorate meccanicamente) e dalle aggressioni provocate da agenti acidi comunemente utilizzati in ambienti domestici. **ULTRON** è un prodotto in grado di conferire una protezione estremamente duratura nel tempo, resistente ai raggi UV, ai cicli di gelo e disgelo, non ingiallente ai lavaggi sia acidi che alcalini grazie alla particolare formulazione a base di elementi inorganici caratterizzati da una costante ed elevata stabilità nel tempo. La particolare formulazione del prodotto lo rende estremamente facile da applicare negli impianti industriali, e non è pericolosa per la salute degli operatori e per l'ambiente.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione su gres porcellanati lavorati superficialmente:
gres porcellanato levigato, gres porcellanato lappato, gres porcellanato spazzolato

RESA

La resa del prodotto varia in funzione delle condizioni iniziali della superficie post-lucidatura. Indicativamente si può considerare un range di **25 - 40 m²/Kg** con un valore medio di circa **30 - 35 m²/Kg**.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Applicazione in linea di produzione industriale su impianti tipo SUPERSHINE / LUXURY



Serie ULTRON

Protettivo sigillante antisporco e antimacchia per il trattamento in linea di gres porcellanati lavorati meccanicamente, specifico per applicazione su impianti tipo SUPERSHINE / LUXURY



APPLICAZIONE

L'applicazione del prodotto viene eseguita su impianti tipo LUXURY / SUPERSHINE sempre dopo la lavorazione meccanica, su materiale sufficientemente asciutto e pulito. I prodotti della serie ULTRON permettono di evitare il trattamento preliminare con prodotti decapanti, ad eccezione delle superfici particolarmente sensibili alle aggressioni chimiche. Applicare il prodotto mediante lo specifico impianto e spazzolare utilizzando gli specifici utensili, prestando attenzione ad erogare il quantitativo più idoneo per ottenere la copertura e l'estetica desiderata in funzione delle condizioni iniziali della superficie post-lucidatura. E' fondamentale che al termine della fase di spazzolatura la superficie sia completamente pulita e priva di residui di trattamento. Per questa tipologia di applicazione si consiglia di effettuare test preventivi, in quanto in linea di produzione possono essere presenti diverse variabili che influiscono sull'applicabilità del prodotto. Il prodotto, a seconda delle caratteristiche del materiale e del tipo di impianto a disposizione può necessitare di più applicazioni per conferire il risultato desiderato.

PULIZIA DELL' ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Taniche da 25 litri; Cisterna da 600 litri; Cisterna da 1000 litri



Trattamenti per linea di produzione

Serie ULTRON

Protettivo sigillante antisporco e antimacchia per il trattamento in linea di gres porcellanati lavorati meccanicamente, specifico per applicazione su impianti tipo SUPERSHINE / LUXURY



Revisione 0.0 – 24/05/2020

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

FABERSURFACECARE.COM



FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@fabersurfacecare.com

Pag. 3 di 3

