

SHINE REPAIR LIGHT

Creme zum Nachpolieren, um Defekte, Stumpfheit, leichte Kratzer und Schmutzempfindlichkeit von glänzend geläpptom Feinsteinzeug von heller Farbe zu mildern



SHINE REPAIR LIGHT ist eine Creme auf Wasserbasis, die auf glänzend geläpptom Feinsteinzeug und glänzend poliertem Feinsteinzeug zur Milderung von Kratzern und ästhetischen Mängeln verwendet wird

Das Produkt ist spezifisch für den Einsatz auf hellen Oberflächen.

SHINE REPAIR LIGHT erlaubt dank seiner Formulierung:

- Den Glanz der stumpf gewordenen Bereiche zu erhöhen
- Die Sichtbarkeit von Kratzern zu beseitigen oder zu minimieren

SHINE REPAIR LIGHT kann außerdem verwendet werden, um die Schmutzempfindlichkeit auf jenen Oberflächen zu reduzieren, bei denen die tägliche Reinigung aufwändiger und weniger wirksam ist.

SHINE REPAIR LIGHT ist gebrauchsfertig und eine Lösung, die den Eingriff als Heimwerker ermöglicht. Sie wird mit einem weißen Pad verwendet und kann von Hand oder mit einem Exzenterteller aufgetragen werden. Je nach Ausmaß des Defekts, den Sie beheben wollen, können bis zu 10 aufeinanderfolgende Anwendungen notwendig sein.

Das Ergebnis, das mit **SHINE REPAIR LIGHT** erhalten werden kann, hängt von dem Ausmaß des Defekts und von der Gewissenhaftigkeit, mit der die Anwendung durchgeführt wird, ab.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ **Spezifisches** Produkt für **glänzend geläpptom Feinsteinzeug von heller Farbe**
- ✓ **Gebrauchsfertig**
- ✓ Verleiht eine optimale **Beständigkeit gegenüber Verschmutzung**
- ✓ **Erhöht** den **Glanz** der Oberfläche
- ✓ **Mildert in ästhetischer Hinsicht Kratzer, Abrieb, Defekte** und geringfügige **Stumpfheit**
- ✓ Produkt auf **Wasserbasis**

EINSATZBEREICHE

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Das Produkt ist **geeignet** für Anwendungen auf: Glänzend geläpptom Feinsteinzeug. Spezifisch für Materialien in heller Farbe

ERGIEBIGKEIT

Je nach Verbrauch

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Das Produkt wird mit weißem Pad aufgetragen. Es kann von Hand oder mit Exzenterteller mit niedriger Drehzahl aufgetragen werden.



Schleif- und Poliermittel

SHINE REPAIR LIGHT - Creme zum Nachpolieren, um Defekte, Stumpfheit, leichte Kratzer und Schmutzempfindlichkeit von glänzend geläpptom Feinsteinzeug von heller Farbe zu mildern



ANWENDUNGSPHASEN

Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds

1. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen. Bei stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir eine Tiefenreinigung unter Verwendung des Reinigungsmittels DEEP DEGREASER durchzuführen
2. Warten Sie, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken ist.
3. Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.
4. Tragen Sie das Produkt auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf

Anwendung

Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss immer ein vorbeugender Test auf einem nicht sichtbaren Teil der Oberfläche oder einer nicht verlegten Fliese durchgeführt werden, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

5. Schütteln Sie den Flakon vor Gebrauch mindestens 30 Sekunden lang kräftig und geben Sie eine kleine Menge an Produkt auf den zu behandelnden Teil der Oberfläche.
6. Beginnen Sie mit der Verarbeitung des Produkts, indem Sie mit dem weißen Pad reiben und Druck auf das Pad ausüben. Führen Sie konzentrische, kreisende Bewegungen aus und achten Sie dabei darauf, die gesamte Oberfläche gleichmäßig zu behandeln, wobei Sie in jedem Fall in nicht zu großen Abschnitten vorgehen sollten
7. Reiben Sie das Produkt weiterhin auf der Oberfläche ein, bis die Masse vollständig trocken ist. Beurteilen Sie am Ende der Anwendung das erzielte Ergebnis. Führen Sie ggf. eine weitere Anwendung durch.
8. Nach Abschluss der Bearbeitung entfernen Sie eventuelle staubige Produktrückstände und spülen Sie mit reichlich Wasser ab.

Trocknungszeiten und Freigabe für den Verkehr

9. Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser kann die Oberfläche umgehend wieder verwendet werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Behandlung mit SHINE REPAIR LIGHT die Oberfläche mit dem Produkt FLOOR CLEANER, dem spezifischen Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung des Feinsteinzeugs, sauber halten.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Reinigen Sie vor dem Auftragen des Produkts sorgfältig den Untergrund
- Tragen Sie das Produkt nicht auf nassem Untergrund auf
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitztem Untergrund auf
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.



Schleif- und Poliermittel

SHINE REPAIR LIGHT - Creme zum Nachpolieren, um Defekte, Stumpfheit, leichte Kratzer und Schmutzempfindlichkeit von glänzend geläpptom Feinsteinzeug von heller Farbe zu mildern



REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Creme
Farbe:	Weiß
Geruch:	Geruchlos
ph-Wert:	10 ± 0.5
Spezifisches Gewicht bei 20°C	N.V.

LAGERUNG & HALTBARKEITSDAUER

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren. 24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

UNABSICHTLICHES VERSCHÜTTEN

Entfernen Sie das Produkt mit einem saugfähigen Material auf (Papier, Sägemehl, Vermiculit, etc.) und werfen Sie es in den am besten geeigneten Abfallbehälter.

VERPACKUNGSGRÖSSEN

- Flakons von 0,25 l - 12 Flakons pro Schachtel

IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

Nehmen Sie Bezug auf das Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Revision 0.0 – 20/05/2020

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

