



Produits de protection

WS 800

Traitement d'imprégnation imperméabilisant, en profondeur, à base de solvant, à faible odeur, pour pierres naturelles et matériaux absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

WS 800 est un traitement d'imprégnation à base de solvant, en profondeur, concentré et à faible odeur, qui permet de donner au support sur lequel il est appliqué des excellentes propriétés imperméabilisantes. Il n'altère pas le ton ni la couleur du matériau, et ne forme pas de pellicule superficielle en laissant la transpiration naturelle du support. Sa formulation a été développée pour le traitement de protection de surfaces absorbantes afin de réduire drastiquement leurs capacités d'absorption en eau et d'éviter tous les problèmes liés à cela.

WS 800 est particulièrement indiqué pour une application en intérieur comme en extérieur, murale ou au sol, afin de conserver l'aspect d'origine des surfaces absorbantes et de faciliter l'entretien et le nettoyage

Le produit peut aussi être appliqué avant la mise en œuvre, car il protège les matériaux contre les remontées d'humidité et réduit drastiquement les temps de séchage du sol, tout en facilitant les opérations de masticage et de lavage du sol.

En outre, **WS 800** est extrêmement efficace quand il est utilisé comme fond de protection imperméabilisant avant l'application d'un anti-tache superficiel. En effet, l'action de **WS 800** favorise et optimise l'efficacité anti-tache du produit de protection, en augmentant aussi la durée dans le temps et la résistance à la circulation piétonne.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Solution à faible odeur
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Confère une **haute capacité imperméabilisante**
- ✓ **Résistant aux rayons UV**
- ✓ **Ne forme pas de pellicule superficielle**
- ✓ **N'altère pas l'aspect** de la surface
- ✓ **Ne jaunit pas** avec le temps
- ✓ **Résistant aux intempéries**
- ✓ **Protège** les matériaux contre l'action **de l'humidité**

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** pour application en intérieur comme en extérieur.

Produit **adapté** pour application sur : Aggloméré marbre-ciment, Ardoise, Grès, Basaltine - Pierre de lave, Basalte fondu, Carreaux ciments, Ciment, Céramique craquelée, Céramique émaillée, Clinker, Brique, Granit, Grès porcelainé lappato, Grès porcelainé poli, Grès porcelainé naturel, Grès porcelainé structuré, Calcaire, Marbre, Brique de parement, Pierre reconstruite (Pierre écologique), Porphyre, Quartz, Terre cuite, Terre cuite, Travertin



WS 800

Traitement d'imprégnation imperméabilisant, en profondeur, à base de solvant, à faible odeur, pour pierres naturelles et matériaux absorbants

RENDEMENT

8/15 m²/l

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Peau de chamois, Rouleau, Chiffon

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Procéder à un nettoyage soigné du support en veillant à bien éliminer la poussière et les salissures présentes sur la surface.
2. - Ne pas appliquer WS 800 sur un support mouillé ou humide.
3. Appliquer WS 800 sur des supports dont la température superficielle est comprise entre +5 et +40°C
4. Le cas échéant, protéger les surfaces attenantes sur lesquelles on ne souhaite pas appliquer le produit.

Application

5. Sur la surface sèche et propre, distribuer une couche fine et uniforme de produit à l'aide de l'outil que l'on souhaite, en faisant attention de réaliser une couche le plus uniforme et homogène possible pour couvrir toute la superficie.
6. 5-10 minutes après l'application, mais avant l'absorption totale du produit, comme dans le cas des surfaces très absorbantes, redistribuer les excès de produit avec le même outil utilisé pour l'application, en prenant soin d'effectuer une distribution homogène afin d'obtenir un résultat visuellement uniforme à la fin du traitement.
7. Le produit peut laisser de légers résidus superficiels lorsqu'il est appliqué sur des surfaces polies, brossées ou sur des matériaux plus compacts et moins absorbants. Afin d'éliminer ces résidus, attendre environ 10-15 minutes après l'application, masser la surface avec un chiffon sec et propre.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement, au maximum en 60 minutes après l'application.

Ouverture à la circulation

Ouvrir la surface à la circulation environ 2-3 heures après l'application du produit.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage ordinaire* d'une surface traitée avec WS 800, nous suggérons : NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour le *nettoyage extraordinaire* d'une surface traitée avec WS 800, nous suggérons : FABER 30 ou DETERFUG en fonction du type de pierre à nettoyer
- Pour le *DÉCIRAGE* d'une surface traitée avec WS 800, nous suggérons : DEC 21 et/ou DECERA P



LINEA
PROFESSIONALE

WS 800

Traitement d'imprégnation imperméabilisant, en profondeur, à base de solvant, à faible odeur, pour pierres naturelles et matériaux absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé ou humide.
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé.
- Ne pas appliquer le produit en cas de risque de pluie ou de gel imminent, en présence de brouillard ou en cas d'humidité ambiante élevée.
- Appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +5 et +40°C
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou mastiquées, attendre que le mastic ait complètement séché.
- Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, il est préférable de faire un essai préalable sur une partie de matériau non visible ou non posée, afin de vérifier qu'il est adapté pour l'emploi prévu

NETTOYAGE DES OUTILS

À la fin de l'application, on peut nettoyer les outils avec du white spirit.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle adaptés et respecter scrupuleusement les indications de la fiche de sécurité du produit.

DONNÉES PHYSIQUES- TECHNIQUES

Aspect :	Liquide
Couleur :	Transparent
Odeur :	Solvant minéral
Poids spécifique à 20°C	795 ± 20 g/l
Point d'inflammabilité (ASTM D 56)	30°C vase ouvert

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage d'origine fermé et conservé dans un endroit frais et sec.

CONFECTIONS

- Flacons de 1 l – 12 flacons par boîte
- Bidons de 5 l – 4 bidons par boîte
- Bidons de 10 l – Bidons en vrac



LINEA
PROFESSIONALE

IDENTIFICATION DES DANGERS



Révision 4.0 – 18/12/2020

La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.faberchimica.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.