

# HIDRO 400

Trattamento idrorepellente base acqua intensificatore di colore per cotto, terracotta e altri materiali assorbenti.

**HIDRO 400** è un trattamento idrorepellente base acqua intensificatore di colore specificamente sviluppato per il trattamento di mattoni e terracotta. La sua formulazione offre caratteristiche idrorepellenti e realizza il colore del materiale trattato.

Si raccomanda l'uso di HIDRO 400 per evitare efflorescenze e vari tipi di problemi derivati dalla installazione del materiale. Può essere utilizzato anche su superfici leggermente umide. Il prodotto offre anche buone caratteristiche antimacchie.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Eccellenti proprietà idrorepellenti
- ✓ Realizza il tono del materiale
- ✓ Prodotto base acqua
- ✓ Resistente al clima
- ✓ Fornisce buone proprietà antimacchie
- ✓ Può essere lucido per un effetto satinato

## USO

Questo prodotto può essere utilizzato sia su superfici interne che esterne.

**Adeguato** per utilizzare in: Cotto, Terracotta, Terrazzo, Cemento, idraulico, Pietre e altre superfici porose e assorbenti in generale.

## RENDIMENTO

10-15 m<sup>2</sup>/l dipendendo dal tipo di materiale e diluizione

## STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Applicatore a lana d'ovino, spazzola, rullo

## FASI DI APPLICAZIONE

### *Pulizia e preparazione della superficie*

1. Pulisci meticolosamente il supporto cercando di eliminare la polvere e la sporcizia presenti sulla superficie.
2. Non applicare mai HIDRO 400 su superfici umide. Il prodotto può essere applicato su superfici leggermente umide. Assicurarsi che la superficie da trattare sia così secca come possibile.
4. Applicare HIDRO 400 su superfici con una temperatura tra +5 e +40°C
5. In presenza di superfici adiacenti in cui non si vuole applicare il prodotto, è necessario proteggerle.
6. Se si applica su una superficie che ha già subito una pulizia con un detergente acido, è importante che la superficie sia stata pulita perfettamente.



LINEA  
PROFESSIONALE



## HIDRO 400

Tratamiento hidrorrepelente base agua intensificador de color para cotto, terracotta y otros materiales absorbentes.

### Dilución del producto

El producto se aplica puro o diluido según el tipo de superficie a aplicar.

Utilice el producto puro si es aplicado en superficies muy absorbentes con una superficie rugosa y porosa tales como terracotta manual, adoquines de cemento para exterior.

Utilice el producto con una dilución de 1:1 o 1:2 si es aplicado en materiales absorbentes con una superficie compacta y regular tales como cotto industrial o hidráulico.

### Aplicación como tratamiento para después de la instalación

Aplique una capa abundante y uniforme del product en una superficie limpia y seca con la herramienta seleccionada. La herramienta que recomendamos es el aplicador de lana de cordero. Deje secar y abra al tráfico peatonal el área tratada una vez hayan pasado, por lo menos, 6 horas. Podría ser necesario aplicar más product, recomendamos la aplicación con el método "húmedo sobre húmedo".

Si se aplica en superficies con un acabado compacto, liso y regular, es posible pulir el tratamiento para obtener un efecto satinado. Para realizar este paso, sugerimos utilizar un disco blanco o un disco de lana de cordero. Esta operación debe ser realizada cuando el tratamiento está completamente seco.

### PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIOS

- Para la limpieza diaria de la superficie tratada con HIDRO 400, recomendamos: NEUGEL

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Si la superficie en la que se va a aplicar HIDRO 400 fue limpiada, recomendamos esperar por lo menos 24-48 horas desde el aclarado antes de aplicar tratamientos subsecuentes.
- Nunca aplicar el producto sobre una superficie mojada
- No aplique el product en superficies demasiado calientes.
- Aplique el product en superficies con temperaturas entre +5 y +40°C
- Cuando se aplique sobre superficies recién instaladas y o rejuntadas, espere a que el adhesivo o junta seque completamente.
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lave el equipo usado utilizando agua.

### SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.



## HIDRO 400

Trattamento idrorepellente base acqua intensificatore di colore per cotto, terracotta e altri materiali assorbenti.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Aspecto:                      | Líquido      |
| Color:                        | Blanco       |
| Olor:                         | Típico       |
| pH:                           | 8,5 ± 0,5    |
| Peso específico a 20°C a 20°C | 990 ± 10 g/l |

### ALMACENAMIENTO

Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

### PERÍODO DE CONSERVACIÓN

24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

### ENVASES

- Botellas de 1 l – 12 botellas por caja
- Bidones de 5 l – 4 bidones por caja

### IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H315      | Provoca irritación cutánea.                                                             |
| P264      | Lavarse mani concienzudamente tras la manipulación.                                     |
| P280      | Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/ |
| P302+P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua                               |
| P332+P313 | En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.                                   |
| P362      | Quitar las prendas contaminadas.                                                        |

Revisión 3.0 – 21/01/2021

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica.

La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica-operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.