

HIDRO 400

Trattamento base acqua idrorepellente di profondità con effetto tonalizzante per cotto e terracotta e materiali assorbenti



LINEA
PROFESSIONALE

HIDRO 400 e' un impregnante di profondità tonalizzante base acqua studiato per il trattamento di cotto e terrecotte. La sua formulazione conferisce al supporto Idro- repellenza ed esalta il tono del materiale trattato.

L'applicazione di **HIDRO 400** e' consigliata per eliminare la formazione di efflorescenze e macchie di varia natura dovute alla posa in opera del materiale. Può essere utilizzato anche su superfici leggermente umide. Il prodotto presenta anche buone capacità anti-macchia

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Ottimo potere idrorepellente
- ✓ Esalta il tono del materiale
- ✓ Prodotto base-acqua
- ✓ Resistente agli agenti atmosferici
- ✓ Presenta anche buone capacità anti-macchia
- ✓ Può essere lucidato per un effetto satinato

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto **idoneo** per applicazione su: Cotto, Terracotta, Agglomerati marmo-cemento, Cemento, Cementina, Pietre e altre superfici assorbenti e porose in generale.

RESA

10-15 m²/l in funzione del tipo di materiale e della diluizione effettuata

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Vello, Pennello, Rullo

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
2. Non applicare HIDRO 400 su supporti bagnati. Il prodotto può essere applicato su supporto leggermente umido, pertanto accertarsi che la superficie da trattare sia il più asciutta possibile.
4. Applicare HIDRO su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
5. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
6. Se applicato su una superficie su cui è stato effettuato un lavaggio acido, è importante che la superficie sia stata risciacquata abbondantemente



HIDRO 400

Trattamento base acqua idrorepellente di profondità con effetto tonalizzante per cotto e terracotta e materiali assorbenti

Diluizione del prodotto

Il prodotto va utilizzato puro o diluito in base alla superficie su cui viene applicato.

Utilizzare **puro** se applicato su superfici molto assorbenti e caratterizzate da una superficie molto porosa e rugosa, come ad esempio terrecotte fatte a mano, materiali grezzi e porosi

Utilizzare **diluito** da 1:1 fino a 1:2 se applicato su superfici assorbenti e caratterizzate da una superficie più compatta e regolare, come ad esempio cementine e cotti industriali

Applicazione

Su superficie pulita e asciutta applicare una mano abbondante ed uniforme di prodotto con l'utensile che si preferisce. Lo strumento suggerito è il vello. Lasciare asciugare e calpestare l'area trattata dopo almeno 6 ore. Qualora si necessitasse di applicare più prodotto si consiglia di farlo bagnato su bagnato.

Quando applicato su superfici con finitura liscia e regolare e possibile lucidare il trattamento per ottenere una superficie satinata. Effettuare questa operazione con tampone bianco o pad in lana d'agnello. Questa operazione deve essere effettuata quando il prodotto è completamente asciutto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con HIDRO 400 suggeriamo: NEUGEL

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Nel caso in cui la superficie trattata con HIDRO 400 venga sottoposta ad un lavaggio di fine cantiere, si suggerisce di attendere almeno 24-48 ore dal lavaggio prima di applicare eventuali trattamenti successivi.
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto e il migliore rapporto di diluizione

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.



LINEA
PROFESSIONALE

HIDRO 400

Trattamento base acqua idrorepellente di profondità con effetto tonalizzante per cotto e terracotta e materiali assorbenti



DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido lattescente
Colore:	Bianco
Odore:	Caratteristico
pH:	8,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	990 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H315	Provoca irritazione cutanea.
P264	Lavare accuratamente dopo l'uso
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
P332+P313	In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P362	Togliere gli indumenti contaminati.

Revisione 3.0 – 21/01/2021

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.