

HIDRO 400

Traitement à base d'eau imperméabilisant en profondeur avec effet ravivant pour brique, terre cuite et matériaux absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

HIDRO 400 est un agent d'imprégnation en profondeur, ravivant, à base d'eau, étudié pour le traitement de brique et de terre cuite. Sa formulation imperméabilise le support et exalte le ton du matériau traité.

L'application d'**HIDRO 400** est conseillée pour éliminer la formation d'efflorescences et de taches de différente nature dues à la pose du matériau. Il peut aussi être utilisé sur des surfaces légèrement humides. Le produit présente également de bonnes propriétés anti-tache.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Excellent pouvoir imperméabilisant
- ✓ Exalte le ton du matériau
- ✓ Produit à base d'eau
- ✓ Résistant aux agents atmosphériques
- ✓ Présente également de bonnes propriétés anti-tache
- ✓ Peut être lustré pour un effet satiné

DOMAINES D'UTILISATION

Produit **adapté** pour application en intérieur comme en extérieur.

Produit **adapté** pour application sur : Brique, Terre cuite, Agglomérés marbre-ciment, Ciment, Carreaux ciments, Pierre et autres surfaces absorbantes et poreuses en général.

RENDEMENT

10-15 m²/l en fonction du type de matériau et du taux de dilution

OUTILS POUR L'APPLICATION

Peau de chamois, Pinceau, Rouleau

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Procéder à un nettoyage soigné du support en veillant à bien éliminer la poussière et les salissures présentes sur la surface.
2. Ne pas appliquer HIDRO 400 sur un support mouillé. Le produit peut être appliqué sur un support légèrement humide, mais il vaut mieux veiller à ce que la surface soit la plus sèche possible.
4. Appliquer HIDRO sur des supports dont la température superficielle est comprise entre +5 et +40°C
5. Le cas échéant, protéger les surfaces attenantes sur lesquelles on ne souhaite pas appliquer le produit.
6. Si on applique le produit sur une surface qui a déjà reçu un lavage acide, il est important que la surface ait été abondamment rincée



HIDRO 400

Traitement à base d'eau imperméabilisant en profondeur avec effet ravivant pour brique, terre cuite et matériaux absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

Dilution du produit

Le produit peut être utilisé pur ou dilué en fonction de la surface sur laquelle il est appliqué.

L'utiliser **pur** si on l'applique sur des surfaces très absorbantes et caractérisées par une superficie très poreuse et rugueuse, par exemple des terres cuites faites à la main, des matériaux bruts et poreux

L'utiliser **dilué** de 1:1 à 1:2 si on l'applique sur des surfaces absorbantes et caractérisées par une superficie plus compacte et régulière, par exemple des carreaux ciments ou des briques industrielles

Application

Sur une surface propre et sèche, appliquer une couche copieuse et uniforme de produit avec l'instrument de son choix. L'instrument que nous conseillons est la peau de chamois. Laisser sécher et ne marcher sur la zone traitée qu'après avoir attendu 6 heures au moins. S'il s'avère nécessaire d'appliquer plus de produit, il est conseillé de le faire mouillé sur mouillé.

Quand le produit est appliqué sur des surfaces à finition lisse et régulière, il est possible de lustrer le traitement pour obtenir une surface satinée. Effectuer cette opération avec un tampon blanc ou un pad en laine d'agneau. Cette opération doit être effectuée quand le produit est complètement sec.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage ordinaire* d'une surface traitée avec HIDRO 400, nous suggérons : NEUGEL

INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

- Si la surface traitée avec HIDRO 400 est soumise à un lavage de fin de chantier, il est recommandé d'attendre 24-48 heures au moins après le lavage avant d'appliquer des traitements supplémentaires éventuels.
- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit à une température superficielle comprise entre +5 et +40°C
- En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou mastiquées, attendre que le mastic ou la colle ait complètement séché.
- Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, il est préférable de faire un essai préalable sur une partie de matériau non visible ou non posée, afin de vérifier qu'il est adapté pour l'emploi prévu et que le taux de dilution est adéquat

NETTOYAGE DES OUTILS

À la fin de l'application, on peut nettoyer les outils avec de l'eau.

SÉCURITÉ

Pendant la manipulation du produit, toujours utiliser les équipements de protection individuelle adaptés et respecter scrupuleusement les indications de la fiche de sécurité du produit.

HIDRO 400

Traitement à base d'eau imperméabilisant en profondeur avec effet ravivant pour brique, terre cuite et matériaux absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

DONNÉES PHYSIQUES- TECHNIQUES

Aspect :	Liquide lactescent
Couleur :	Blanc
Odeur :	Caractéristique
pH :	8,5 ± 0,5
Poids spécifique à 20°C	990 ± 10 g/l

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PÉRIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage d'origine fermé et conservé dans un endroit frais et sec.

CONFECTIONS

- Flacons de 1 l – 12 flacons par boîte
- Bidons de 5 l – 4 bidons par boîte

IDENTIFICATION DES DANGERS



Révision 3.0 – 21/01/2021

La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.faberchimica.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.

