



MADE4STONE



Tratamiento de acabado

LIQUID WAX

Cera líquida abrillantadora para el tratamiento de superficies de mármol, granito y piedras naturales

LIQUID WAX es una cera líquida a base de solvente de secado rápido que se utiliza para pulir y revivir el color de las superficies de piedra natural. Su formulación permite una rápida y fácil aplicación incluso en superficies irregulares.

El uso de **LIQUID WAX** permite obtener un marcado brillo y al mismo tiempo reavivar el tono, el color y las características estéticas del material tratado. Una superficie tratada con LIQUID WAX también estará protegida del agua y de la penetración de las manchas, gracias a las características hidrofugantes y oleofugantes que le confiere el producto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil y rápida aplicación
- ✓ Otorga propiedades hidro-oleófugas
- ✓ Realza el brillo y el color de la superficie
- ✓ No amarillea con el tiempo

CAMPOS DE USO

Producto **apto para** aplicación en interiores y exteriores.
Producto **apto para** su aplicación sobre: Aglomerado de mármol-cemento, Pizarra, Basaltina - Piedra de lava, Baldosas hidráulicas, Clinker, Terracota, Granito, Caliza, Mármol, Cuarzita, Terracota, Travertino

RENDIMIENTO

15/25 m²/l

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Aplicación del producto:

Herramienta de aplicación de cera, Rodillo, Trapo de algodón

Pulido del producto:

Máquina monodisco o pulidora manual

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- No aplique **LIQUID WAX** sobre sustratos mojados o húmedos.
- Para facilitar la penetración del producto, se recomienda calentar la superficie a tratar.
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.

Uso

Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba sobre una parte de la superficie que no se vea o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa uniforme de producto utilizando la herramienta de su elección, prestando atención a crear una capa lo más homogénea posible para cubrir toda la superficie.
- Después de unos 5-10 minutos sobre la capa de producto completamente seca, proceder al pulido de **LIQUID WAX**.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



FASES DE APLICACIÓN

- Esta operación se puede hacer manualmente, si es necesario de pequeñas superficies, utilizando un paño de lana-algodón, un estropajo blanco o de lana de acero.
- En el caso de superficies de mayor amplitud, en cambio, sugerimos usar instrumentos como una pulidora manual, o una máquina monodisco con una estropajo blanco o fieltro o pelo de cordero o tela de lana de acero.
- Trabajar la superficie prolongando el cepillado hasta conseguir la eliminación completa de los excesos, obteniendo así un aspecto visual brillante y uniforme.

Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y en cualquier caso dentro de un máximo de 5 – 10 minutos después de su aplicación.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

Para el doble decapado de una superficie tratada con **LIQUID WAX** sugerimos: **DEC 21** e/o **DECERA P**.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre soportes mojados o húmedos.
- En caso de aplicación sobre soportes recién colocados o rejuntados, esperar a que el rejunte se cure por completo.
- Proteja las superficies adyacentes que no tiene la intención de tratar
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Al final de la aplicación, el equipo utilizado se puede lavar con aguarrás.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Solvente
Peso específico a 20°C	1510 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

ENVASES Botellas de 1 kg - 12 botellas por caja

SEGURIDAD Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 0.0 – 10/07/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias

MADE IN ITALY

100%