



MADE4STONE



## Schutzbehandlungen

# PROTEX

## Schnell trocknende, lösungsmittelbasierte, schmutzabweisende Behandlung für Marmor, Granit und Naturstein

**PROTEX** ist eine schnell trocknende, lösungsmittelbasierte, schmutzabweisende Behandlung. Das Produkt verändert die Farbe des Materials nicht und behält sein natürliches Aussehen. Das Produkt verleiht dem Material, auf das es aufgetragen wird, langanhaltende schmutzabweisende Eigenschaften. Zertifiziert sicher für die Verwendung auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, ist es die ideale Lösung für Küchenarbeitsplatten.

### VORTEILE

- ✓ Hervorragende schmutzabweisende Eigenschaften
- ✓ UV-beständig
- ✓ Es bewahrt das natürliche Aussehen der Oberfläche
- ✓ Es wird mit der Zeit nicht vergilben

### VERWENDEN

**Geeignet** für Innen- und Außenanwendungen.  
**Geeignet** für Marmor, Sandstein, Kalkstein, Granit, Schiefer, Basaltina, Quarzit, Porphy, Travertin, Cotto, Terrakotta, Marmor-Harz-Agglomerat, Marmor-Zement-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat

### VERBRAUCH

10/15 m<sup>2</sup>/l

### ANWENDUNGSGERÄTE

**Produktanwendung:**  
 Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch

### ANWENDUNGSSCHRITTE

#### **Oberflächenvorbereitung**

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **PROTEX** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
- Tragen Sie **PROTEX** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

#### **Produktanwendung**

*Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.*

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- Das Produkt trocknet schnell, Rückstände lassen sich leicht mit einem trockenen, sauberen Tuch entfernen.
- Bei stark saugenden Materialien empfehlen wir den Auftrag einer zweiten Produktschicht. Stellen Sie sicher, dass Sie zwischen den Anwendungen mindestens 45 Minuten warten.

#### **Produkt trocknungszeit**

Das Produkt trocknet innerhalb von 45 Minuten nach der Anwendung schnell.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



**ANWENDUNGSSCHRITTE** *Oberflächennutzung wieder aufnehmen*  
Warten Sie nach dem Auftragen 2–3 Stunden, bevor Sie die Oberfläche verwenden

**WARTUNGSPRODUKTE**

- Für die tägliche Reinigung einer mit **PROTEX** behandelten Oberfläche bieten wir Je nach Material empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **PROTEX** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** o **DETERFUG** a je nach Material

### ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Bei vorheriger Verwendung als schmutzabweisende Behandlung auf einer Oberfläche
- Wenn Sie eine wasserbeständige Versiegelung verwenden, warten Sie, bis die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie **PROTEX** auftragen
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

**REINIGUNG DER GERÄTE** Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Testbenzin.

### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Klar
Geruch	Lösungsmittel
Flammpunkt (ASTM D 56)	27°C
Spezifisches Gewicht bei 20°C	890 ± 10 g/l

**LAGERUNG** Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

**HALTBARKEIT** 36 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

**SICHERHEIT** Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 4.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.