



MADE4STONE

**Protettivi**

PROTEX

Trattamento antimacchia di superficie in base solvente ad asciugatura rapida per marmi, graniti, agglomerati base marmo e pietre naturali

PROTEX è un trattamento protettivo antimacchia in base solvente ad asciugatura rapida studiato per conferire alla pietra naturale proprietà antimacchia elevate e durature. **PROTEX** è certificato sicuro per l'utilizzo su superfici a contatto con sostanze alimentari, pertanto può essere utilizzato per il trattamento antimacchia dei top per cucine. Esso non altera la colorazione dei materiali su cui viene applicato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Conferisce spiccate proprietà antimacchia
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Non altera il colore del materiale
- ✓ Non ingiallisce nel tempo

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su: Marmo, Arenaria, Limestone, Granito, Ardesia, Basaltina, Quarzite, Porfido, Travertino, Cotto, Terracotta, Agglomerato marmo-resina, Agglomerato marmo-cemento, Agglomerato quarzo-resina

RESA10/15 m²/l**STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE**

Stesura del prodotto:
Vello, Rullo, Panno

FASI DI APPLICAZIONE**Preparazione e pulizia del supporto**

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **PROTEX** su supporti bagnati o umidi.
- Applicare **PROTEX** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato più uniforme ed omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.
- Il prodotto asciuga rapidamente e solitamente non dà vita a residui. In caso di applicazione su supporto compatto e poco assorbente potrebbe lasciare dei leggeri residui superficiali che possono essere facilmente rimossi con un semplice panno asciutto e pulito. In caso di superfici particolarmente assorbenti invece, si consiglia di procedere con l'applicazione di una seconda mano di prodotto, da eseguirsi non prima di 45 minuti dalla stesura della prima.

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 45 minuti dalla sua applicazione.

Apertura al traffico

Aprire la superficie al traffico dopo circa 2-3 ore dall'applicazione del prodotto

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



PRODOTTI COMPLEMENTARI

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con **PROTEX** suggeriamo: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** a secondo del materiale
- Per la pulizia di *profondità* di una superficie trattata con **PROTEX** suggeriamo: **FABER 30** o **DETERFUG** a secondo del materiale

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Nel caso in cui il prodotto viene applicato come trattamento antimacchia superficiale su un materiale già trattato con un fondo idrorepellente di profondità, attendere la completa asciugatura del trattamento precedente prima di applicare **PROTEX**
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +35° gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto
- Proteggere superfici adiacenti che non si intende trattare

PULIZIA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Solvente
Peso specifico a 20°C	890 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	27°C

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola
Flaconi da 5 l – 4 Flaconi per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Rev. 4.0 – 27/07/2023

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.