



MADE4STONE



Schutzbehandlungen

WS 800

Lösemittelbasierte, wasserbeständige Tiefenbehandlung für Natursteine und saugende Materialien

WS 800 ist eine lösungsmittelbasierte, geruchsarme wasserabweisende Behandlung. Es verleiht dem Material eine hervorragende wasserabweisende Wirkung, ohne seine Farbe zu verändern und so sein natürliches Aussehen zu bewahren. Das Produkt bildet keinen Film auf der Oberfläche und behält seine natürliche Transpiration bei. **WS 800** reduziert die Fähigkeit der Oberfläche, Wasser aufzunehmen, drastisch und vermeidet so alle feuchtigkeitsbedingten Probleme. Das Produkt kann auch als wasserabweisende Vorbehandlung vor einer oberflächlichen Fleckenschutzbehandlung verwendet werden.

VORTEILE

- ✓ Schnelles Trocknen
- ✓ Hervorragender wasserabweisender Schutz
- ✓ Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

VERWENDEN

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.
Geeignet für Marmor-Beton-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavastein, geschmolzener Basalt, Betonfliesen, Beton, Klinker, Granit, Kalkstein, Marmor, Vormauerziegel, rekonstruierter Stein (Öko-Stein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin

VERBRAUCH

8/15 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE

Produktanwendung:
 Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch

ANWENDUNGSSCHRITTE

Oberflächenvorbereitung

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **WS 800** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
- Tragen Sie **WS 800** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- Nach 5-10 Minuten, bevor das Produkt vollständig getrocknet ist, die Rückstände mit demselben Werkzeug ausgleichen, das in der Anwendungsphase verwendet wurde. Am Ende muss die Oberfläche eben und trocken aussehen.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



ANWENDUNGSSCHRITTE

- Beim Auftragen auf polierte Oberflächen oder auf kompakte Materialien kann das Produkt deutlichere Rückstände hinterlassen. Wir empfehlen die Verwendung eines sauberen und trockenen Baumwolltuchs, um sie gleichmäßig zu verteilen und so eine vollständige Aufnahme der Rückstände zu gewährleisten.

Produkttrocknungszeit

Das Produkt trocknet innerhalb von 60 Minuten nach der Anwendung schnell.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Warten Sie nach dem Auftragen 2–3 Stunden, bevor Sie die Oberfläche verwenden

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **WS 800** behandelten Oberfläche bieten wir Je nach Material empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **WS 800** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** o **DETERFUG** a je nach Material
- Zum Entparaffinieren einer mit **WS 800** behandelten Oberfläche empfehlen wir die Verwendung von **DEC 21** und/oder **DECERA P**

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Testbenzin.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Klar
Geruch	Lösungsmittel
Flammpunkt (ASTM D 56)	30°C
Spezifisches Gewicht bei 20°C	795 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

36 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE

**SICHERHEIT**

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 4.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%