



MADE4STONE

**Fleckenentferner****NO RUG****Rostfleckenentferner für Granit, Porzellan, Quarz und alle säurebeständigen Materialien**

NO RUG ist ein Rostfleckenentferner für alle säurebeständigen Oberflächen. Das Produkt ist hochwirksam gegen Salzausblühungen und Oxidationen. Seine Formel ermöglicht es dem Produkt, tief in das Material einzudringen und so tiefe Flecken zu entfernen.

VORTEILE

- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Saurer pH-Wert
- ✓ Tief eindringende Wirkung
- ✓ Große Extraktionskraft

VERWENDEN

Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Geeignet für Quarzharz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltlava-Lavastein, geschmolzener Basalt, glasierte Keramik, Klinker, Granit, poliertes Feinsteinzeug, natürliches Feinsteinzeug, strukturiertes Feinsteinzeug, Vormauerziegel, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphyrt, Quarzite, Terrakotta, Tuff. **Nicht geeignet** für säureempfindliche Materialien.

ANWENDUNGSGERÄTE **Produktanwendung:**

Pinsel, Spachtel, Direktauftrag

ANWENDUNGSSCHRITTE **Oberflächenvorbereitung**

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **NO RUG** nicht auf erhitzten Oberflächen auf. Achten Sie darauf, das Produkt zu den kühlestes Tageszeiten aufzutragen.
- Wenn die zu behandelnde Oberfläche zuvor gewachst oder behandelt wurde, empfehlen wir, diese durch Entparaffinieren der Oberfläche zu entfernen.
- **NO RUG** kann nur mit **FABER POULTICE** und keinem anderen Produkt gemischt werden.
- Tragen Sie **NO RUG** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Das Produkt ist gebrauchsfertig. Tragen Sie das Produkt mit dem bevorzugten Werkzeug auf den Fleck auf und achten Sie darauf, dass es den gesamten betroffenen Bereich gleichmäßig bedeckt.
- Lassen Sie das Produkt auf den Fleck einwirken, bis er vollständig entfernt ist. Die Einwirkzeit hängt vom Material ab, davon wie hartnäckig und alt der Fleck ist. Wie lange es dauern wird, den Fleck zu entfernen, lässt sich nur schwer sagen.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



- Wir empfehlen immer einen Vorversuch durchzuführen, um zu beurteilen, wie lange das Produkt einwirken muss, um den Fleck zu entfernen. Hier finden Sie eine Übersicht zur Einwirkzeit des Produkts:
 - Bei oberflächlichen Rostflecken auf kompakten und wenig saugenden Materialien beträgt die Einwirkzeit zwischen 30 und 60 Minuten.
 - Bei tieferen Rostflecken auf porösen Materialien beträgt die Einwirkzeit zwischen 1 Stunde und 4 Stunden.
 - Für sehr tiefe und hartnäckige Flecken auf stark saugenden Materialien Die Wirkzeit liegt zwischen 8 und 24 Stunden.
- Wenn die Fleckenentfernung eine lange Einwirkzeit erfordert, empfehlen wir, den Bereich mit Kunststoff abzudecken. Außerdem ist es wichtig, den Fleck sorgfältig abzudecken, damit er nicht zu schnell austrocknet. Wenn das Produkt während der Anwendung abgedeckt wurde, ist es wichtig, die Abdeckung zu entfernen und die Oberfläche mindestens 30 bis 60 Minuten freiliegen zu lassen, bevor die Rückstände entfernt und die Oberfläche abgespült wird.
- Nach Ablauf der Einwirkzeit unbedingt die Rückstände entfernen. Um **NO RUG** zu entfernen, verwenden Sie Tücher und Papiertücher für kleine Flächen. Für größere Flächen empfehlen wir die Verwendung eines Wischmopps. Sobald die Rückstände verschwunden sind, spülen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab.
- Warten Sie, bis die Oberfläche vollständig getrocknet ist, bevor Sie das erzielte Ergebnis beurteilen.
- Wenn die Flecken bestehen bleiben, empfehlen wir, die Anwendung zu wiederholen oder die Oberfläche vor dem Auftragen von **NO RUG** anzuschleifen.
- Um sehr hartnäckige und tiefe Rostflecken zu entfernen, empfehlen wir, die Oberfläche zunächst anzuschleifen, um die Aufnahmefähigkeit des Materials zu erhöhen.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Nehmen Sie die Oberflächenanwendung 2–3 Stunden nach der Anwendung wieder auf.

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **NO RUG** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Material **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **NO RUG** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Material: **FABER 30** o **DETERFUG**
- Nach der Fleckentfernung empfehlen wir je nach Material eine wasserabweisende Behandlung durchzuführen.

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Nicht auf erhitzte Oberflächen auftragen
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Formel | Flüssig |
| Farbe | Klar |
| Geruch | Charakteristisch |
| Spezifisches Gewicht bei 20°C | 1043 ± 10 g/l |
| pH | 1,5 ± 0,5 |

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

24 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 5.0 – 17/10/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%