



MADE4STONE



## Schutzbehandlungen

# EPOXY PRIMER

## Wasserbasierte Behandlung für Naturstein, die vor dem Epoxidharz aufgetragen wird, um eine Verdunkelung der Risse zu vermeiden

**EPOXY PRIMER** ist eine wasserbasierte Behandlung für Naturstein. Das Produkt kann vor dem Auftragen von Epoxidharz auf die Marmorplatte verwendet werden. Dank seiner Formel verhindert **EPOXY PRIMER**, dass das Harz den Riss dunkler macht und ihn dadurch besser sichtbar macht. **EPOXY PRIMER** verändert weder die Haftungseigenschaften des Harzes noch das Aussehen des Steins. Das Produkt bietet außerdem einen leichten wasserabweisenden Schutz, der das Honen erleichtert.

- VORTEILE**
- ✓ Es verhindert die durch das Epoxidharz verursachte Verdunkelung von Rissen
  - ✓ Es bietet wasserabweisende Eigenschaften
  - ✓ Formel auf Wasserbasis

**VERWENDEN** **Geeignet** für Innen- und Außenanwendungen.  
**Geeignet** für Natursteinplatten vor dem Auftragen des Epoxidharzes

**VERBRAUCH** 15/20 m<sup>2</sup>/l

**ANWENDUNGSGERÄTE** **Produktanwendung:**  
 Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch

- ANWENDUNGSSCHRITTE** **Oberflächenvorbereitung**
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
  - Tragen Sie **EPOXY PRIMER** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
  - Tragen Sie **EPOXY PRIMER** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf
  - Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

### **Produktanwendung**

*Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.*

- Tragen Sie auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine gleichmäßige Produktschicht auf und verteilen Sie sie mit dem bevorzugten Werkzeug. Tragen Sie das Produkt gründlich auf und achten Sie darauf, dass es die gesamte Fläche gleichmäßig bedeckt.
- Das Material zieht das Produkt in der Regel schnell und ohne Rückstände ein. Beim Auftragen von **EPOXY PRIMER** auf ein weniger saugfähiges Material können die Produktrückstände leicht mit einem trockenen und sauberen Tuch entfernt werden. Bei stark saugfähigem Material wird eine zweite Schicht des Produkts empfohlen und muss unmittelbar nach dem ersten Auftrag aufgetragen werden. 5–10 Minuten nach der Anwendung alle Rückstände mit einem trockenen und sauberen Tuch entfernen.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE

**ANWENDUNGSSCHRITTE** *Harz Anwendung*

Warten Sie 12 Stunden nach dem Auftragen von **EPOXY PRIMER**, bevor Sie mit dem Auftragen des Harzes fortfahren.

**ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN**

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Nicht auf überhitzten Materialien anwenden
- Auf eine Oberfläche mit einer Temperatur zwischen +5 und +40° Grad auftragen
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

**REINIGUNG DER GERÄTE**

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

**PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN**

Formel	Flüssig
Farbe	Klar
Geruch	<i>Not scented</i>
pH	$11 \pm 0,5$
Spezifisches Gewicht 20°C	$1120 \pm 10 \text{ g/l}$

**LAGERUNG**

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

**HALTBARKEIT**

24 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

**VERPACKUNG**

5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

**SICHERHEIT**

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 1.0 – 17/10/2022

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM