



MADE4STONE



## Schutzbehandlungen

### W-SHADE

#### Wasserbasierte, fleckabweisende, farbverstärkende Behandlung mit mattem Finish für saugfähige Materialien

**W-SHADE** ist eine fleckenabweisende, farbverstärkende Behandlung auf Wasserbasis. Das Produkt dringt tief in das Material ein und verstärkt die Farbe, ohne einen Film auf der Oberfläche zu bilden. **W-SHADE** eignet sich für Materialien mit mittlerer bis hoher Saugfähigkeit.

#### VORTEILE

- ✓ Es bietet hochgradig farbverstärkende Funktionen
- ✓ Es bildet sich kein Film auf der Oberfläche
- ✓ Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb
- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Hervorragende schmutzabweisende Eigenschaften

#### VERWENDEN

**Geeignet** für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.  
**Geeignet** für Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basalt - Lavastein, geschmolzener Basalt, Zementfliesen, Zement, Granit, Kalkstein, Marmor, rekonstruierter Stein (Ökostein), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuff.

#### VERBRAUCH

15/20 m<sup>2</sup>/l

#### ANWENDUNGSGERÄTE **Produktanwendung:**

Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch

#### ANWENDUNGSSCHRITTE **Oberflächenvorbereitung**

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **W-SHADE** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
- Tragen Sie **W-SHADE** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

#### **Produktanwendung**

*Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.*

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- 5-10 Minuten nach dem Auftragen, bevor es eingezogen ist, beginnen Sie damit, die Rückstände mit dem gleichen Werkzeug auszugleichen, das Sie auch für den Auftrag verwendet haben. Achten Sie darauf, sie gleichmäßig zu verteilen, um ein nahtloses Ergebnis zu erzielen.
- Bei der Anwendung auf stark saugenden Materialien zieht das Produkt in der Regel rückstandsfrei ein. Bei Bedarf ist es möglich, eine zweite Schicht aufzutragen. Achten Sie dabei darauf, zwischen den Anwendungen mindestens 2-3 Stunden zu warten.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



### ANWENDUNGSSCHRITTE

- Beim Auftragen auf kompaktere und weniger saugende Materialien ist es wichtig, alle Rückstände gründlich zu entfernen, um das Risiko einer öligen Patina auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Die Rückstandsentsorgung kann nach 20–30 Minuten mit einer Einscheibenmaschine mit weißem Pad oder Wollpad durchgeführt werden.

#### Trockenzeit

Das Produkt trocknet innerhalb von 1–2 Stunden nach der Anwendung schnell.

#### Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Die Oberfläche kann 4-6 Stunden nach dem Auftragen verwendet werden.

### WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **W-SHADE** behandelten Oberfläche bieten wir je nach Material empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **W-SHADE** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** o **DETERFUG** a je nach Material
- Zum Entparaffinieren einer mit **W-SHADE** behandelten Oberfläche empfehlen wir je nach Material: **DEC 21** und/oder **DECERA P**

### ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Wenn Sie **W-SHADE** als schmutzabweisende Behandlung auf einer zuvor mit einer wasserfesten Versiegelung behandelten Oberfläche verwenden, warten Sie, bis die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie **W-SHADE** auftragen
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Entfernen Sie die Produktrückstände gründlich, um Probleme im Zusammenhang mit der Öligkeit der Oberfläche zu vermeiden.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

### REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Testbenzin.

### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Formel                        | Flüssig         |
| Farbe                         | Weiss           |
| Geruch                        | Ohne Duftstoffe |
| Spezifisches Gewicht bei 20°C | 991 ± 5 g/l     |

### LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

### HALTBARKEIT

12 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



MADE4STONE

**VERPACKUNG**

1 l Flaschen – 12 Flaschen pro Karton  
5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

**SICHERHEIT**

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 0.0 – 17/07/2023

**Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.**

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%