



MADE4STONE



Schutzbehandlungen PACKED-S

Lösungsmittelbasierte, schmutzabweisende Farbverstärkung Behandlung für Materialien mit geringer Absorption

PACKED-S ist eine lösungsmittelbasierte, fleckenabweisende, farbverstärkende Behandlung für kompakte und wenig absorbierende Oberflächen. Seine Verwendung wird empfohlen, wenn der Farbton von Porzellanplatten, Quarz und poliertem Naturstein vertieft werden muss. Das Produkt bildet keinen Film auf der Oberfläche.

VORTEILE	✓	Es bietet hochgradig farbverstärkende Funktionen
	✓	Mattes Finish
	✓	Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb
	✓	Hervorragende schmutzabweisende Eigenschaften

VERWENDEN	Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Granit, Kalkstein, Marmor, Travertin, Craquelé-Keramik, Marmor-Harz-Agglomerate, Quarz-Harz-Agglomerate, glasierte Porzellanplatten, natürliche Porzellanplatten, strukturierte Porzellanplatten, Basalt, Klinker.
------------------	---

VERBRAUCH	20/30 m ² /l
------------------	-------------------------

ANWENDUNGSGERÄTE	Produktanwendung: Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch
-------------------------	---

ANWENDUNGSSCHRITTE	<p>Oberflächenvorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen • Tragen Sie PACKED-S nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf • Tragen Sie PACKED-S auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf • Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
---------------------------	--

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- 5-10 Minuten nach dem Auftragen, bevor es eingezogen ist, beginnen Sie damit, die Rückstände auszugleichen und achten Sie darauf, sie gleichmäßig zu verteilen, um ein nahtloses Ergebnis zu erzielen.
- Entfernen Sie nach 20–30 Minuten der Anwendung gründlich die Rückstände, um alle Probleme im Zusammenhang mit der Öligkeit des Produkts zu vermeiden. Dieser Vorgang kann mit einem Baumwolltuch durchgeführt werden. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Einscheibenmaschine oder eines Handpolierers mit Woll- oder Filzpad.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



ANWENDUNGSSCHRITTE

- Um die Wirksamkeit des Produkts zu maximieren und die Farbe der Oberfläche zu intensivieren, ist es möglich, den Schritt der Rückstandsentsorgung über die 20–30 Minuten hinaus auf maximal 45–60 Minuten zu verlängern. Dadurch kann sich das Produkt tiefer im Material festsetzen. Achtung: Wenn mit der Entfernung der Rückstände länger gewartet wird, kann der Entfernungsprozess schwieriger sein.

Produkttrocknungszeit

Das Produkt trocknet innerhalb von 1–2 Stunden nach der Anwendung schnell.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Die Oberfläche kann 4-6 Stunden nach dem Auftragen verwendet werden.

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **PACKED-S** behandelten Oberfläche bieten wir je nach Material empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **PACKED-S** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** o **DETERFUG** a je nach Material

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Wenn Sie **PACKED-S** als schmutzabweisende Behandlung auf einer Oberfläche verwenden, die zuvor mit einer wasserbeständigen Versiegelung behandelt wurde, warten Sie, bis die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie **PACKED-S** auftragen
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Entfernen Sie die Produktrückstände gründlich, um Probleme im Zusammenhang mit der Öligkeit der Oberfläche zu vermeiden.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Testbenzin.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Klar
Geruch	Lösungsmittel
Flammpunkt (ASTM D 56)	<21°C
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0,81 g/cm ³

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

36 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



MADE4STONE

**VERPACKUNG**

1 l Flaschen – 12 Flaschen pro Karton
5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 0.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%