



MADE4STONE



Fleckenentferner

SIN RUST

Produkt zur Entfernung von Rostflecken aus Marmor, Kalkstein, Travertin und säureempfindlichen Materialien.

SIN RUST ist ein Fleckenentferner, der speziell zur Entfernung von Rostflecken und Flecken auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor, Kalkstein und Travertin entwickelt wurde.

SIN RUST verfügt über eine spezielle Formulierung, die es ermöglicht, tief in die dichtesten Oberflächen wie gebürstete oder polierte Oberflächen einzudringen.

SIN RUST reagiert mit Rost und bildet eine violette Verbindung, die je nach Tiefe des Rostflecks dunkler wird. Wenn **OXIDANT** nach der Verwendung von **SIN RUST** aufgetragen wird, kann es den violetten Schimmer entfernen.

VORTEILE

- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Schonend zu Marmoroberflächen
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Es entfernt hartnäckige und tiefe Rostflecken

VERWENDEN

Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Geeignet für Marmor-Beton-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Betonfliesen, Beton, Craquelé-Keramik, Fugenmörtel auf Zementbasis, Kalkstein, Marmor, Travertin

ANWENDUNGSGERÄTE **Produktanwendung:**

Pinsel, Spachtel, Direktauftrag

ANWENDUNGSSCHRITTE **Oberflächenvorbereitung**

Alle Flächen in der Nähe, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden.

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und Schmutz zu entfernen.
- Verwenden Sie **SIN RUST** niemals auf nassen Oberflächen; Achten Sie darauf, dass die zu behandelnde Oberfläche trocken oder höchstens leicht feucht ist.
- Tragen Sie **SIN RUST** nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf. Wir empfehlen, das Produkt während der kühlpsten Tageszeiten aufzutragen.
- Wenn die zu behandelnde Oberfläche gewachst wurde, entfernen Sie diese mit Double Stripping.
- Alle Flächen in der Nähe, die nicht behandelt werden sollen, müssen geschützt werden.

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Mischen Sie **SIN RUST** niemals mit anderen Chemikalien.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig. Tragen Sie das Produkt mit dem bevorzugten Werkzeug auf die Oberfläche auf. Stellen Sie sicher, dass Sie den Fleck vollständig mit dem Produkt abdecken.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



- **SIN RUST** bildet bei Kontakt mit Rost eine violette Verbindung.
- Lassen Sie das Produkt auf die Oberfläche einwirken. Die erforderliche Zeit hängt von der Intensität des Flecks, seiner Tiefe, seiner Hartnäckigkeit und der Verweildauer ab.
- Nach Ablauf der eingestellten Zeit mit der Entfernung des Produkts und seiner Rückstände fortfahren. Zum Entfernen des Produkts können Papiertücher oder Tücher verwendet werden bei kleinen Flächen. Bei mittelgroßen oder großen Flächen ist es möglich, die Rückstände mit einem Rake aufzunehmen und sie anschließend leichter mit Papiertüchern oder Lappen aufzusaugen, bis alle Überschüsse entfernt sind.
- Nachdem Sie alle Produktrückstände sorgfältig entfernt haben, tragen Sie **OXIDANT** auf, um die durch die Einwirkung von **SIN RUST** entstandene violette Verbindung zu entfernen. Beachten Sie sorgfältig die Anweisungen im **OXIDANT** -Datenblatt. **OXIDANT** muss mindestens doppelt so lange auf der Oberfläche einwirken wie **SIN RUST**, um mit dem Rostfleck zu reagieren.
- Sollte das erzielte Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, wiederholen Sie den Produktauftragsprozess wie oben beschrieben oder entscheiden Sie, ob die Oberfläche vorher geschliffen werden muss.
- Wenn Sie komplexere, tiefere Rostflecken von Naturstein entfernen möchten, kann es erforderlich sein, mit einem mechanischen Polierer über die Oberfläche zu fahren, um die Oberflächenabsorption und damit das Eindringen des Fleckenentferners zu erhöhen und so effektivere Ergebnisse zu erzielen.

Aufgrund der Vielzahl von Variablen, die für jeden Fleck spezifisch sind, können wir keine genaue Kontaktzeit angeben, die das Produkt zum Entfernen des Flecks benötigt. Wir empfehlen Ihnen daher, die Produktreaktion zu testen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie lange es dauert, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird. In jedem Fall können folgende Informationen als Orientierung dienen:

- Bei oberflächlichen, frischen und hellen Rostflecken beträgt die Entfernungszeit im Allgemeinen **5 bis 20 Minuten**.
- Bei etwas tieferen, mittelfarbigem Rostflecken beträgt die Entfernungszeit im Allgemeinen **30 bis 45 Minuten**. Bei Anwendungen über 30 Minuten und je nach Empfindlichkeit und Art des behandelten Materials kann die Oberfläche etwas an Glanz verlieren. Dies lässt sich auf jeden Fall mit einem Faber-Polierprodukt leicht wiederherstellen.
- Bei tiefen, dunklen Rostflecken, die das Material durchdrungen haben, beträgt die empfohlene maximale Einwirkzeit 1 Stunde. Bei Bedarf kann die Anwendung des Produkts wiederholt werden.

Falls die Fleckenentfernung längere Zeit in Anspruch nimmt, empfehlen wir, eine ausreichend dicke Schicht des Produkts aufzutragen, um zu vermeiden, dass bei zu schneller Trocknung noch mehr aufgetragen werden muss.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Nachdem Sie die Oberfläche mit Wasser abgespült haben, warten Sie, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn für den Fußgängerverkehr öffnen.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf einer schmutzigen oder erhitzten Oberfläche auf
- Niemals mit anderen Chemikalien mischen
- Nicht zu behandelnde Oberflächen in der Nähe müssen geschützt werden
- Um bei saugenden Untergründen ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, den Fleckentferner auf Flächen aufzutragen, die größer sind als die einzelnen verschmutzten Stellen, beispielsweise eine ganze Fliese oder einen ganzen Raum.
- Bei der Verwendung auf kürzlich verlegten oder verfugten Oberflächen warten Sie, bis es vollständig ausgehärtet ist
- Während des Auftragens des Produkts darf die Oberfläche keinem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Vor der Anwendung des Produkts ist ein Vortest erforderlich, um die Eignung des Produkts für den Einsatz zu beurteilen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Gel
Farbe	Klar
Geruch	Schwefelhaltig
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1100 ± 10 g/l
pH	8,0 ± 0,5

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

24 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 0.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM