



MADE4STONE



Schutzbehandlungen W-STAIN

Wasserbasierte Fleckenschutzbehandlung mit natürlichem Finish für Agglomerate und Terrakotta

W-STAIN ist eine wasserbasierte Fleckenschutzbehandlung für Natursteine, Agglomerate und Terrakotta. **W-STAIN** lässt sich leicht auftragen, bildet keinen Film und verändert daher nicht die Atmungsaktivität des behandelten Materials. **W-STAIN** kann als fleckenabweisende Behandlung als zweiter Schritt nach einer wasserbeständigen Tiefenversiegelung verwendet werden.

VORTEILE

- ✓ Gute schmutzabweisende Eigenschaften
- ✓ Auf Wasserbasis
- ✓ Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb
- ✓ Die Farbe des behandelten Materials wird nicht verändert

VERWENDEN

Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Geeignet für Marmor, Sandstein, Kalkstein, Granit, Schiefer, Basaltina, Quarzit, Porphy, Travertin, Cotto, Terrakotta, Marmor-Harz-Agglomerat, Marmor-Beton-Agglomerat, Quarz-Harz-Agglomerat.

VERBRAUCH

15/20 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE **Produktanwendung:**

Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch

ANWENDUNGSSCHRITTE **Oberflächenvorbereitung**

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **W-STAIN** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
- Tragen Sie **W-STAIN** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- Das Produkt trocknet schnell. Bei der Anwendung auf kompakteren und weniger absorbierenden Materialien können Rückstände des nicht absorbierten Produkts auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall unbedingt die Rückstände mit einem trockenen und sauberen Tuch. Wenn die Oberfläche stark saugt, kann eine zweite Schicht des Produkts eine Stunde nach dem ersten Auftragen aufgetragen werden.

Produkttrocknungszeit

Das Produkt trocknet innerhalb von 1 Stunde nach dem Auftragen schnell.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE

**ANWENDUNGSSCHRITTE** *Oberflächennutzung wieder aufnehmen*

Warten Sie nach dem Auftragen 2–3 Stunden, bevor Sie die Oberfläche verwenden

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **W-STAIN** behandelten Oberfläche bieten wir Je nach Material empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **W-STAIN** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** o **DETERFUG** a je nach Material

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Wenn Sie **W-STAIN** als schmutzabweisende Behandlung auf einer zuvor mit einer wasserbeständigen Versiegelung behandelten Oberfläche verwenden, warten Sie, bis die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie **W-STAIN** auftragen
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitzte Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Bernstein
Geruch	Geruchlos
Flammpunkt (ASTM D 56)	27°C
Spezifisches Gewicht bei 20°C	890 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

24 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 0.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.