



MADE4STONE

**Protettivi**

W-STAIN

Trattamento antimacchia di superficie in base acqua ad effetto naturale per pietre terracotta ed agglomerati

W-STAIN è un trattamento protettivo antimacchia in base acqua per pietre naturali, terracotta e agglomerati. **W-STAIN** si applica in maniera rapida e veloce, non forma pellicola superficiale e quindi non altera la traspirabilità originale del supporto. **W-STAIN** può anche essere utilizzato come trattamento antimacchia superficiale in abbinamento ad un trattamento di fondo idrorepellente di profondità.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	✓	Conferisce spiccate proprietà antimacchia
	✓	Base acqua
	✓	Non altera il colore del materiale
	✓	Non ingiallisce nel tempo

CAMPI D'IMPIEGO	Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. Prodotto idoneo per applicazione su: Marmo, Arenaria, Limestone, Granito, Ardesia, Basaltina, Quarzite, Porfido, Travertino, Cotto, Terracotta, Agglomerato marmo-resina, Agglomerato marmo-cemento, Agglomerato quarzo-resina
------------------------	---

RESA	15/20 m ² /l
-------------	-------------------------

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE	Stesura del prodotto: Vello, Rullo, Panno
---	---

FASI DI APPLICAZIONE	Preparazione e pulizia del supporto
---------------------------------	--

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **W-STAIN** su supporti bagnati.
- Applicare **W-STAIN** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare uno strato il più uniforme ed omogeneo possibile a copertura dell'intera superficie.
- Il prodotto asciuga rapidamente e solitamente non da vita a residui. In caso di applicazione su supporto compatto e poco assorbente potrebbe lasciare dei leggeri residui superficiali che possono essere facilmente rimossi con un semplice panno asciutto e pulito. In caso di superfici particolarmente assorbenti invece, si consiglia di procedere con l'applicazione di una seconda mano di prodotto, da eseguirsi non prima di un ora dalla stesura della prima.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



FASI DI APPLICAZIONE

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo un ora dalla sua applicazione.

Apertura al traffico

Aprire la superficie al traffico dopo circa 2-3 ore dall'applicazione del prodotto

PRODOTTI COMPLEMENTARI

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con **W-STAIN** suggeriamo: **NEUGEL** o **ALGAFLOOR** a secondo del materiale
- Per la pulizia di *profondità* di una superficie trattata con **W-STAIN** suggeriamo: **FABER 30** o **DETERFUG** a secondo del materiale

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi.
- Nel caso in cui il prodotto viene applicato come trattamento antimacchia superficiale su un materiale già trattato con un fondo idrorepellente attendere la completa asciugatura prima di applicare **W-STAIN**
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati.
- Applicare il prodotto con temperatura ambientale compresa tra +5 e +40° gradi
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto
- Proteggere superfici adiacenti che non si intende trattare

PULIZIA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Ambrato
Odore:	Inodore
pH	4,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	990 ± 5 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola
Flaconi da 5 l – 4 Flaconi per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Rev. 0.0 – 27/07/2023

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM