



MADE4STONE



Schutzbehandlungen

BOOST-S

Lösemittelhaltige, farbverstärkende Behandlung für saugende Materialien

BOOST-S ist eine lösungsmittelbasierte, imprägnierende und farbverstärkende Behandlung. Es bietet wasser- und ölabweisende Eigenschaften und verbessert gleichzeitig die Farbe des Materials. Es ist sehr langlebig und vergilbt nicht, wenn es auf eine Oberfläche aufgetragen wird, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

VORTEILE	✓	Gute schmutzabweisende Eigenschaften
	✓	Hohe farbverstärkende Funktionen
	✓	Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

VERWENDEN	Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Marmor-Beton-Agglomerate, Marmor-Harz-Agglomerate, Quarz-Harz-Agglomerate, Schiefer, Sandstein, Basaltina – Lavastein, geschmolzener Basalt, Betonfliesen, Beton, Granit, Kalkstein, Marmor, rekonstruierter Stein (Öko-Stein), Porphyrt, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tufo. Nicht für polierte Oberflächen geeignet.
------------------	---

VERBRAUCH	15/20 m ² /l
------------------	-------------------------

ANWENDUNGSGERÄTE	Produktanwendung: Bürste, Baumwolltuch
-------------------------	--

ANWENDUNGSSCHRITTE *Oberflächenvorbereitung*

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **BOOST-S** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
- Tragen Sie **BOOST-S** auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- 5-10 Minuten nach dem Auftragen, bevor es eingezogen ist, beginnen Sie damit, die Rückstände auszugleichen und achten Sie darauf, sie gleichmäßig zu verteilen, um ein nahtloses Ergebnis zu erzielen.
- Wenn das Produkt zu trocknen beginnt, ist es wichtig, die Oberfläche nicht weiter zu berühren, um Unebenheiten zu vermeiden.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



ANWENDUNGSSCHRITTE

- Beim Auftragen auf stark absorbierende Oberflächen kann eine zweite Schicht des Produkts aufgetragen werden, wobei zwischen den Anwendungen 2–3 Stunden gewartet werden muss.

Produkttrocknungszeit

Das Produkt trocknet innerhalb von 1–2 Stunden nach der Anwendung schnell.

Oberflächennutzung wieder aufnehmen

Die Oberfläche kann 4-6 Stunden nach dem Auftragen verwendet werden.

WARTUNGSPRODUKTE

- Für die tägliche Reinigung einer mit **BOOST-S** behandelten Oberfläche bieten wir je nach Material empfehlen wir: **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**
- Für die gründliche Reinigung einer mit **BOOST-S** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** o **DETERFUG** a je nach Material

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Wenn Sie **BOOST-S** als schmutzabweisende Behandlung auf einer Oberfläche verwenden, die zuvor mit einem wasserbeständigen Produkt behandelt wurde, warten Sie, bis die Oberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie **BOOST-S** auftragen
- Tragen Sie das Produkt nicht auf übermäßig erhitze Oberflächen auf
- Tragen Sie das Produkt auf Oberflächen mit einer Temperatur zwischen +5 und +40 °C auf
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich installierte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Vor dem Auftragen des Produkts auf die gesamte Oberfläche empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein Stück zu testen, um die Eignung für die Verwendung zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Testbenzin.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Flüssig
Farbe	Klar
Geruch	Lösungsmittel
Flammpunkt (ASTM D 56)	<21°C
Spezifisches Gewicht bei 20°C	850 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

12 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

VERPACKUNG

1 l Flaschen – 12 Flaschen pro Karton
5 l Flaschen – 4 Flaschen pro Karton

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



MADE4STONE

**SICHERHEIT**

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 0.0 – 17/10/2022

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%