



SHOWROOM LINE



Fleckentferner

## SILI-GONE

### Fleckentferner für Silikon-, Tinten- und Graffitirückstände

**SILI-GONE** ist ein lösungsmittelbasierter Gel-Fleckenentferner zur Entfernung von Silikon-, Tinten- und Graffitirückständen. Aufgrund seiner vielseitigen Formel ist das Produkt für den Einsatz auf einer Vielzahl von Materialien geeignet. Dank seiner Gelformel kann das Produkt auch auf vertikalen Flächen verwendet werden.

#### EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Große Fleckenentfernung Kraft
- ✓ Geeignet für vertikale Anwendungen
- ✓ Vielseitig

#### EINSATZBEREICHE

**Geeignet für** Innen- und Außenanwendungen.

**Geeignet für** Marmor-Zement-Agglomerate, Marmor-Harz-Agglomerate, Quarz-Harz-Agglomerate, Schiefer, Sandstein, Basaltina - Lavastein, geschmolzener Basalt, Betonfliesen, Beton, Craquelé-Keramik, glasierte Keramik, Klinker, Terrakotta, Granit, polierte Porzellanfliesen, Natürliche Porzellanfliesen, Strukturierte Porzellanfliesen, Zementmörtel, Kalkstein, Marmor, Sichtziegel, Kunststein (Ökostein), Porphy, Quarzit, Terrakotta, Travertin, Tuffstein, Glas.

#### WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Weißes Pad, Direktanwendung

#### ANWENDUNGSPHASEN

*Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vortest erforderlich, um die Eignung des Produkts auf einer unbelichteten Fläche oder einem unbenutzten Materialstück zu beurteilen*

##### *Oberflächenvorbereitung*

- Reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig und achten Sie darauf, eventuell vorhandenen Staub und groben Schmutz zu entfernen.
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Oberflächen auf. Die Oberflächentemperatur muss zwischen +5 und +40°C liegen.

##### *Produktanwendung*

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Tragen Sie das Produkt direkt auf den Fleck auf. Reiben Sie das Produkt von Zeit zu Zeit mit einem weißen Pad auf den Fleck, um die Reinigungskraft von **SILI-GONE** zu verstärken.

Lassen Sie das Produkt auf der Oberfläche einwirken und bearbeiten Sie das Produkt von Zeit zu Zeit mit dem weißen Pad. Lassen Sie es 15 bis 30 Minuten einwirken, je nachdem, wie stark der Fleck ist, wie alt und hartnäckig der Fleck ist und wie stark die Oberfläche absorbiert.

Nach Ablauf der Zeit das Produkt erneut mit dem weißen Pad über den Fleck schrubben. Entfernen Sie das Produkt mit Papiertüchern oder Tüchern von der Oberfläche. Nachdem **SILI-GONE** entfernt wurde, spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab. Zum Abschluss empfehlen wir die Reinigung der Oberfläche mit **CLEAN 360**.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE



**ANWENDUNGSPHASEN** Bei hartnäckigen Rückständen empfehlen wir, den Auftrag noch einmal mit dem weißen Pad durchzuführen, diesmal mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck auf das Pad.

Wenn sich der Fleck gebessert hat, aber nicht vollständig verschwunden ist, empfehlen wir dies Wiederholung der Anwendung.

Bei der Anwendung auf Oberflächen mit mittlerer bis hoher Saugfähigkeit Terrakotta und grobe Steine, um eine übermäßige Absorption des Materials zu vermeiden

Für das Produkt empfehlen wir, die Oberfläche leicht mit Wasser zu benetzen. In diesem Fall muss die Oberfläche vor dem Auftragen von **SILI-GONE** feucht sein.

*Oberflächennutzung wieder aufnehmen*

Nachdem Sie die Oberfläche mit Wasser ab gespült haben, warten Sie, bis der Boden vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn für den Fußgängerverkehr öffnen.

### ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- **SILI-GONE** muss allein verwendet werden. Niemals mit anderen Chemikalien mischen oder zusammen verwenden.
- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Oberflächen auf
- Während der Anwendung darf die Oberfläche keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Vor der Anwendung des Produkts ist ein Vorversuch zur Beurteilung der Eignung erforderlich

### REINIGUNG DER GERÄTE

Die verwendeten Geräte können mit Wasser und Seife gereinigt werden

### PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Gel
Farbe	Klar
Geruch	Leichter Geruch
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1095 ± 20 g/l

### LAGERUNG

Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

### HALTBARKEIT

24 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, kühl und trocken gelagert.

### VERPACKUNG

250 ml Flasche



## SHOWROOM LINE

**UNBEABSICHTIGTE  
VERSCHÜTTUNGEN**

Das Produkt mit einem saugfähigen Material (Papiertücher, Sägemehl, Vermiculit usw.) und entsorgen Sie es im am besten geeigneten Abfallbehälter.

**SICHERHEIT**

Verwenden Sie bei der Anwendung des Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung und befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev0.0 – 12/07/2023

**Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.**

*Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.*

MADE IN ITALY

100%