



SHOWROOM LINE



Quitamanchas

## SILI-GONE

### Quitamanchas para eliminar restos de silicona, tinta y grafitis

**SILI-GONE** es un quitamanchas en gel en base disolvente para la eliminación de residuos de silicona y pátinas, tintas y grafitis. Su fórmula se caracteriza por la versatilidad de función y uso ya que es compatible con una amplia variedad de materiales. Su consistencia de gel hace que el producto sea apto para aplicaciones verticales asegurando un contacto prolongado con la mancha.

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente capacidad de eliminación de manchas
- ✓ Adecuado para aplicaciones verticales
- ✓ Versátil

#### CAMPOS DE USO

Producto **apto para** aplicación tanto en interior como en exterior.  
Producto **apto para** su aplicación sobre aglomerado de mármol-cemento, aglomerado de mármol-resina, aglomerado de cuarzo-resina, pizarra, arenisca, basalto - piedra de lava, basalto fundido, baldosas hidráulicas, cemento, cerámica craquelé, cerámica vidriada, clinker, terracota, granito, lapeado Gres porcelánico, Gres porcelánico pulido, Gres porcelánico natural, Gres porcelánico estructurado, Juntas de cemento, Caliza, Mármol, Ladrillo cara vista, Piedra reconstituida (Ecopiedra), Pórfido, Cuarzita, Terracota, Travertino, Tufo, Vidrio.

#### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Aplicación directa, estropajo blanco

#### ETAPAS DE APLICACIÓN

*Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba previa en una zona no expuesta para evaluar su idoneidad para el uso previsto.*

#### *Preparación y limpieza del sustrato*

- Proceder a una limpieza a fondo del soporte, cuidando de eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no pretende aplicar el producto.
- Aplicar el producto sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C

#### *Applicazione*

El producto debe usarse puro. Aplicar SILI-GONE directamente sobre la mancha a eliminar. Trabajar el producto utilizando l'estropajo blanco, ayudando a la acción de limpieza.

Dejar actuar el producto sobre la superficie frotando con el pad de vez en cuando.

El tiempo de acción del producto oscila entre 15 y 30 minutos a evaluar en función de la extensión del residuo, su antigüedad y el grado de absorción de la superficie.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE

**ETAPAS DE APLICACIÓN**

Una vez transcurrido el intervalo de tiempo establecido se procede a la eliminación del producto y sus residuos. Quitar **SILI-GONE** es posible utilizar papel o paños absorbentes, frotando o retirando la residuos hasta su total eliminación. Enjuague con agua y luego limpie la zona afectada con **CLEAN 360**.

Para películas rebeldes o residuos recomendamos una segunda aplicación del producto, aplicándolo con l'estropajo blanco con movimientos circulares, ejerciendo presión sobre la almohadilla,

Repetir la aplicación si es necesario.

En caso de intervención sobre superficies especialmente absorbentes como piedra natural rugosa o terracota, para evitar una absorción excesiva del producto por el material es necesario humedecer ligeramente con agua la superficie que se pretende tratar antes de aplicar el producto.

*Uso de la superficie*

Después de enjuagar la superficie con agua, espere a que el piso se seque por completo antes de reabrir al tránsito peatonal.

**INDICACIONES Y RECOMENDACIONES**

- **SILI-GONE** debe usarse solo. NUNCA mezcle o use junto con otros productos.
- No aplicar el producto sobre soportes sobrecalentados
- Durante la aplicación del producto, la superficie afectada no debe exponerse directamente a los rayos solares.
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o lechadas, esperar a que la lechada y el adhesivo se curen por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es necesario realizar una prueba preventiva en una parte del material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

**LIMPIEZA DE EQUIPOS**

El equipo usado se puede lavar con agua y jabón.

**DATOS FÍSICO-TÉCNICOS**

Fórmula	Gel
Color	Transparente
Olor	Olor ligero característico
Peso específico a 20°C	1095 ± 20 g/l

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 24 meses en su empaque original sellado y almacenado en un lugar fresco y seco.

**EMBALAJE** Botellas de 250 ml

**PÉRDIDAS ACCIDENTALES** Absorber el producto con un soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita) y desechar en el contenedor de residuos más adecuado.



SHOWROOM LINE



## SEGURIDAD

Al manipular el producto, utilice siempre los dispositivos de seguridad protección personal adecuada y siga las instrucciones en la hoja de seguridad del producto.

Rev. 0.0 – 12/07/2023

**Esta ficha técnica anula y reemplaza cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e información de la ficha técnica.**

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra amplia investigación y experiencia técnico-operativa. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden considerarse vinculantes ni implican nuestra responsabilidad, ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina toda responsabilidad en relación con el uso de tales datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%