



PROFESSIONAL LINE



Ceras y Acabados

HIDROFAB MATT

Cera protectora al agua repelente de suciedad y efecto mate

HIDROFAB MATT es una emulsión resina-cérea autorreticulante en base agua para utilizar como tratamiento de acabado de suelos de piedra natural, terracota, cemento y gres porcelánico estructurado y cerámica de acabado rugoso. El producto rellena y cubre las rugosidades superficiales de los materiales sobre los que se aplica, aportando a la superficie un acabado más suave. Al mismo tiempo, reduce la sensibilidad del material a la suciedad y facilita las posteriores operaciones de limpieza y mantenimiento. El tratamiento con **HIDROFAB MATT** confiere a la superficie un aspecto mate y una ligera realce del color y tono original del material. La capa protectora generada por **HIDROFAB MATT** se caracteriza también por buenas propiedades repelentes al agua y al aceite capaces de proteger la superficie de la formación de manchas. **HIDROFAB MATT** es un producto especialmente indicado para su aplicación sobre terracota, cemento, baldosas hidráulicas y aglomerados cementosos. También se puede utilizar con excelentes resultados sobre piedras naturales con acabado rugoso como envejecidas, cepilladas o finamente pulidas. El producto también se puede utilizar sobre superficies compactas y no absorbentes caracterizadas por un acabado superficial rugoso como el gres porcelánico estructurado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Protección contra la suciedad y las manchas.
- ✓ No amarillea
- ✓ Facilita la limpieza de la superficie
- ✓ Realza las características estéticas del material.

CAMPOS DE USO

Producto apto para aplicación en interior.
Producto apto para su aplicación sobre: terracota, cemento, baldosas hidráulicas, aglomerados de cemento, piedra natural, gres porcelánico estructurado.

RENDIMIENTO

20-30 m²/l basado en el grado de absorción de la superficie

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Esparcidor de cera, cepillo

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte.

- Proceder a una limpieza profunda del soporte, teniendo cuidado de eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
- No aplicar **HIDROFAB MATT** sobre soportes mojados.
- Aplicar **HIDROFAB MATT** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no desea aplicar el producto.

Aplicación

Antes de proceder a la aplicación del producto, es siempre necesario realizar una prueba en una parte no visible de la superficie o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- En caso de aplicación sobre soportes de absorción media-alta se recomienda encarecidamente aplicar previamente un tratamiento protector que permita al producto catalizar correctamente sobre la superficie del material.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE

Faber®
TILE & STONE CARE

FASES DE APLICACIÓN

- En caso de aplicación sobre superficies compactas y escasas absorbentes, es posible diluir el producto 1:1 con agua para facilitar su aplicación.
- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando la herramienta de su elección, cuidando de crear la capa lo más uniforme posible. Sugerimos aplicar el producto siempre siguiendo la misma dirección de aplicación.
- Prestar atención a no dejar demasiado exceso de producto al aplicar. Si se notan excesos, estos se pueden redistribuir fácilmente en las zonas adyacentes al sector donde se está aplicando el producto hasta que comience a secar.
- En caso de aplicación sobre superficies especialmente absorbentes o arrugadas, puede ser necesario aplicar una segunda capa de producto. Proceder en esta dirección sólo después de que la primera mano de producto esté perfectamente seca. Generalmente son suficientes unas 2-3 horas entre una capa y otra.
- Para aplicar la segunda capa seguir los mismos procedimientos indicados anteriormente.

Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y en cualquier caso en un máximo de 1-2 horas después de su aplicación.

Apertura al tráfico

Abrir la superficie al tránsito peatonal aproximadamente 4-6 horas después de aplicar el producto.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Después del tratamiento con **HIDROFAB MATT**, mantener la superficie limpia con el producto Faber más adecuado, como **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, a elegir en función de las características de la superficie. Para el mantenimiento periódico de la superficie tratada con **HIDROFAB MATT** sugerimos realizar una aplicación con **HIDROFAB MATT** diluido 1:5

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre una superficie mojada.
- No aplicar el producto sobre un soporte sobrecalentado.
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +40 grados °C
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o enlechadas, esperar a que la lechada y el adhesivo se curen por completo.
- No utilizar en superficies externas
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Al finalizar la aplicación se puede lavar el equipo utilizado con agua.

DATOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	Inodoro
pH:	9,2 ± 0,6
Peso específico a 20°C	1018 ± 10 g/l



PROFESSIONAL LINE



- ALMACENAMIENTO** Mantener los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.
- PERIODO DE ALMACENAMIENTO** 24 meses en el embalaje original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco.
- EMBALAJE** Botella de 1L – 12 botellas por caja
Bote de 5 litros – 4 botes por caja
- SEGURIDAD** Al manipular el producto utilice siempre dispositivos de seguridad. protección individual más adecuada y seguir lo indicado en la ficha seguridad del producto.

Revisión 0.1 – 05/06/2024

Esta ficha técnica anula y sustituye cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e informaciones presentes en la ficha técnica.

La información reportada en esta ficha técnica es el resultado de nuestra más amplia investigación y experiencia técnico-operativa. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden en ningún caso considerarse vinculantes ni implicar nuestra responsabilidad ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina cualquier responsabilidad en relación con el uso de dichos datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%