


PROFESSIONAL LINE

Cere & Finiture

HIDROFAB MATT

Cera protettiva antisporco in base acqua ad effetto opaco

HIDROFAB MATT è un'emulsione resino-cerosa auto-reticolante in base acqua da utilizzare come trattamento di finitura dei pavimenti realizzati in pietra naturale, cotto, terracotta, cemento e gres porcellanato strutturato e ceramiche con finitura rugosa. Il prodotto riempie e copre le rugosità superficiali dei materiali sulle quali viene applicata, conferendo alla superficie una finitura più morbida. Allo stesso modo, riduce la sensibilità allo sporco del materiale e facilita le successive operazioni di pulizia e mantenimento. Il trattamento con **HIDROFAB MATT** conferisce alla superficie un aspetto opaco ed una lieve esaltazione del colore e del tono originale del materiale. Lo strato protettivo generato da **HIDROFAB MATT** si caratterizza inoltre per buone capacità idro ed oleo repellenti in grado di proteggere la superficie dalla formazione di macchie. **HIDROFAB MAT** è un prodotto particolarmente indicato per l'applicazione cotto, terracotta, cemento, cementine e agglomerati cementizi. Può essere usata con ottimi risultati anche su pietre naturali con finitura grezza come anticata, spazzolata o levigata fine. Il prodotto può essere utilizzato anche su superfici compatte e non assorbenti caratterizzate da una finitura superficiale ruvida come gres porcellanato strutturato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Protezione dallo sporco e dalle macchie
- ✓ Non ingiallisce
- ✓ Facilita la pulizia della superficie
- ✓ Esalta le caratteristiche estetiche del materiale

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto idoneo per applicazione in interno.
Prodotto idoneo per applicazione su: cotto, terracotta, cemento, cementine, agglomerati cementizi, pietre naturali, gres porcellanato strutturato.

RESA

20-30 m²/l in base al grado di assorbimento della superficie

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Vello, pennellessa

FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **HIDROFAB MATT** su supporti bagnati.
- Applicare **HIDROFAB MATT** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- In caso di applicazione su supporti medio-alto assorbenti è fortemente consigliato applicare preventivamente un trattamento protettivo che permetta al prodotto di catalizzare correttamente sulla superficie del materiale.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- In caso di applicazione su superfici compatte e poco assorbenti, è possibile diluire il prodotto 1:1 con acqua per facilitarne la stesura.
- Su superficie asciutta e pulita distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto utilizzando l'utensile che si preferisce, prestando attenzione a realizzare lo strato nella maniera più omogenea possibile. Sugeriamo di applicare il prodotto seguendo sempre la stessa direzione di stesura.
- Prestare attenzione a non lasciare eccessi troppo abbondanti di prodotto durante la stesura. In caso si notassero degli eccessi, questi possono essere facilmente re-distribuiti nelle aree adiacenti al settore in cui si sta applicando il prodotto fintanto che questo non abbiano cominciato ad asciugare.
- In caso di applicazione su superfici particolarmente assorbenti o rugose potrebbe risultare necessaria la stesura di un secondo strato di prodotto. Procedere in questo senso solamente dopo che la prima mano di prodotto sia perfettamente asciutta. Generalmente sono sufficienti circa 2-3 ore tra una mano e l'altra.
- Applicare la seconda mano seguendo le medesime modalità sopra indicate.

Tempi di asciugatura

Il prodotto asciuga rapidamente e comunque entro massimo 1-2 ore dalla sua applicazione.

Apertura al traffico

Aprire la superficie al traffico pedonale dopo circa 4-6 ore dall'applicazione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dopo il trattamento con **HIDROFAB MATT** mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio **NEUTRAL CLEANER** o **FLOOR CLEANER**, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie. Per la manutenzione periodica della superficie trattata con **HIDROFAB MATT** suggeriamo di effettuare un'applicazione con **HIDROFAB MATT** diluita 1:5

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante
- Non utilizzare su superfici esterne
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco
Odore:	Inodore
pH:	9,2 ± 0,6
Peso specifico a 20°C	1018 ± 10 g/l

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Bottiglia da 1 l – 12 bottiglie per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Revisione 0.1 – 05/06/2024

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.