


PROFESSIONAL LINE

Finitions et cires

HIDROFAB MATT

Cire protectrice anti-salissures à base d'eau et effet mat

HIDROFAB MATT est une émulsion résine-cire autoréticulante à base d'eau à utiliser comme traitement de finition pour les sols en pierre naturelle, terre cuite, béton et grès cérame structuré et céramique à finition rugueuse. Le produit remplit et recouvre la rugosité de la surface des matériaux sur lesquels il est appliqué, donnant à la surface une finition plus douce. En même temps, il réduit la sensibilité du matériau à la saleté et facilite les opérations ultérieures de nettoyage et d'entretien. Le traitement avec **HIDROFAB MATT** donne à la surface un aspect mat et une légère amélioration de la couleur et du ton original du matériau. La couche protectrice générée par **HIDROFAB MATT** se caractérise également par de bonnes propriétés hydrofuges et oléofuges capables de protéger la surface de la formation de taches.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Protection contre la saleté et les taches
- ✓ Ne jaunit pas
- ✓ Facilite le nettoyage de la surface
- ✓ Améliore les caractéristiques esthétiques du matériau

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit adapté à une application intérieure.
Produit indiqué pour application sur : terre cuite, béton, carreaux de ciment, agglomérés de ciment, pierre naturelle, grès cérame structuré.

RENDEMENT

20-30 m²/l en fonction du degré d'absorption de la surface

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, applicateur de cire, rouleau

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
- Ne pas appliquer l' **HIDROFAB MATT** sur des matériaux mouillés.
- Appliquer l' **HIDROFAB MATT** sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5 et +40°C
- Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

- En cas d'application sur supports moyennement absorbants, il est fortement recommandé d'appliquer au préalable un traitement protecteur permettant au produit de catalyser correctement à la surface du matériau.
- En cas d'application sur des surfaces compactes et peu absorbantes, il est possible de diluer le produit 1:1 avec de l'eau pour faciliter l'application.
- Sur une surface sèche et propre, répartissez une couche fine et uniforme de produit à l'aide de l'outil de votre choix en prenant soin de créer la couche la plus uniforme possible. Nous vous suggérons d'appliquer le produit toujours en suivant le même sens d'application.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



PHASES D'APPLICATION

- Attention à ne pas laisser trop d'excédent du produit lors de l'application. Si des excès sont constatés, ceux-ci peuvent être facilement redistribués dans les zones adjacentes au secteur où le produit est appliqué jusqu'à ce qu'il commence à sécher.
- En cas d'application sur des surfaces particulièrement absorbantes ou froissées, il peut être nécessaire d'appliquer une deuxième couche de produit. Procéder dans cette direction seulement après que la première couche de produit soit parfaitement sèche. Généralement, environ 2 à 3 heures suffisent entre une couche et l'autre.
- Pour appliquer la deuxième couche, suivez les mêmes procédures indiquées ci-dessus.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement et en tout cas dans un délai maximum de 1 à 2 heures après son application. Ouvrir la surface à la circulation piétonne environ 4 à 6 heures après l'application du produit.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE L'ENTRETIEN

- Pour le nettoyage ordinaire d'une surface traitée avec **HIDROFAB MATT** nous recommandons : **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Pour un nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec **HIDROFAB MATT** nous recommandons : **FABER 30** ou **DETERFUG** selon le type de matériau à nettoyer
- Per la manutenzione periodica della superficie trattata con **HIDROFAB MATT** suggeriamo di effettuare un'applicazione con **HIDROFAB MATT** diluita 1:5

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces humides
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces surchauffées
- Appliquer le produit avec une température de surface comprise entre +5 et +40 degrés °C.
- Pour une application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre que le mastic ou l'adhésif durcisse complètement.
- Avant d'appliquer le produit sur toute la surface, il est conseillé d'effectuer un test préventif sur une partie du matériau non visible ou non en place, pour évaluer son adéquation à l'usage prévu.
- Ne pas utiliser sur des surfaces externes

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

Une fois l'application terminée, laver l'instrument utilisé avec d'eau.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Formule	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur:	Inodore
Poids spécifique à 20°C	9,2 ± 0,6
Peso specifico a 20°C	1018 ± 10 g/l

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.



PROFESSIONAL LINE



EMBALLAGES

Flacons de 1 l – carton de 12 flacons
Flacons de 5 l – carton de 4 flacons

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 0.1 – 05/06/2024

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

MADE IN ITALY

100%