


PROFESSIONAL LINE

Ceras y Acabados

CONCRETE FINISH PLUS

Polímero protector hidrófugo, repelente de suciedad y efecto satinado, para suelos de cemento

CONCRETE FINISH PLUS es una emulsión de cera y resina a base de agua para usarse como tratamiento de acabado para pisos de concreto.

El producto sella las rugosidades superficiales de las superficies sobre las que se aplica, creando eficazmente un tratamiento antisuciedad muy resistente al pisoteo y al tráfico, facilitando significativamente el mantenimiento del suelo y las posteriores operaciones de limpieza diaria. El tratamiento con **CONCRETE FINISH PLUS** confiere a la superficie un aspecto satinado y una ligera realce del color y tono original del material.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Protección contra la suciedad y las manchas.
- ✓ Acabado satinado
- ✓ Facilita la limpieza de la superficie
- ✓ Realza las características estéticas del material.

CAMPOS DE USO

Producto apto para aplicación interior y exterior.
Producto apto para aplicación sobre: hormigón rugoso. No apto para hormigón liso.

RENDIMIENTO

15-20 m²/l basado en el grado de absorción de la superficie

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Esparcidor de cera, cepillo

FASES DE APLICACIÓN

Preparación y limpieza del soporte.

- Proceder a una limpieza profunda del soporte, teniendo cuidado de eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
- No aplicar **CONCRETE FINISH PLUS** sobre soportes mojados.
- Aplicar **CONCRETE FINISH PLUS** sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no desea aplicar el producto.
- Antes de proceder a la aplicación del producto, es posible aplicar previamente un tratamiento hidrofugante profundo que permita que el producto catalice correctamente sobre la superficie del material.

Aplicación

Antes de proceder a la aplicación del producto, es siempre necesario realizar una prueba en una parte no visible de la superficie o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto

- Sobre una superficie seca y limpia, distribuir una capa fina y uniforme de producto utilizando la herramienta de su elección, cuidando de crear la capa lo más uniforme posible. Sugerimos aplicar el producto siempre siguiendo la misma dirección de aplicación.
- Prestar atención a no dejar demasiado exceso de producto al aplicar. Si notas algún exceso, estos se pueden redistribuir fácilmente en las áreas adyacentes al sector donde se está aplicando el producto hasta que haya

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



comenzado a secar.

FASES DE APLICACIÓN

- En caso de aplicación sobre superficies especiales absorbente o arrugado, puede ser necesario aplicar una Segunda capa de producto después de que la primera capa de producto esté perfectamente seca. Generalmente son suficientes unas 2-3 horas entre una capa y otra.
- Aplicar la segunda capa siguiendo los mismos métodos indicados anteriormente.

Tiempos de secado

El producto se seca rápidamente y en cualquier caso en un máximo de 1-2 horas después de su aplicación.

Apertura al tráfico

Abrir la superficie al tránsito peatonal aproximadamente 4-6 horas después de aplicar el producto.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Después del tratamiento con **CONCRETE FINISH PLUS**, mantener la superficie limpia con el producto Faber más adecuado, como **ALGAFLOOR** o **NEUGEL**, a elegir en función de las características de la superficie.

Para desparafinar la superficie tratada con **CONCRETE FINISH PLUS** sugerimos realizar una aplicación con **DEC 21** y/o **FABER 30**

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto sobre una superficie mojada.
- No aplicar el producto sobre un soporte sobrecalentado.
- No aplicar sobre hormigón liso.
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +40 grados °C
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o enlechadas, esperar a que la lechada y el adhesivo se curen por completo.
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Al finalizar la aplicación se puede lavar el equipo utilizado con agua.

DATOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	Leggero
pH:	8,0 ± 0,6
Peso específico a 20°C	1022 ± 10 g/l

ALMACENAMIENTO Mantener los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.

PERIODO DE ALMACENAMIENTO 24 meses en el embalaje original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



EMBALAJE

Botella de 1L – 12 botellas por caja
Bote de 5 litros – 4 botes por caja

SEGURIDAD

Al manipular el producto utilice siempre dispositivos de seguridad.
protección individual más adecuada y seguir lo indicado en la ficha
seguridad del producto.

Revisione 0.1 – 10/06/2024

Esta ficha técnica anula y sustituye cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e informaciones presentes en la ficha técnica.

La información reportada en esta ficha técnica es el resultado de nuestra más amplia investigación y experiencia técnico-operativa. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden en ningún caso considerarse vinculantes ni implicar nuestra responsabilidad ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina cualquier responsabilidad en relación con el uso de dichos datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%