


PROFESSIONAL LINE

Abrasivos y Pulidores

ALPHA GLOSS

Fluido para pulir piedras naturales de aplicación rápida

ALPHA GLOSS es un líquido de pulido a base de agua para pulir rápida y fácilmente superficies de piedra natural. **ALPHA GLOSS** es ideal para el pulido de suelos mixtos formados por mármol, caliza, travertino, granito, terrazo y aglomerados.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS	✓	Solución versátil
	✓	Facilidad y rapidez de aplicación
	✓	Cierre a la suciedad
	✓	Producto a base de agua

ÁMBITOS DE APLICACIÓN	Producto apto para aplicación sobre: Mármol, Granito, Travertino, Caliza, Aglomerados, Terrazo
------------------------------	--

RENDIMIENTO	50/70 m ² /Kg
--------------------	--------------------------

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN	Máquina rotativa monodisco de al menos 2.0 HP; cepillo rotatorio manual. Faber Chimica puede suministrar la máquina rotativa monodisco WARRIOR con potencia de 2.2 HP, optimizada para la correcta aplicación de cualquier producto.
--	--

FASES DE APLICACIÓN	Preparación y limpieza del soporte
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie. Recomendamos evaluar la posibilidad de utilizar detergentes específicos, como por ejemplo DETERFUG o FABER 30, que se deberán elegir en función del tipo de suciedad y superficie • A fin de simplificar las operaciones de aplicación, se recomienda aplicar el producto por etapas, es decir tratando un sector de superficie de aproximadamente 1 m² a la vez • Aplicar el producto en soportes con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C • En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

Application

Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.

- Agite bien el frasco antes de usar para devolver el producto a su estado fluido, vierta el equivalente a una cucharada de producto en la porción de la superficie que desea tratar. Esta cantidad es suficiente para tratar aproximadamente 1 m² de superficie.
- Proceder a la elaboración con máquina monocepillo dotada de disco blanco, con revoluciones entre 150 y 200. Trabajar con máquina monocepillo prestando atención a realizar movimientos concéntricos para distribuir el producto de forma homogénea y uniforme. a todo el espectro del sector en discusión.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASES DE APLICACIÓN

- Continuar cepillando el mismo sector hasta llegar secado completo del producto depositado, eliminando así cualquier residuo (Dry Buffing), cuidando de ampliar los movimientos desde el centro del sector hacia afuera de manera que llegue uniformemente a toda la superficie.
- Pasar al siguiente sector y repetir el tratamiento de pulido. siguiendo los mismos métodos indicados anteriormente

Para obtener un mayor brillo o aumentar aún más el cierre superficial del material y por tanto su resistencia a la suciedad, repetir la aplicación del producto siguiendo los mismos métodos indicados anteriormente.

La formulación del producto no crea defectos superpuestos.

Restablecimiento del tránsito

Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, será posible restablecer el tránsito peatonal.

PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **ALPHA GLOSS** recomendamos **ALGAFLOOR** o **NEUGEL** según el tipo de material.
- Para la limpieza extraordinaria de una superficie tratada con **ALPHA GLOSS**, recomendamos **FABER 30** o **DETERFUG** según el tipo de suciedad y el material a tratar.

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soportes sobrecalentados
- Aplicar el producto con una temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable
- realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	azul cielo
Olor	Inodoro
pH:	3,2 ± 0,6

ALMACENAMIENTO Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

PERÍODO DE CONSERVACIÓN 24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.



PROFESSIONAL LINE



ENVASES

Botellas de 1 kg – 12 botellas por caja
Botellas de 5 kg – 4 botellas per caja

SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 0.1 – 23/10/2024

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM