



PROFESSIONAL LINE



Schleif- und Poliermittel

POLI-FX

Defekte am Kristallisator

POLI-FX ist ein wasserbasierter, fehlerdeckender Kristallisator für Naturstein. Das Produkt ermöglicht eine schnelle und einfache Aufrechterhaltung des Glanzes von Oberflächen und füllt und deckt Kratzer und leichte Mängel auf. **POLI-FX** wird für die Pflege stark beanspruchter Böden empfohlen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- ✓ Hohe Abdeckung
- ✓ Schnell und einfach zu bedienen
- ✓ Sehr kompatibel
- ✓ Auf Wasserbasis

EINSATZBEREICHE

Dieses Produkt ist für Marmor, Granit, Travertin, Kalkstein, Terrazzo und Agglomerate geeignet

ERGIEBIGKEIT

30/40 m²/kg

WERKZEUGE FÜR DIE ANWENDUNG

Einscheibenmaschine mit mindestens 1.5 PS; manuelle Rotationsbürste. Faber Chimica kann die Einscheibenmaschine WARRIOR mit Leistung 2.2 PS liefern, die für das korrekte Auftragen jedes Produkts optimiert ist.

ANWENDUNGSPHASEN *Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds*

- Reinigen Sie den Untergrund gründlich und achten Sie darauf, Staub und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen.
- Um die Bearbeitungsvorgänge zu erleichtern, empfehlen wir, jeweils Flächen von ungefähr 1-2 m² zu bearbeiten
- Tragen Sie das Produkt auf Untergründen mit Oberflächentemperaturen zwischen +5 und +40°C auf
- Falls vorhanden, schützen Sie angrenzende Oberflächen, auf die das Produkt nicht aufgetragen werden soll.

Anwendung

Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen.

- Schütteln Sie die Flasche gut, tragen Sie einen Löffel Produkt auf die Oberfläche auf und beginnen Sie mit dem Polieren des ersten Abschnitts.
- Polieren Sie das Produkt mit einer Einscheibenmaschine, die mit einem weißen Pad ausgestattet ist, bei 150-200 U/min.
- Tragen Sie das Produkt in kreisenden Bewegungen auf und achten Sie darauf, das Produkt gleichmäßig über den gesamten Bereich aufzutragen. Beim Auftragen des Produkts empfehlen wir, die Bewegung zum nächsten Abschnitt hin zu erweitern.
- Nach dem Polieren der Oberfläche die trockenen Rückstände mit einem Tuch, einem Besen oder einem Staubsauger entfernen.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



ANWENDUNGSPHASEN Um einen höheren Glanz oder einen oberflächlichen Abschluss zu erzielen, empfehlen wir, die Anwendung zu wiederholen. Das Produkt verursacht keine Schichtfehler.

Freigabe für den Verkehr

Nach der sorgfältigen Beseitigung der überschüssigen Rückstände und dem Abspülen des Untergrunds mit Wasser kann die Oberfläche für den Fußgängerverkehr freigegeben werden.

KOMPLEMENTÄRPRODUKTE Für die *ordentliche Reinigung* einer mit **POLI-FX** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **ALGAFLOOR** oder **NEUGEL** abhängig von der Art des Materials.

Für die *außerordentliche Reinigung* einer mit **POLI-FX** behandelten Oberfläche empfehlen wir: **FABER 30** oder **DETERFUG** in Abhängigkeit der Art von Schmutz und des zu behandelnden Materials.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Tragen Sie das Produkt nicht auf überhitzten Untergründen auf
- Tragen Sie das Produkt bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 und +40°C auf
- Im Falle der Anwendung auf frisch verlegten oder verfugten Oberflächen warten, bis die Spachtelmasse und der Klebstoff vollständig ausgehärtet sind
- Bevor das Produkt auf die gesamte Oberfläche aufgetragen wird, ist es vorzuziehen, einen vorbeugenden Test an einem nicht sichtbaren oder nicht verlegten Teil des Materials durchzuführen, um dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu beurteilen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Arbeitsgeräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Dicke Flüssigkeit
Farbe:	Weiß
Geruch:	Ohne Duftstoffe
pH:	3 ± 0,6
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1010 ± 10 g/l

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER 24 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖSSEN Flakons von 1 l - 12 Flakons pro Schachtel
Flakons von 5 l - 4 Flakons pro Schachtel

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



SICHERHEIT

Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt immer die am besten geeignete persönliche Schutzausrüstung und richten Sie sich gewissenhaft nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Rev. 0.0 – 05/09/2024

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

MADE IN ITALY

100%