


**PROFESSIONAL LINE**

**Faber**<sup>®</sup>  
 TILE & STONE CARE

**Abrasivos y Pulidores**

## POLI-FX

### Cristalizador de alta cobertura para piedra natural

**POLI-FX** es un cristalizador al agua de alta cobertura para superficies de piedra natural. El producto permite realizar un rápido mantenimiento del brillo y al mismo tiempo rellenar y eliminar rayones y pequeños defectos. **POLI-FX** está recomendado para mantener el brillo de superficies que por su naturaleza están sujetas a un alto tránsito.

<b>CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS</b>	✓	Excelente acción cubriente
	✓	Facilidad y rapidez de aplicación
	✓	Alto espesor
	✓	Producto a base de agua

**ÁMBITOS DE APLICACIÓN** Producto apto para aplicación sobre: Mármol, Granito, Travertino, Caliza, Aglomerados, Terrazo

**RENDIMIENTO** 30/40 m<sup>2</sup>/Kg

**HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN** Máquina rotativa monodisco de al menos 1.5 HP; cepillo rotatorio manual. Faber Chimica puede suministrar la máquina rotativa monodisco WARRIOR con potencia de 2.2 HP, optimizada para la correcta aplicación de cualquier producto.

#### FASES DE APLICACIÓN

##### *Preparación y limpieza del soporte*

- Limpiar meticulosamente el soporte procurando eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie.
- A fin de simplificar las operaciones de aplicación, se recomienda aplicar el producto por etapas, es decir tratando un sector de superficie de aproximadamente 1-2 m<sup>2</sup> a la vez
- Aplicar el producto en soportes con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C
- En presencia de superficies adyacentes en las que no se quiere aplicar el producto, es necesario protegerlas.

##### *Application*

*Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.*

- Agite el frasco antes de usar, vierta el equivalente a una cucharada de producto en la porción de la superficie que desea tratar
- Proceder a la elaboración con un único cepillo dotado de disco blanco, con revoluciones entre 150 y 200.
- Operar con la máquina monodisco, prestando atención a realizar movimientos concéntricos para distribuir el producto de manera homogénea y uniforme en todo el ancho del sector a tratar.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### FASES DE APLICACIÓN

- Continuar cepillando el mismo sector hasta llegar secado completo del producto depositado, eliminando así cualquier residuo (Dry Buffing), cuidando de ampliar los movimientos desde el centro del sector hacia afuera de manera que llegue uniformemente a toda la superficie.
- Pasar al siguiente sector y repetir el tratamiento de pulido siguiendo los mismos métodos indicados anteriormente

Para obtener un mayor brillo o aumentar aún más el cierre superficial del material y por tanto su resistencia a la suciedad, repetir la aplicación del producto siguiendo los mismos métodos indicados anteriormente.

La formulación del producto no crea defectos superpuestos.

### Restablecimiento del tránsito

Después de haber eliminado los residuos de producto en exceso, y tras enjuagar con agua el soporte, será posible restablecer el tránsito peatonal.

### PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO

- Para la limpieza ordinaria de una superficie tratada con **POLI-FX** recomendamos **ALGAFLOOR** o **NEUGEL** según el tipo de material.
- Para la limpieza extraordinaria de una superficie tratada con **POLI-FX**, recomendamos **FABER 30** o **DETERFUG** según el tipo de suciedad y el material a tratar.

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto en soportes sobrecalentados
- Aplicar el producto con una temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40°C
- Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado completo de la masilla o el adhesivo
- Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable
- realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Blanco
Olor	Inodoro
pH:	3 ± 0,6
Peso específico a 20°C	1010 ± 10 g/l

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.



## PROFESSIONAL LINE



### ENVASES

Botellas de 1 l – 12 botellas por caja  
Botellas de 5 l – 4 botellas por caja

### SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

**Revisión 0.0 – 05/10/2024**

**Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.**

MADE IN ITALY

100%

**FABER CHIMICA SRL**

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM