



PROFESSIONAL LINE



Ponçage et Polissage

PRC

Liquide épais de restauration pour grès cérame poli et grès cérame lappato

PRC est un liquide épais spécifique pour la restauration des défauts présents sur les surfaces en grès poli pleine masse, grès lappato et surfaces émaillées en général. Le produit se caractérise pour la capacité de réaliser une micro-abrasion superficielle très fine, qui permet de récupérer certains défauts, tels que:

- Abrasions légères
- Rayures
- Opacifications
- Effets "rubanés"
- Désuniformités
- Usure générale

PRC agit sans compromettre l'aspect original de la surface et il peut être utilisé à l'intérieur d'un système de récupération et protection des surfaces en grès cérame poli ou « lappato ».

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Restaure l'aspect original du matériau
- ✓ Produit à l'eau
- ✓ Résultat rapide
- ✓ Application simple et rapide
- ✓ Résultat final homogène et uniforme

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit convenable pour l'application en intérieur et en extérieur.
Produit convenable pour l'application sur Grès cérame poli pleine masse, Grès Cérame Lappato, Surfaces émaillées en général

RENDEMENT

De 20 à 30 m²/Kg

OUTILS POUR L'APPLICATION

Monobrosse au moins de 1.5 HP; brosse rotant manuelle.
Faber Chimica peut fournir la monobrosse WARRIOR à la puissance de 2.2 HP, optimisée pour l'application convenable de n'importe quel produit.

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

- Nettoyer soigneusement le matériau, faisant attention à enlever toute la poussière et les salissures présentes sur la surface.
- Nous recommandons d'évaluer l'emploi de détergents spécifiques, tels que le **DETERFUG** ou le **FABER 30**, à sélectionner sur la base de la nature des salissures et du type de surface
- Afin de rendre plus faciles les opérations d'ouvraison, il est recommandé d'opérer sur des portions de surface de 2 m² à chaque fois.
- Appliquer le produit sur des supports par des températures de la surface entre +5 et +40°C.
- Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Mode d'emploi

Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



PHASES D'APPLICATION

- Agiter bien le flacon avant l'emploi et déposer sur la portion de surface à traiter 1-2 cuillerées de produit, en tout cas une quantité suffisante à traiter la partie intéressée. Cette quantité est suffisante à traiter 1-2 m² de surface environ.
- Ajouter une petite quantité d'eau à la crème.
- Immédiatement après l'adjonction de l'eau à la crème, procéder avec l'ouvraison du produit avec une monobrosse munie de disque blanc. Opérer avec la monobrosse en veillant à couvrir avec le composé d'eau et crème toute la portion de surface de façon homogène et uniforme, en essayant de traiter chaque section du sol avec le même numéro de passages.
- Pendant le travail le composé doit rester toujours crémeux, donc il faudra ajouter quelques gouttes d'eau quand nécessaire, en cas de séchage du produit.
- Effectuer les passages avec la monobrosse, jusqu'à ce que l'on aura obtenu le résultat souhaité.
- Aspirer ou enlever les résidus superficiels de l'ouvraison et rincer la surface avec plein d'eau propre.

Ouverture au trafic

Après avoir soigneusement enlevé le surplus et rincé le support avec de l'eau, l'on pourra ré-ouvrir la surface au trafic piéton.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec **PRC** nous recommandons le **ALGAFLOOR**
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec **PRC**, nous recommandons le **FABER 30** ou **DETERFUG** selon le type de salissures et de matériau à traiter.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Eviter que le produit sèche pendant le travail. Contrôler fréquemment et ajouter de l'eau quand nécessaire à garder la consistance fluide/crémeuse du produit.
- Ne pas appliquer le produit sur un support mouillé
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Appliquer le produit par une température de la surface comprise entre +5 et +40°C.
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier et de la colle.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il est préférable d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de l'eau.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Liquide épais
Couleur	Bleu clair
Odeur:	Parfum léger
pH:	8 ± 0,6

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés en lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



EMBALLAGES

Flacons de 1 kg – carton de 12 flacons
Flacons de 5 kg – carton de 4 flacons

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

Révision 0.0 – 02/12/2024

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM