



MADE4STONE



Abschlussbehandlungen

H2O SOLID WAX

Pastenwachs auf Wasserbasis, einfach aufzutragen zum Polieren von Natursteinoberflächen und -platten

H2O SOLID WAX ist ein Wachs auf Wasserbasis zum Polieren nicht begehrbarer Oberflächen wie Wände und Arbeitsplatten. Das Produkt poliert und verbessert den Farbton und die ästhetischen Eigenschaften des Materials, auf das es aufgetragen wird, und überdeckt dabei die Mängel des Polierprozesses.

VORTEILE

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Formel auf Wasserbasis
- ✓ Es verstärkt den Farbton und die Helligkeit des Materials
- ✓ Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

VERWENDEN

Geeignet für Innenanwendungen.
Geeignet für Marmor- und Natursteinoberflächen.

VERBRAUCH

20/30 g/m²

ANWENDUNGSGERÄTE

Produktanwendung:
Stoff, weiße Unterlage

Produktpolieren:

Handpolierer, Einscheibenmaschine mit Stahlwolle-Pad

ANWENDUNGSSCHRITTE

Oberflächenvorbereitung

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **H2O SOLID WAX** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
- Um die Produktpenetration zu erhöhen, kann die Oberfläche erhitzt werden
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

- Tragen Sie auf einer trockenen und sauberen Oberfläche eine gleichmäßige Produktschicht mit dem Werkzeug Ihrer Wahl auf und achten Sie darauf, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- Lassen Sie es mindestens 10 Minuten und höchstens 40-60 Minuten trocknen.
- Polieren Sie das Produkt mit einem Handpolierer (max. 1500 U/min), der mit einem Stahlwollepad ausgestattet ist.
- Lassen Sie es ca. 12 Stunden trocknen.
- Sollte die Oberfläche mit der Zeit an Glanz verlieren, kann dieser durch erneutes Auftragen des Produkts und Polieren mit Stahlwolle, auch manuell, leicht wiederhergestellt werden.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE



WARTUNGSPRODUKTE Zum Entfernen von **H2O SOLID WAX** empfehlen wir:
FABER 30 2.0

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis die Beschichtung erfolgt
- Kleber oder Fugenmörtel vollständig aushärten lassen.
- Es empfiehlt sich, das Produkt vor dem Auftragen auf die gesamte Oberfläche aufzutragen
- um einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um es zu überprüfen
- Gebrauchstauglichkeit.
- Nach dem Polieren der Oberfläche empfehlen wir, mindestens 12 Stunden zu warten, bevor Sie Reinigungsmittel verwenden.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte mit Wasser abgewaschen werden.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	<i>Cremige Formel</i>
Farbe	<i>Beige</i>
Geruch	<i>Blumiger Duft</i>
Spezifisches Gewicht bei 20°C	<i>1000 ± 10 g/l</i>
pH	<i>5,5 ± 0,5</i>

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

12 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 0.0 – 15/09/2025

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM